ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEJ STOLARKI OKIENNEJ ZEWNĘTRZNEJ

Oznaczenie		O1	O2	O3	O4	O5	O6	O7	O8	O9	O10	O11	O12	O13	O14	O15	O16	O17	O18	O19	O20	O21	O22	O23	O24
Schemat okna od zewnątrz wymiary w cm																									
Wymiary w świetle ościeżnicy	Sw [mm]	1000	1000	1400	280	480	250	1050	1000	1000	1050	1050	1200	1200	1200	400	450	450	450	650	1300	1000	450	600	600
	Hw [mm]	1600	1660	1600	540	500	640	2050	2050	1900	1750	1000	1500	2000	2340	580	1180	750	750	500	500	900	750	1150	1300
Wymiary w świetle ościeżycy	S [mm]	1220	1250	1480	300	540	300	1220	1100	1200	1200	1200	1400	1400	1400	500	550	500	500	750	1500	1200	550	660	660
	H [mm]	1780	1780	1650	550	600	700	2250	2100	2100	1850	1150	1700	2250	2450	600	1300	780	780	600	600	1200	780	1180	1400
Ilość sztuk:	piwnica:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	-	-	-
	parter:	13	3	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	I piętro:	-	-	-	-	-	-	6	14	-	-	-	2	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-
	II piętro:	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	2	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
	III piętro:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	-	-	2	-	-	2	2	7	1	-	6	1	2
	poddasze:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
Łączna ilość sztuk:		13	3	1	1	1	1	6	14	20	4	4	2	2	2	1	7	2	2	7	1	14	9	1	2
Uwagi:													okno klatki schodowej do renowacji	okno klatki schodowej do renowacji	okno klatki schodowej do renowacji										
Specyfikacja:		OKNO 78 mm - dwa otwierane z kontrolką zamykania, - szyba zespolona, - współczynnik przenikania ciepła okna Uw≤0,90[W/m²K], - podział stolarki - elementy ościeżnic wg obowiązującej dokumentacji, odbiegające pomiarową formą, - skrzydła z dwiema klapkami, trzyregulowego i dociskami z EPDM, - złoczka wyposażone w mikrowentylację w rowkach przylgowych z zkuciem zatrzaski złącze - uszczelka zewnętrzna i wewnętrzna przylgowa grzybki wtykowe/zwisowe, listwa/ klejowy połączona ramki, - wskaźnik zobojczości akustycznej Rw=30-34dB, - nawiewnik higrosterowalny 35dB akustyczny, - parapet wewnętrzny z drewno klejone nadawane w kolorze naturalnym, - parapet zewnętrzny z blachy tytan-cynk gr.0,7mm w kolorze naturalnym, - okno antywłamaniowe PAS.	OKNO 78 mm - dwa otwierane z kontrolką zamykania, - szyba zespolona, - współczynnik przenikania ciepła okna Uw≤0,90[W/m²K], - podział stolarki - elementy ościeżnic wg obowiązującej dokumentacji, odbiegające pomiarową formą, - skrzydła z dwiema klapkami, trzyregulowego i dociskami z EPDM, - złoczka wyposażone w mikrowentylację w rowkach przylgowych z zkuciem zatrzaski złącze - uszczelka zewnętrzna i wewnętrzna przylgowa grzybki wtykowe/zwisowe, listwa/ klejowy połączona ramki, - wskaźnik zobojczości akustycznej Rw=30-34dB, - nawiewnik higrosterowalny 35dB akustyczny, - parapet wewnętrzny z drewno klejone nadawane w kolorze naturalnym, - parapet zewnętrzny z blachy tytan-cynk gr.0,7mm w kolorze naturalnym, - okno antywłamaniowe PAS.	OKNO 78 mm - dwa otwierane z kontrolką zamykania, - szyba zespolona, - współczynnik przenikania ciepła okna Uw≤0,90[W/m²K], - podział stolarki - elementy ościeżnic wg obowiązującej dokumentacji, odbiegające pomiarową formą, - skrzydła z dwiema klapkami, trzyregulowego i dociskami z EPDM, - złoczka wyposażone w mikrowentylację w rowkach przylgowych z zkuciem zatrzaski złącze - uszczelka zewnętrzna i wewnętrzna przylgowa grzybki wtykowe/zwisowe, listwa/ klejowy połączona ramki, - wskaźnik zobojczości akustycznej Rw=30-34dB, - nawiewnik higrosterowalny 35dB akustyczny, - parapet wewnętrzny z drewno klejone nadawane w kolorze naturalnym, - parapet zewnętrzny z blachy tytan-cynk gr.0,7mm w kolorze naturalnym, - okno antywłamaniowe PAS.	OKNO 78 mm - dwa otwierane z kontrolką zamykania, - szyba zespolona, - współczynnik przenikania ciepła okna Uw≤0,90[W/m²K], - podział stolarki - elementy ościeżnic wg obowiązującej dokumentacji, odbiegające pomiarową formą, - skrzydła z dwiema klapkami, trzyregulowego i dociskami z EPDM, - złoczka wyposażone w mikrowentylację w rowkach przylgowych z zkuciem zatrzaski złącze - uszczelka zewnętrzna i wewnętrzna przylgowa grzybki wtykowe/zwisowe, listwa/ klejowy połączona ramki, - wskaźnik zobojczości akustycznej Rw=30-34dB, - nawiewnik higrosterowalny 35dB akustyczny, - parapet wewnętrzny z drewno klejone nadawane w kolorze naturalnym, - parapet zewnętrzny z blachy tytan-cynk gr.0,7mm w kolorze naturalnym, - okno antywłamaniowe PAS.	OKNO 78 mm - dwa otwierane z kontrolką zamykania, - szyba zespolona, - współczynnik przenikania ciepła okna Uw≤0,90[W/m²K], - podział stolarki - elementy ościeżnic wg obowiązującej dokumentacji, odbiegające pomiarową formą, - skrzydła z dwiema klapkami, trzyregulowego i dociskami z EPDM, - złoczka wyposażone w mikrowentylację w rowkach przylgowych z zkuciem zatrzaski złącze - uszczelka zewnętrzna i wewnętrzna przylgowa grzybki wtykowe/zwisowe, listwa/ klejowy połączona ramki, - wskaźnik zobojczości akustycznej Rw=30-34dB, - nawiewnik higrosterowalny 35dB akustyczny, - parapet wewnętrzny z drewno klejone nadawane w kolorze naturalnym, - parapet zewnętrzny z blachy tytan-cynk gr.0,7mm w kolorze naturalnym, - okno antywłamaniowe PAS.	OKNO 78 mm - dwa otwierane z kontrolką zamykania, - szyba zespolona, - współczynnik przenikania ciepła okna Uw≤0,90[W/m²K], - podział stolarki - elementy ościeżnic wg obowiązującej dokumentacji, odbiegające pomiarową formą, - skrzydła z dwiema klapkami, trzyregulowego i dociskami z EPDM, - złoczka wyposażone w mikrowentylację w rowkach przylgowych z zkuciem zatrzaski złącze - uszczelka zewnętrzna i wewnętrzna przylgowa grzybki wtykowe/zwisowe, listwa/ klejowy połączona ramki, - wskaźnik zobojczości akustycznej Rw=30-34dB, - nawiewnik higrosterowalny 35dB akustyczny, - parapet wewnętrzny z drewno klejone nadawane w kolorze naturalnym, - parapet zewnętrzny z blachy tytan-cynk gr.0,7mm w kolorze naturalnym, - okno antywłamaniowe PAS.	OKNO 78 mm - dwa otwierane z kontrolką zamykania, - szyba zespolona, - współczynnik przenikania ciepła okna Uw≤0,90[W/m²K], - podział stolarki - elementy ościeżnic wg obowiązującej dokumentacji, odbiegające pomiarową formą, - skrzydła z dwiema klapkami, trzyregulowego i dociskami z EPDM, - złoczka wyposażone w mikrowentylację w rowkach przylgowych z zkuciem zatrzaski złącze - uszczelka zewnętrzna i wewnętrzna przylgowa grzybki wtykowe/zwisowe, listwa/ klejowy połączona ramki, - wskaźnik zobojczości akustycznej Rw=30-34dB, - nawiewnik higrosterowalny 35dB akustyczny, - parapet wewnętrzny z drewno klejone nadawane w kolorze naturalnym, - parapet zewnętrzny z blachy tytan-cynk gr.0,7mm w kolorze naturalnym, - okno antywłamaniowe PAS.	OKNO 78 mm - dwa otwierane z kontrolką zamykania, - szyba zespolona, - współczynnik przenikania ciepła okna Uw≤0,90[W/m²K], - podział stolarki - elementy ościeżnic wg obowiązującej dokumentacji, odbiegające pomiarową formą, - skrzydła z dwiema klapkami, trzyregulowego i dociskami z EPDM, - złoczka wyposażone w mikrowentylację w rowkach przylgowych z zkuciem zatrzaski złącze - uszczelka zewnętrzna i wewnętrzna przylgowa grzybki wtykowe/zwisowe, listwa/ klejowy połączona ramki, - wskaźnik zobojczości akustycznej Rw=30-34dB, - nawiewnik higrosterowalny 35dB akustyczny, - parapet wewnętrzny z drewno klejone nadawane w kolorze naturalnym, - parapet zewnętrzny z blachy tytan-cynk gr.0,7mm w kolorze naturalnym, - okno antywłamaniowe PAS.	OKNO 78 mm - dwa otwierane z kontrolką zamykania, - szyba zespolona, - współczynnik przenikania ciepła okna Uw≤0,90[W/m²K], - podział stolarki - elementy ościeżnic wg obowiązującej dokumentacji, odbiegające pomiarową formą, - skrzydła z dwiema klapkami, trzyregulowego i dociskami z EPDM, - złoczka wyposażone w mikrowentylację w rowkach przylgowych z zkuciem zatrzaski złącze - uszczelka zewnętrzna i wewnętrzna przylgowa grzybki wtykowe/zwisowe, listwa/ klejowy połączona ramki, - wskaźnik zobojczości akustycznej Rw=30-34dB, - nawiewnik higrosterowalny 35dB akustyczny, - parapet wewnętrzny z drewno klejone nadawane w kolorze naturalnym, - parapet zewnętrzny z blachy tytan-cynk gr.0,7mm w kolorze naturalnym, - okno antywłamaniowe PAS.	OKNO 78 mm - dwa otwierane z kontrolką zamykania, - szyba zespolona, - współczynnik przenikania ciepła okna Uw≤0,90[W/m²K], - podział stolarki - elementy ościeżnic wg obowiązującej dokumentacji, odbiegające pomiarową formą, - skrzydła z dwiema klapkami, trzyregulowego i dociskami z EPDM, - złoczka wyposażone w mikrowentylację w rowkach przylgowych z zkuciem zatrzaski złącze - uszczelka zewnętrzna i wewnętrzna przylgowa grzybki wtykowe/zwisowe, listwa/ klejowy połączona ramki, - wskaźnik zobojczości akustycznej Rw=30-34dB, - nawiewnik higrosterowalny 35dB akustyczny, - parapet wewnętrzny z drewno klejone nadawane w kolorze naturalnym, - parapet zewnętrzny z blachy tytan-cynk gr.0,7mm w kolorze naturalnym, - okno antywłamaniowe PAS.	- okno otwierane, - szyba zespolona, - współczynnik przenikania ciepła okna Uw≤0,90[W/m²K], - stolarka klatki PAS. 6012, - skrzydła z dwiema klapkami, trzyregulowego i dociskami z EPDM, - złoczka wyposażone w mikrowentylację w rowkach przylgowych z zkuciem zatrzaski złącze - uszczelka zewnętrzna i wewnętrzna przylgowa grzybki wtykowe/zwisowe, listwa/ klejowy połączona ramki, - wskaźnik zobojczości akustycznej Rw=30-34dB, - nawiewnik higrosterowalny 35dB akustyczny.	- dwa otwierane dachowe, - szyba zespolona, - współczynnik przenikania ciepła okna Uw≤1,100[W/m²K], - skrzydła z dwiema klapkami, trzyregulowego i dociskami z EPDM, - wskaźnik zobojczości akustycznej Rw=30-34dB, - nawiewnik higrosterowalny 35dB akustyczny.	- dwa otwierane dachowe, - szyba zespolona, - współczynnik przenikania ciepła okna Uw≤1,100[W/m²K], - skrzydła z dwiema klapkami, trzyregulowego i dociskami z EPDM, - wskaźnik zobojczości akustycznej Rw=30-34dB, - nawiewnik higrosterowalny 35dB akustyczny.	- dwa otwierane dachowe, - szyba zespolona, - współczynnik przenikania ciepła okna Uw≤1,100[W/m²K], - skrzydła z dwiema klapkami, trzyregulowego i dociskami z EPDM, - wskaźnik zobojczości akustycznej Rw=30-34dB, - nawiewnik higrosterowalny 35dB akustyczny.

Uwaga:
Przed przystąpieniem do prac wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.

UWAGI!

► WSZYSTKIE ROBOTY NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI, WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT, BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH OPRACOWANYCH PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ORAZ Z ZASADAMI WIEDZY I SZTUKI BUDOWLANEJ.

► BRAK WSKAZANIA NA RYSUNKU TECHNICZNYM ELEMENTU, KTÓREGO ZASTOSOWANIE WYNIKA ZE ZNANYCH LUB POWSZECHNIE PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ W ZAKRESIE SZTUKI BUDOWLANEJ NIE ZWALNIA WYKONAWCY Z KONIECZNOŚCI ZASTOSOWANIA TAKIEGO ELEMENTU W POROZUMIENIU Z INWESTOREM A TAKŻE Z PROJEKTANTEM I ZA JEGO ZGODĄ.

► RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM ORAZ ODPOWIEDNIMI PROJEKTAMI BRANŻOWYMI. ZAISTNIAŁE NIEZGODNOŚCI POMIĘDZY PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM, POZOSTAŁYMI OPRACOWANIAMI BRANŻOWYMI I ISTNIEJĄCYM OBIEKTEM NALEŻY WYJAŚNIĆ I UZGODNIĆ Z AUTORAMI PROJEKTU.

► WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI POWSTAŁE PODCZAS ZAPOZNAWANIA SIĘ Z DOKUMENTACJĄ, JAK I W CZASIE REALIZACJI NALEŻY WYJAŚNIĆ Z AUTORAMI PROJEKTU.

► DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE MATERIAŁÓW ZAMIENNYCH JEDYNIE ZA ZGODĄ AUTORÓW PROJEKTU I INWESTORA ORAZ POD WARUNKIEM, ŻE POSIADAJĄ ONE CECHY NIE GORSZE JAKOŚCIOWO I TECHNICZNIE OD WSKAZANYCH W PROJEKCIE.

► WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIAŁY MONTOWAĆ ZGODNIE Z ZALECENIAMI I WYTYCZNYMI PRODUCENTA.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

ENEPROJEKT
Adam Olszewski
ul. Linii Lotniskiej 5, 61-245 Poznań
NIP 782-204-64-59, REGON 302389560

NAZWA INWESTYCJI:

REMONT ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ Z BUDOWĄ WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ ORAZ KOTŁOWNIĄ GAZOWĄ

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
ul. Towarowa 43, 61-896 Poznań
działka nr. 20/15, obręb Poznań nr 41, arkusz 44

INWESTOR:
Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o. o.
ul. Matejki 57, 60-770 Poznań

PROJEKTANCI:	BRANŻA/SPECJALNOŚĆ:	UPRAWNIENIA:	PODPIS:
mgr inż. arch. Mariusz Sawicki	budowlana/ architektoniczna	357/PW/92	
SPRAWDZAJĄCY:			
mgr inż. arch. Jarosław Krawczyk	budowlana/ architektoniczna	UAN-8386/64/90	
OPRACOWAŁ:			
mgr inż. arch. Adam Olszewski	budowlana/ architektoniczna		

PROJEKT BUDOWLANY — DATA: X 2020

TYTUŁ RYSUNKU: ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ — SKALA: 1:100 — NR RYS.: Z.01