



OZNACZENIA

kanalizacja sanitarna

Rury kanalizacyjne w strefie przemierzania gruntu (do poziomu 1,60 m p.p.t.) należy izolować styropianową otuliną izolacyjną o średnicy wewnętrznej 160 mm - EPS 150 - 035 grubości min. 30 mm.

ROZWINIĘCIE NR 1 - SCHEMAT INSTALACJI KANALIZACYJNEJ		SKALA 1:100
PRZEDMIOT OPRACOWANIA / OBJEKT	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ŚWIETLICY W ZARZECZNIE WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI MIESZKALNEJ NA POMIESZCZENIA ŚWIETLICY	BRANŻA INSTALACJE SANITARNE
INWESTOR	GINIA KCYNIA ul. Rynek 23, 89-240 Kcyńia	
ADRES INWESTYCJI	Działka nr ewid. 181/2 obręb Żarczyn; gmina Kcyńia	
PROJEKTANT	inż. Bernard Różański upr. nr GP-KZ-734136/93 w specjalności instalacyjno - inżynierijnej w zakresie instalacji sanitarnych	DATA I PODPIS 10.07.2020 r.
SPRAWDZAJĄCY	dr inż. Andrzej Frydryszak upr. nr GPK-G-17342-39/96 w zakresie sieci, instalacji i urządzeń, wodociągowych i kanalizacyjnych, ciepłych, wentylacyjnych i gazowych bez ograniczeń	DATA I PODPIS 10.07.2020 r.
Biurow Usług Projektowych i Obsługi Inwestycji DWG Pracownia Projektowa Władysława Wójcika 23-86-400 Złinn - tel. 600 500 262 52 552 46 30 www.dwg.com.pl		INSTRUKCJA S4