
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI: PROJEKT REMONTU KORYTARZA W PARTERZE SEGMENTU „A”
BUDYNKU PRZY UL. BUDOWLANYCH 59 W TYCHACH WRAZ Z
REMONTEM ŁAZIENKI ORAZ ZESPOŁU WEJŚCIOWEGO
ADRES INWESTYCJI: UL. BUDOWLANYCH 59; TYCHY
NAZWA INWESTORA: Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp z o.o.
ADRES INWESTORA: UL. BUDOWLANYCH 59; TYCHY

BRANŻE: Wielobranżowy

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE: Sebastian Tomala - www.mast-bud.pl

DATA OPRACOWANIA: poniedziałek, 7 czerwca 2021

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
poniedziałek, 7 czerwca 2021

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1			Korytarz			
1.1			Grupa robót:45111000-8 - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE			
1 d.1.1	KNR-W 4-01 0353-09		Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2 demontaż drzwi wewn. - stosować metodę wycinania	szt.		
			27	szt.	27,000	
					RAZEM	27,000
2 d.1.1	KNR-W 4-01 0353-05		Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 - stosować metodę wycinania	m2		
			2,21 * 1,86 + 1,0 * 2,0 + 2,35 * 1,86	m2	10,482	
					RAZEM	10,482
3 d.1.1	KNR-W 4-01 0346-03		Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o gru- bości 1/2 ceg.	m2		
			(1,10 * 2,10)	m2	2,310	
					RAZEM	2,310
4 d.1.1	KNR-W 4-01 0812-05		Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m2		
			1,86 + 54,56	m2	56,420	
			1,33 * 5,86 + 1,15 * 1,46	m2	9,473	
			0,15 * (1,86 + 54,56 * 2 + 5,86 * 2 + 1,15 * 2)	m2	18,750	
					RAZEM	84,643
5 d.1.1	KNR-W 7-12 0302-01		Czyszczenie szlifierkami powierzchni poziomych konstrukcji betonowych - podłoże podposadzkowe: korytarz	m2		
			poz.4	m2	84,643	
			1,86 + 54,56	m2	56,420	
			1,33 * 5,86 + 1,15 * 1,46	m2	9,473	
					RAZEM	150,536
6 d.1.1	KNR-W 4-01 1202-09		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
			2,35 * (1,86 + 54,56 * 2 + 1,33 + 5,86 * 2 + 1,15 * 2)	m2	296,876	
					RAZEM	296,876
7 d.1.1	analiza indywidualna		Wywiezienie i utylizacja ościeżnic oraz skrzydeł drzwiowych	kpl		
			27 + 3	kpl	30,000	
					RAZEM	30,000
8 d.1.1	KNR-W 4-01 0106-04		Usunięcie z parteru budynku gruzu	m3		
			poz.3 * 0,15 + poz.4 * 0,03	m3	2,886	
					RAZEM	2,886
9 d.1.1	KNR-W 4-01 0109-11		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczy- mi na odległość do 1 km wraz z utylizacją	m3		
			poz.8	m3	2,886	
					RAZEM	2,886
10 d.1.1	KNR-W 4-01 0109-12		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczy- mi na każdy następny 1 km do 10 km Krotność = 9	m3		
			poz.8	m3	2,886	
					RAZEM	2,886
1.2			Grupa robót:45453000-7 - ROBOTY BUDOWLANO-REMONTOWE			
11 d.1.2	KNR-W 2-02 1040-01		Dostarczenie i montaż drzwi wewn. z ościeżnicą regulowaną - drzwi pożarowe EI 30 / drzwi bezprzylgowe z podwyższoną opaską jednostronnie laminowane wykończenie: kasztan royal lub równoważne	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			0,80 * 2,0 * 1	m2	1,600	
					RAZEM	1,600
12 d.1.2	KNR-W 2-02 1040-01		Dostarczenie i montaż drzwi pełnych z ościeżnicą regulowaną, drzwi bezprzylgowe z podwyższoną opaską jednostronnie laminowane wykończenie: kasztan royal lub równoważne	m2		
			0,90 * 2,00 * 24	m2	43,200	
					RAZEM	43,200
13 d.1.2	KNR-W 2-02 1040-01		Dostarczenie i montaż drzwi pełnych z ościeżnicą regulowaną, drzwi bezprzylgowe z podwyższoną opaską jednostronnie laminowane wykończenie: kasztan royal lub równoważne / drzwi łazienkowe z podcięciem / wyposażone w samozamykacz	m2		
			1,0 * 2,0	m2	2,000	
					RAZEM	2,000
14 d.1.2	KNR-W 2-02 1040-02		Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe - drzwi pożarowe EI30 aluminiowo-szklane dwuskrzydłowe 110+46 / wyposażone w samozamykacz	m2		
			1,86 * 2,21	m2	4,111	
					RAZEM	4,111
15 d.1.2	KNR-W 2-02 1040-02		Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe - drzwi pożarowe EI30 aluminiowo-szklane dwuskrzydłowe 100+46 z naświetlem 30cm / wyposażone w samozamykacz	m2		
			1,86 * 2,35	m2	4,371	
					RAZEM	4,371
16 d.1.2	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "AT- LAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
			1,86 + 54,56	m2	56,420	
			1,33 * 5,86 + 1,15 * 1,46	m2	9,473	
			7,30	m2	7,300	
			1,45 * 3 * (0,15 + 0,30)	m2	1,958	
			1,45 * (6 + 12) * (0,15 + 0,30)	m2	11,745	
					RAZEM	86,896
17 d.1.2	KNR-W 2-02 1111-03		Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek , antypoślizgowych R9 na za- prawie klejowej wodoodpornej z fugą epoksydową,, układane metodą regularną	m2		
			1,86 * 54,56	m2	101,482	
			1,33 * 5,86 + 1,15 * 1,46	m2	9,473	
			7,30	m2	7,300	
					RAZEM	118,255
18 d.1.2	KNR-W 2-02 1120-02		Okładziny schodów z płytek z kamieni sztucznych 60x30 cm układanych na zaprawie klejowej	m2		
			1,45 * 3 * (0,15 + 0,30)	m2	1,958	
			1,45 * (6 + 12) * (0,15 + 0,30)	m2	11,745	
					RAZEM	13,703
19 d.1.2	KNNR 2 0903-08		Podkład tynkarski pod glazurę na ścianach - wyrównanie ścian	m2		
			2,35 * (1,86 + 54,56 * 2 + 5,86 * 2 + 1,15 * 2) - 0,9 * 2,0 * 28	m2	243,350	
					RAZEM	243,350
20 d.1.2	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "AT- LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
			2,35 * (1,86 + 54,56 * 2 + 5,86 * 2 + 1,15 * 2) - 0,9 * 2,0 * 28	m2	243,350	
					RAZEM	243,350
21 d.1.2	KNR-W 2-02 0840-06		Licowanie ścian płytkami - Wykończenie ścian płytki wielkoformatowe gresowe wym.: 1000x3000x3,5 mm	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			$2,35 * (1,86 + 54,56 * 2 + 5,86 * 2 + 1,15 * 2 + 2,48 + 5,86) - 0,9 * 2,0 * 28$	m2	262,949	
					RAZEM	262,949
22 d.1.2	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami " UNI GRUNT" - powierzchnie poziome sufitów przeciwko pyleniu	m2		
			$1,86 + 54,56$	m2	56,420	
			$1,33 * 5,86 + 1,15 * 1,46$	m2	9,473	
					RAZEM	65,893
23 d.1.2	KNR-W 4-01 1204-08		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami lateksowymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
			$2,35 * (5,86 + 2,48) + 5,86 * 2,48 * 2$	m2	48,665	
					RAZEM	48,665
24 d.1.2	KNKRKB 2 0803-10		Gładź gipsowa jednowarstwowa na suficie	m2		
			$5,86 * 2,45 * 2$	m2	28,714	
					RAZEM	28,714
25 d.1.2	KNR-W 2-02 1510-01		Dwukrotne malowanie farbami ceramicznymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufity i ściany	m2		
			$2,35 * (5,86 + 2,48) + 5,86 * 2,48 * 2$	m2	48,665	
					RAZEM	48,665
26 d.1.2	KNR-W 2-02 1510-01		Poprawki malarskie farbami ceramicznymi powierzchni wewnętrznych - tynków pomieszczeń biurowych dookoła zamontowanych ościeżnic drzwiowych	m2		
			$25 * 1,0 * (2,1 * 2 + 1,0)$	m2	130,000	
					RAZEM	130,000
27 d.1.2	KNNR 7 0702-03	ST 1.10	Sufit kasetonowy 60x60 - standard wysoki - Kolor biały	m2		
			$1,86 * 54,56$	m2	101,482	
					RAZEM	101,482
28 d.1.2	KNR-W 2-02 1036-03 analogia		Boazerie płycinowe - wykonanie portali drzwiowych	m2		
			$1,50 * 2,35 * 28$	m2	98,700	
					RAZEM	98,700
29 d.1.2	KNR-W 2-02 2004-01		Obudowa pionów instalacyjnych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01	m2		
			$(0,1 + 0,2 + 0,1) * (2,35) + (0,2 + 0,10) * 2,35$	m2	1,645	
					RAZEM	1,645
30 d.1.2	KNP 02 1313 -01.01		Malowanie prostych balustrad i krat farbą olejną - oczyszczenie z brudu, zaprawy i rdzy	m		
			$4,20 * 2 * 3$	m	25,200	
					RAZEM	25,200
31 d.1.2	KNR-W 4-01 1212-05		Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m2		
			25	m2	25,000	
					RAZEM	25,000
32 d.1.2	KNR 7-08 0807-01		Tabliczki informacyjne	szt.		
			25	szt.	25,000	
					RAZEM	25,000
33 d.1.2	KNR 7-08 0807-01 analogia		Montaż siedzisk 3-osobowych	szt.		
			4	szt.	4,000	
					RAZEM	4,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
34 d.1.2	KNR 2-02 1219-03		Wycieraczki do obuwia 1,50x1,0 m	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
35 d.1.2	KNR 2-02 1219-03		Wycieraczki do obuwia 1,05x1,15	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
2			Hol wejściowy			
2.1			Grupa robót:45111000-8 - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE			
36 d.2.1	KNR-W 4-01 0346-03		Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o gru- bości 1/2 ceg.	m2		
			(1,10 * 2,10)	m2	2,310	
					RAZEM	2,310
37 d.2.1	KNR-W 4-01 0812-05		Rozebranie posadzek z płytek ma zaprawie i kleju	m2		
			69,83	m2	69,830	
			$28,95 + 9 * 0,15 * (2,32 + 1,68 + 1,68) + 6 * 0,20 * 2,32$	m2	39,402	
			$0,15 * (16,75 * 2 + 6,15 * 2)$	m2	6,870	
					RAZEM	116,102
38 d.2.1	KNR-W 7-12 0302-01		Czyszczenie szlifierkami powierzchni poziomych konstrukcji betonowych - podłoże podposadzkowe: korytarz	m2		
			poz.37	m2	116,102	
					RAZEM	116,102
39 d.2.1	KNR-W 4-01 1202-09		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
			$2,42 * (16,75 * 2 + 6,15 * 2)$	m2	110,836	
			69,83	m2	69,830	
			28,95	m2	28,950	
					RAZEM	209,616
40 d.2.1	KNR-W 4-01 0106-04		Usunięcie z parteru budynku gruzu	m3		
			poz.36 * 0,15 + poz.37 * 0,03	m3	3,830	
					RAZEM	3,830
41 d.2.1	KNR-W 4-01 0109-11		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczy- mi na odległość do 1 km wraz z utylizacją	m3		
			poz.40	m3	3,830	
					RAZEM	3,830
42 d.2.1	KNR-W 4-01 0109-12		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczy- mi na każdy następny 1 km do 10 km Krotność = 9	m3		
			poz.40	m3	3,830	
					RAZEM	3,830
2.2			Grupa robót:45453000-7 - ROBOTY BUDOWLANO-REMONTOWE			
43 d.2.2	KNR-W 2-02 1040-01		Dostarczenie i montaż drzwi wewn. z ościeżnicą regulowaną - drzwi pożarowe EI 30 / drzwi bezprzylgowe z podwyższoną opaską jednostronnie laminowane wykończenie: kasztan royal lub równoważne	m2		
			$0,90 * 2,0 * 1$	m2	1,800	
					RAZEM	1,800
44 d.2.2	KNR-W 2-02 2003-06		Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 100-02 - - ścianka podwójna gr.16 cm z wewnętrzną izolacją z wełny mineralnej	m2		
			$2,42 * (1,97 + 1,65)$	m2	8,760	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	8,760
45 d.2.2	KNR-W 2-02 1040-02		Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe - drzwi pożarowe EI30 aluminiowo-szklane dwuskrzydłowe 90+30 z naświetlem 35cm / wyposażone w samozamykacz	m2		
			1,49 * 2,42	m2	3,606	
					RAZEM	3,606
46 d.2.2	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "AT- LAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
			69,83 + 28,95 * 2	m2	127,730	
			9 * 0,15 * (2,32 + 1,68 + 1,68) + 6 * 0,20 * 2,32	m2	10,452	
					RAZEM	138,182
47 d.2.2	KNR-W 2-02 1111-03		Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek , antypoślizgowych R9 na za- prawie klejowej wodoodpornej z fugą epoksydową,, układane metodą regularną	m2		
			69,83 + 28,95 * 2	m2	127,730	
					RAZEM	127,730
48 d.2.2	KNR-W 2-02 1120-02		Okładziny schodów z płytek z kamieni sztucznych 60x30 cm układanych na zaprawie klejowej	m2		
			1,68 * 9 * (0,15 + 0,30) * 2	m2	13,608	
			2,32 * 9 * (0,15 + 0,30)	m2	9,396	
			2,32 * 6 * (0,15 + 0,30)	m2	6,264	
					RAZEM	29,268
49 d.2.2	KNNR 2 0903-08		Podkład tynkarski na ścianach - wyrównanie ścian	m2		
			2,42 * (16,75 * 2 + 6,15) + 2,5 * 6,15 * 2	m2	126,703	
					RAZEM	126,703
50 d.2.2	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "AT- LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
			poz.51 + poz.53	m2	146,780	
					RAZEM	146,780
51 d.2.2	KNR-W 2-02 0840-06		Licowanie ścian płytkami - Wykończenie ścian płytki wielkoformatowe gresowe wym.: 1000x3000x3,5 mm	m2		
			18,20 <ściana klatki od holu do +1/2>	m2	18,200	
			12,65 <ściana klatki od+1/2 do+1>	m2	12,650	
			2,49 * (1,35 + 4,50 + 0,32) <ściana klatki +1/2>	m2	15,363	
			5,05 * 1,0 <ściana holu pod oknami>	m2	5,050	
					RAZEM	51,263
52 d.2.2	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami " UNI GRUNT" - powierzchnie poziome sufitów	m2		
			28,95 + 33,97 + 69,83	m2	132,750	
					RAZEM	132,750
53 d.2.2	KNR-W 4-01 1204-08		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami lateksowymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
			2,42 * (0,47 + 0,24 + 4,01 + 0,99 + 1,28 + 4,05 + 2,13 + 0,37 + 1,63 * 2 + 0,37 + 0,32 + 0,32 + 0,42 + 0,37 * 3 + 0,32 * 2 + 0,42)	m2	49,368	
			2,42 * (0,5 + 1,50 * 2 + 0,42 + 4,90 + 6,59 + 0,4 + 0,2 + 0,35 + 0,16 + 2,55)	m2	46,149	
					RAZEM	95,517
54 d.2.2	KNKRB 2 0803-09		Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianie	m2		
			poz.53	m2	95,517	
					RAZEM	95,517
55 d.2.2	KNKRB 2 0803-10		Gładź gipsowa jednowarstwowa na suficie	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			poz.52	m2	132,750	
					RAZEM	132,750
56 d.2.2	KNR-W 2-02 1510-01		Dwukrotne malowanie farbami ceramicznymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufity i ściany	m2		
			poz.52 + poz.53	m2	228,267	
					RAZEM	228,267
57 d.2.2	KNNR-W 3 0703-02	ST 1.10	Boazeria z listew drewnianych - Lamle drewniane NRO 40x40mm	m2		
			8,50 + 9,80 + 1,30 + 0,50	m2	20,100	
					RAZEM	20,100
58 d.2.2	KNR-W 2-02 2004-01		Obudowa pionów instalacyjnych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01	m2		
			$(0,1 + 0,2 + 0,1) * (2,42 * 2) + 0,75 * 2,50$	m2	3,811	
					RAZEM	3,811
59 d.2.2	KNR 2-02 1219-03		Wycieraczki do obuwia 1,85x1,05 m	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
60 d.2.2	KNR-W 2-02 1409-03		Szyba recepcyjna, z otworem przelotowy nad ladą 10 cm	m2		
			$0,75 * 1,85$	m2	1,388	
					RAZEM	1,388
61 d.2.2	KNR 2-02 2103-04		lada recepcyjna - blat fornirowany	m		
			$0,7 * 1,84$	m	1,288	
					RAZEM	1,288
62 d.2.2	KNR 5-18 0803-02 analiza indywidualna		Skrzynki podawcza	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
63 d.2.2	KNR 5-18 0803-02 analiza indywidualna		Donice	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
3			Toalety			
3.1			Grupa robót:45111000-8 - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE			
64 d.3.1	KNR-W 4-01 0820-08		Rozebranie okładziny ściennej z płytek glazurowanych	m2		
			$2,05 * ((1,30 + 2,62 + 0,83 + 0,43) * 2 + 1,84 * 2 + 2,46 * 2 + 2,14 * 2 + 2,52 * 2 + 2,14 * 2)$	m2	66,748	
					RAZEM	66,748
65 d.3.1	KNR-W 4-01 0812-05		Rozebranie posadzek z płytek ma zaprawie i kleju	m2		
			$8,44 + 5,27 + 5,25$	m2	18,960	
					RAZEM	18,960
66 d.3.1	KNR-W 7-12 0302-01		Czyszczenie szlifierkami powierzchni poziomych konstrukcji betonowych - podłoże podposadzkowe	m2		
			poz.65	m2	18,960	
					RAZEM	18,960
67 d.3.1	KNR-W 4-01 1202-09		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
			$(2,47 - 2,05) * ((1,30 + 2,62 + 0,83 + 0,43) * 2 + 1,84 * 2 + 2,46 * 2 + 2,14 * 2 + 2,52 * 2 + 2,14 * 2)$	m2	13,675	
					RAZEM	13,675

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
68 d.3.1	KNR 4-02 0235-08		Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
			2	kpl.	2,000	
					RAZEM	2,000
69 d.3.1	KNR 4-02 0235-06		Demontaż umywalki	kpl.		
			4	kpl.	4,000	
					RAZEM	4,000
70 d.3.1	KNR 4-02 0235-06 analogia		Demontaż poręczy dla niepełnosprawnych	kpl.		
			8	kpl.	8,000	
					RAZEM	8,000
71 d.3.1	KNR 19-01 0347-09		Wykucie wnęk w ścianach z cegły na zaprawie cementowej o gł. do 1 cegły	m2		
			1,50 * 0,60 * 2	m2	1,800	
					RAZEM	1,800
72 d.3.1	KNR-W 4-01 0106-04		Usunięcie z parteru budynku gruzu	m3		
			poz.64 * 0,03 + poz.65 * 0,03 + poz.71 * 0,2	m3	2,931	
					RAZEM	2,931
73 d.3.1	KNR-W 4-01 0109-11		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczy- mi na odległość do 1 km wraz z utylizacją	m3		
			poz.72	m3	2,931	
					RAZEM	2,931
74 d.3.1	KNR-W 4-01 0109-12		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczy- mi na każdy następny 1 km do 10 km Krotność = 9	m3		
			poz.72	m3	2,931	
					RAZEM	2,931
3.2			Grupa robót:45453000-7 - ROBOTY BUDOWLANO-REMONTOWE			
75 d.3.2	KNR-W 2-02 2004-02		Zabudowa wnęk od ustępów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 75-01	m2		
			1,50 * 0,6 * 2	m2	1,800	
					RAZEM	1,800
76 d.3.2	KNR-W 2-02 1040-01		Dostarczenie i montaż drzwi pełnych z ościeżnicą regulowaną, drzwi bezprzylgowe z podwyższoną opaską jednostronnie laminowane wykończenie: kasztan royal lub równoważne / drzwi łazienkowe z podcięciem	m2		
			1,0 * 2,0 * 2	m2	4,000	
					RAZEM	4,000
77 d.3.2	KNR K-04 0602-01		Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie	m2		
			5,27 + 5,25	m2	10,520	
					RAZEM	10,520
78 d.3.2	KNR K-04 0602-03		Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej	m		
			2,14 * 4 + 2,52 * 2 + 2,46 * 2 - 1,10 * 2	m	16,320	
					RAZEM	16,320
79 d.3.2	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "AT- LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe Krotność = 2	m2		
			2,47 * ((1,30 + 2,62 + 0,83 + 0,43) * 2 + 1,84 * 2 + 2,46 * 2 + 2,14 * 2 + 2,52 * 2 + 2,14 * 2)	m2	80,423	
					RAZEM	80,423

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
80 d.3.2	KNNR 2 0903-08		Podkład tynkarski na ścianach - wyrównanie ścian	m2		
			$2,47 * ((1,30 + 2,62 + 0,83 + 0,43) * 2 + 1,84 * 2 + 2,46 * 2 + 2,14 * 2 + 2,52 * 2 + 2,14 * 2)$	m2	80,423	
					RAZEM	80,423
81 d.3.2	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "AT- LAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
			$8,44 + 5,27 + 5,25$	m2	18,960	
					RAZEM	18,960
82 d.3.2	KNR-W 2-02 1111-03		Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek , antypoślizgowych R9 na za- prawie klejowej wodoodpornej z fugą epoksydową,, układane metodą regularną	m2		
			$8,44 + 5,27 + 5,25$	m2	18,960	
					RAZEM	18,960
83 d.3.2	KNR-W 2-02 0840-06		Licowanie ścian płytkami - Wykończenie ścian płytki gresowe wym.: 300x600mm	m2		
			$2,47 * ((1,30 + 2,62 + 0,83 + 0,43) * 2 + 1,84 * 2 + 2,46 * 2 + 2,14 * 2 + 2,52 * 2 + 2,14 * 2) - 1,0 * 2,0 * 5$	m2	70,423	
					RAZEM	70,423
84 d.3.2	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami " UNI GRUNT" - powierzchnie poziome sufitów	m2		
			$8,44 + 5,27 + 5,25$	m2	18,960	
					RAZEM	18,960
85 d.3.2	KNR AT-12 0201-01	ST 1.10	Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych	m2		
			8,44	m2	8,440	
					RAZEM	8,440
86 d.3.2	KNKRB 2 0803-10	ST 1.10	Gładź gipsowa jednowarstwowa na suficie z elementów prefabrykowanych i betonów	m2		
			$5,27 + 5,25$	m2	10,520	
					RAZEM	10,520
87 d.3.2	KNR-W 2-02 2004-08		Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 75-01 - blendy	m2		
			$0,5 * (1,60 * 2 + 1,80)$	m2	2,500	
					RAZEM	2,500
88 d.3.2	KNR-W 2-02 1510-01		Dwukrotne malowanie farbami ceramicznymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufity i ściany	m2		
			poz.84 + poz.87	m2	21,460	
					RAZEM	21,460
89 d.3.2	KNP 05 0621 -01.01		Kratki wentylacyjne prostokątne w kanałach murowanych o obwodzie do 800 mm	szt.		
			3	szt.	3,000	
					RAZEM	3,000
90 d.3.2	analiza indywidualna		Dostawa i montaż dozowników mydła ze stali nierdzewnej	kpl		
			4	kpl	4,000	
					RAZEM	4,000
91 d.3.2	analiza indywidualna		Dostawa i montaż pojemników na papier toaletowy	kpl		
			2	kpl	2,000	
					RAZEM	2,000
92 d.3.2	analiza indywidualna		Dostawa i montaż dozowników pojemników na ręczniki papierowe	kpl		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			4	kpl	4,000	
					RAZEM	4,000
93 d.3.2	analiza indywidualna		Dostawa i montaż dozowników koszy ze stali nierdzewnej	kpl		
			4	kpl	4,000	
					RAZEM	4,000
94 d.3.2	analiza indywidualna		Dostawa i montaż - uchwyt dla NP uchylny 60 cm - stal nierdzewna	kpl		
			4	kpl	4,000	
					RAZEM	4,000
95 d.3.2	analiza indywidualna		Dostawa i montaż - uchwyt dla NP stały 60 cm - stal nierdzewna	kpl		
			4	kpl	4,000	
					RAZEM	4,000
96 d.3.2	analiza indywidualna		Dostawa i montaż - lustro 1,40x0,60	kpl		
			2	kpl	2,000	
					RAZEM	2,000
97 d.3.2	analiza indywidualna		Dostawa i montaż - lustro 1,67x0,60	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
98 d.3.2	analiza indywidualna		Dostawa i montaż - lustro 1,20x0,60	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
3.3			Wewnętrzna instalacja wody			
99 d.3.3	KNR 4-01 0336-01	IS - STWIO RB	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
			15	m	15,000	
					RAZEM	15,000
100 d.3.3	KNR 4-01 0324-02	IS - STWIO RB	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 ceg.w ścianach z cegieł 'na pełno'	m		
			15	m	15,000	
					RAZEM	15,000
101 d.3.3	KNR-W 2-15 0112-01	IS - STWIO RB	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PE/Al/PE) o śr. zewnętrznej 16 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
			10 * 2	m	20,000	
					RAZEM	20,000
102 d.3.3	KNR-W 2-15 0112-01	IS - STWIO RB	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PE/Al/PE) o śr. zewnętrznej 20mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
			5 * 2	m	10,000	
					RAZEM	10,000
103 d.3.3	KNR-W 2-15 0130-01	IS - STWIO RB	Zawory odcinające proste instalacji wodociągowych o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
			6	szt.	6,000	
					RAZEM	6,000
104 d.3.3	KNR 0-34 0101-18	IS - STWIO RB	Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.30 mm (S)	m		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			poz.101 + poz.102	m	30,000	
					RAZEM	30,000
105 d.3.3	KNR-W 2-15 0128-02	IS - STWIO RB	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych	m		
			poz.104	m	30,000	
					RAZEM	30,000
106 d.3.3	KNR-W 2-15 0127-03	IS - STWIO RB	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)	m		
			poz.104	m	30,000	
					RAZEM	30,000
107 d.3.3	KNNR 4 0230-02	IS - STWIO RB	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
			4	kpl.	4,000	
					RAZEM	4,000
108 d.3.3	KNNR 4 0233-03	IS - STWIO RB	Ustępy z płuczką ustępową wiszące ze stelażem	kpl.		
			2	kpl.	2,000	
					RAZEM	2,000
109 d.3.3	KNR 0-31 0111-02	IS - STWIO RB	Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe śr. 15 mm montowane na obrzeżu umywalki lub zlewozmywaka	szt.		
			4	szt.	4,000	
					RAZEM	4,000
110 d.3.3	KNNR 4 0143-01 analogia		Urządzenia do podgrzewania wody - montaż istniejącego podgrzewacza	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000