



Rir.271.32.2024

Załącznik nr 1 do SWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Dotyczący dostawy ciągnika rolniczego wraz z osprzętem niezbędnego do zimowych prac komunalnych na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże

Zamówienie finansowane w ramach udzielonej pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego z terenu województwa podlaskiego z przeznaczeniem na zadanie pn. "Zakup ciągnika rolniczego do zimowych prac komunalnych" z Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów.

Opis przedmiotu zamówienia (Wymagane parametry techniczne)	
CZĘŚĆ I: CIĄGNIK ROLNICZY	
1.	Rok produkcji: nie wcześniejszy niż 2023 r. (fabrycznie nowy, nieużywany)
2.	Ciągnik fabrycznie nowy wyprodukowany nie wcześniej, niż w 2023 r. dopuszczony do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie rejestrowany
3.	Silnik wysokoprężny o minimalnej mocy nominalnej – minimalnej 145 KM wg. normy ECE R120 lub równoważna
4.	Sinik minimum 6 cylindrowy o pojemności minimalnej 6780 m ³
5.	Skrzynia biegów – synchronizowana i rewersem elektro-hydraulicznym, min 24/24, minimum 6 biegów pod obciążeniem wszystkie przełożenia zmieniane elektrohydraulicznie (bez dźwigni mechanicznej)
6.	Możliwość ustawienia obrotów silnika, przy której zmienia się automatycznie zakres lub bieg
7.	Rozstaw osi minimum 2800 mm
8.	Pompa hydrauliczna o wydajności minimum 110 L/min
9.	Chłodzony schowek na butelkę
10.	Amortyzacja kabiny czterostłupkowa z ogrzewaniem, wentylacją i klimatyzacją
11.	Filtr powietrza silnika ze wstępnym podciśnieniowym odsysaniem zanieczyszczeń
12.	Rewers elektrohydrauliczny z możliwością regulacji czułości rewersu, rewers – dostępny dla lewej i prawej ręki (możliwość obsługi rewersu z dwóch miejsc)
13.	Siedzenie pasażera
14.	Pneumatycznie amortyzowana przednia oś z możliwością zablokowania amortyzacji
15.	Przedni TUZ o udźwigu min. 4000 kg z dodatkową parą wyjść hydraulicznych
16.	Wycieraczka tylnej szyby
17.	Oświetlenie robocze na kabinie
18.	Lampa błyskowa- ostrzegawcza
19.	Prędkość WOM minimum 540/540 ECO/1000/1000 ECO obr./min.
20.	Włącznik akumulatora elektryczny w kabinie
21.	Sterowanie zewnętrzne WOM
22.	Prędkość maksymalna minimum 40 km/h
23.	Przekładnia w wersji ECO – obroty silnika przy 40 km/h maksymalnie 1650 obr/min.



24.	Pneumatyczny układ hamulcowy dwu obwodowy
25.	Wyjścia hydrauliczne min. 3 pary z tyłu
26.	Dodatkowe kule kat. 3/2
27.	Dolny zaczep rolniczy, zaczep transportowy automatyczny z systemem suwliwym zmiany wysokości zaczepu
28.	Cięgło górne hakowe kat.3/2
29.	2 mechaniczne stabilizatory
30.	Udźwig tylnego podnośnika w pełnym zakresie podnoszenia w odległości 610 mm od haków min. 5100 kg
31.	Amortyzacja tylnego podnośnika
32.	Ogumienie: Opony przód minimum 480/65-R28 z obrotowymi błotnikami przednimi Opony tył minimum 600/65-R38
33.	Masa własna minimum 6500 kg
34.	Wyposażony w obciążnik monolityczny na przód o masie minimum 800kg
35.	Spełnia wszystkie wymagania określone przez polskie przepisy (homologowany) i normy oraz być bezwarunkowo dopuszczony do ruchu na polskich drogach publicznych
36.	Gwarancja na ciągnik na okres minimum 12 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru ciągnika
37.	Wyposażenie dodatkowe: radio, ważna gaśnica, trójkąt ostrzegawczy, lampa błyskowa, oświetlenie dodatkowe do pracy w nocy, apteczka
38.	Dodatkowy osprzęt kompatybilny z ciągnikiem bez konieczności dokonywania jakichkolwiek przeróbek.
CZĘŚĆ II: PŁUG DO ODŚNIEŻANIA	
1.	Szerokość robocza minimum 285, maksimum 330 cm
2.	Masa minimum 800 kg
3.	Oświetlenie drogowe
4.	Kopowanie poprzeczne terenu
5.	Wymagana ilość złączy hydraulicznych 2 (1para)
6.	Hydrauliczny kąt skrętu do minimum 30 stopni
7.	Zaczep: przedni tuz kat. III
8.	Koła kopiujące
9.	Gwarancja na pług do odśnieżania minimum 12 miesięcy
10.	Dodatkowy osprzęt kompatybilny z ciągnikiem bez konieczności dokonywania jakichkolwiek przeróbek.