RG.P

Rozdzielnica RG.P	
Pi [kW]	158,5
kj [-]	0,63
Po [kW]	100,5

Zakres ENEA | Zakres Odbiorcy

Proj. złącze kablowo-pomiarowe ZKP (wg opracowania Enea-Operator SA)

miejsce przyłączenia sieci Enea-Operator SA

4x YAKXS 1x120mm

3~50Hz (L1,L2,L3), 230V/400V, L1,L2,L3

160A/3

typ I+II (x4)

B6A

−H1÷H3

gF 160A 160A

gG 63A 63A

FWH In=64A RD 8147-64

OBW. OŚW. Pi=0,21kW — gG 16A 63A — K1

OBW. OŚW. Pi=8,4kW — gG 20A 63A — K2

OBW. OŚW. Pi=8,4kW — gG 20A 63A — K3

10A 16A — zegar astronom. — P1

P1 — S1 — K1 25A 4NO

P1 — S2 — K2 25A 4NO — K3 25A 4NO

gG 16A 63A

PEN — R≤10Ω

4x YAKXS 1x120mm2 + FeZn 25x4 — RG

YAKXS 4x16mm2 + FeZn 25x4

YAKXS 4x35mm2 + FeZn 25x4

YAKXS 4x35mm2 + FeZn 25x4

N — PE

YKYżo 3x10mm2 — Tablica wyników

Z1: 6/11 — 0Z1/1 — Rw<10Ω

Z1: 17/23 — 0Z1/2 — Rw<10Ω

Z1: 16/22 — 0Z1/3 — Rw<10Ω

Z1: 20/27 — 0Z1/4

Z1: 22/29 — 0Z1/5 — Rw<10Ω

Z1: 32/40 — 0Z1/3.1 — Rw<10Ω

Z2: 116/132 — 0Z3/1 — Rw<10Ω

Z3: 61/72 — 0Z3/2

Z2: 60/71 — 0Z3/3 — Rw<10Ω

Z2: 24/31 — 0Z2/1 — Rw<10Ω

Z3: 60/71 — 0Z2/2

Z2: 62/73 — 0Z2/3 — Rw<10Ω

LEGENDA

———	Zewnętrzna instalacja elektryczna nn-0,4kV
Z1	SŁUP OŚWIETLENIOWY 6m + wysięgnik OC S 1/1/10 + fundament F100/30 + 1x oprawa drogowa LED 35W, 4000lm, RA>80, IP66, IK08
Z2	SŁUP OŚWIETLENIOWY 16m + poprzeczka H 3,0m + fundament F-2 + 4x naświetlacz 600W 84794lm, RA>70, IP65, IK08
Z3	SŁUP OŚWIETLENIOWY 16m + poprzeczka H 3,0m + fundament F-2 + 4x naświetlacz 900W 125153lm, RA>70, IP65, IK08
26/33	Długość trasy kablowej [m] / Długość kabla [m]
Rw<10Ω	Uziom pionowy, Rw<10Ω. Uwaga: Po wykonaniu uziomu należy wykonać pomiary potwierdzone stosownymi protokołami. W przypadku trudności w uzyskaniu wymaganej rezystancji uziemienia (nie większa niż 10Ω), projektowany uziom należy rozbudować poprzez pogrążenie dodatkowych uziomów szpilkowych (uziomów pionowych)

UWAGA: Zasilanie oraz montaż urządzeń technicznych należy wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi w kartach katalogowych, dokumentacjach techniczno−ruchowych podłączanych urządzeń, instrukcjach montażu a także zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie architektury oraz w odpowiednich projektach branżowych.

INWESTOR:
Gmina Kcynia
ul. Rynek 23, 89-240 Kcynia

INWESTYCJA:
Budowa kontenerowego zaplecza sanitarno - socjalnego na boisku przy ul. Poznańskiej w Kcyni wraz z zagospodarowaniem boiska i budową infrastruktury towarzyszącej

LOKALIZACJA:
dz. nr 587, 588, obr. 0001 Kcynia, gmina Kcynia, powiat nakielski, woj. kuj.-pom.

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana
"PSBUD" mgr inż. Piotr Świrzyński
86-302 Wałdowo Szlacheckie 87 G
tel. kom. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl
PSBUD

NAZWA RYSUNKU:	SKALA:	BRANŻA:
SCHEMAT SZAFKI RG.P	-	Elektryczna

FAZA:	DATA:	NR ARKUSZA
PT	01.2023 r.	E.3

FUNKCJA:	AUTOR:	NR UPRAWNIEŃ	SPECJALNOŚĆ	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. Karol Mieszkowski	POM/0317/PBE/18	ELEKTRYCZNA	
OPRACOWANIE	Anna Mieszkowska			