



Załącznik nr 3 do SOPZ - Wykaz asortymentowy WSJO

Przedmiot: Grupa dostaw CPV 39130000-2 Meble biurowe

Urząd Marszałkowski  
Województwa Mazowieckiego w  
Warszawie  
adres dostawy: ul. Jagiellońska  
26  
03-719 WarszawaMazowiecka Jednostka  
Wdrażania Programów Unijnych  
adres dostawy: ul. Jagiellońska  
74, 03-301 WarszawaWojewódzki Urząd Pracy w  
Warszawie  
adres dostawy: ul. Młynarska 16,  
01-205 Warszawa

PT RPO WM

UW RPO WM

PO WER / RPO WM

Ip.	Nazwa przedmiotu	Opis przedmiotu zamówienia	Ilość zamawiana podstawowa	Ilość zamawiana w opcji	PT RPO WM		UW RPO WM		PO WER / RPO WM	
					Ilość zamawiana podstawowa	Ilość zamawiana w opcji	Ilość zamawiana podstawowa	Ilość zamawiana w opcji	Ilość zamawiana podstawowa	Ilość zamawiana w opcji
1	Fotel obrotowy - typ 1  Wymiary w przedziałach: Szerokość oparcia: 400-420 mm Wysokość oparcia: 500-520 mm Szerokość siedziska: 460-480 mm, Długość siedziska: 430-450 mm z regulacją głębokości w zakresie min. 50 mm Wysokość siedziska regulowana w zakresie min. 400-500 mm Wysokość całkowita, liczona do krańca oparcia przy położeniu siedziska i oparcia w najniższym punkcie: 940-980 mm Średnica podstawy: 690-720 mm	Krzesło musi posiadać: • siedzisko i oparcie tapicerowane; • oparcie z tylną osłoną wykonaną z tworzywa w kolorze czarnym; • szkielet oparcia wykonany z tworzywa, obłożony gąbką; • mechanizm synchroniczny umożliwiający blokadę oparcia w min. 5 pozycjach oraz synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska w zależności od ciężaru siedzącego oraz funkcję blokady tego ruchu; • oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem w stosunku 2:1; • oparcie regulowane na wysokość w zakresie min. 60 mm; • oparcie wyprofilowane do naturalnego kształtu kręgosłupa w części podtrzymującej odcinek lędźwiowo-krzyżowy; • siedzisko o kanciastych kształtach tapicerowane z lekko pochyloną krawędzią przednią w celu zmniejszenia ucisku na mięśnie ud i zapobiegająca uczuciu odrętwienia kończyn dolnych podczas utrzymywania pochylonej do przodu pozycji ciała; • regulację głębokości siedziska w zakresie min. 50 mm; • możliwość obrotu wokół własnej osi o 360 stopni; • mechanizm regulacji wysokości łatwo dostępny i prosty w obsłudze oraz tak usytuowany, aby regulację można było wykonać z pozycji siedzącej; • podłokietniki na konstrukcji stalowej regulowane na wysokość w zakresie min. 65 mm, wykonane z czarnego tworzywa. Nakładka podłokietnika wykonana z miękkiego poliuretanu w kolorze czarnym; • siedzisko i oparcie z pianką wyłewaną (nie dopuszcza się zastosowania pianki ciętej); • podstawę krzesła pięcioramienną wykonaną z wytrzymałego tworzywa sztucznego jako jednolity odlew; • kółka o średnicy fi 60-70 mm do powierzchni twardych lub miękkich w zależności od wyboru Jednostki; • kolorystyka: tkanina tapicerska – (kolory ciemne) do wyboru min. 15 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Jednostkę. Wykonawca przed realizacją zamówienia musi uzyskać akceptację Jednostki w zakresie oferowanej tkaniny.  Krzesło powinno być tapicerowane tkaniną o parametrach nie gorszych niż: • Skład: 100% poliester • Gramatura: min. 250 g/m <sup>2</sup> • Ścieralność: min. 150 000 cykli Martindala • Niepalność: wg EN 1021-1, EN 1021-2 lub norm równoważnych  Wymagany okres gwarancji producenta - 5 lat.	41	0			33		8	
2	Fotel obrotowy - typ 2  Wymiary w przedziałach: Szerokość oparcia: 430-450 mm Wysokość oparcia: 520-570 mm Szerokość siedziska: 450-470 mm, Głębokość powierzchni siedziska: 420-450 mm z regulacją głębokości w zakresie min. 60 mm. Wysokość siedziska z regulacją wysokości w zakresie min. 130 mm Wysokość całkowita, liczona do krańca oparcia przy położeniu siedziska i oparcia w najniższym punkcie: 970-990 mm. Średnica podstawy: min. 700 mm	Krzesło musi posiadać : • Siedzisko i oparcie tapicerowane; • Oparcie z tylną osłoną wykonaną z tworzywa w kolorze czarnym. Osłona w postaci ramki z widocznym, poziomym zebrowaniem. Szkielet oparcia wykonany z tworzywa sztucznego, obłożony pianką trudnopalną, wyłewaną (w formach oparcia) o grubości min. 35 mm. Oparcie z możliwością regulacji wysokości min. +70 mm oraz możliwością blokady w min. 12 pozycjach. Łącznik oparcia powinien być wytrzymały, wykonany ze stalowego płaskownika o grubości min. 8 mm; • Szkielet siedziska wykonany z min. 7-warstwowej sklejki bukowej o grubości 10-12 mm, obłożony pianką trudnopalną wyłewaną (w formach siedziska) o grubości min. 50 mm; • Mechanizm synchroniczny umożliwiający swobodne kołysanie się - oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem w stosunku 3:1, kąt pochylecia oparcia powinien wynosić min. 30 stopni zsynchronizowany z siedziskiem min. 10 stopni, możliwość blokady oparcia w min. 5 pozycjach, możliwość regulacji siły oporu oparcia. Mechanizm zabezpieczający przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady, płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego. Funkcja pochylecia siedziska do przodu min. 3 stopnie, zsynchronizowana z pochyleciem oparcia min. 6 stopni; • Podłokietniki regulowane na wysokość w zakresie min. 80 mm; • Podłokietniki wykonane z czarnego tworzywa. Nakładka podłokietnika wykonana z miękkiego poliuretanu w kolorze czarnym; • Podstawę pięcioramienną wykonaną z tworzywa w kolorze czarnym; • Kółka o średnicy fi min. 65 mm do powierzchni twardych lub miękkich w zależności od wyboru Jednostki; • Kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.  Krzesło tapicerowane tkaniną o parametrach nie gorszych niż : • Skład: 100% poliester • Gramatura: 250 g/m <sup>2</sup> • Ścieralność: 150 000 cykli Martindala, • Niepalność: wg EN 1021-1, EN 1021-2 lub norm równoważnych  Wymagany okres gwarancji producenta - 5 lat.	6	0	6					
3	Krzesło konferencyjne - typ 1  Wymiary: • Szerokość siedziska 440-480 mm • Głębokość siedziska 400-440 mm • Wysokość siedziska w najwyższym punkcie 450-470 mm • Wysokość całkowita 800-840 mm	• Stelaż krzesła wykonany na bazie rury metalowej malowany na kolor czarny. • Podstawa oparcia i siedziska wykonana z tworzywa sztucznego. • Siedzisko wyściełane pianką ciętą, oparcie wyściełane pianką wyłewaną. • Krzesło wyposażone w podłokietniki z tworzywa sztucznego. • Kolorystyka: tkanina tapicerska – kolory ciemne, do wyboru min. 10 kolorów ze wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Jednostkę. Wykonawca przed realizacją zamówienia musi uzyskać akceptację Jednostki w zakresie oferowanej tkaniny. Jednostka lub Wspólny Zamawiający może wymagać przedstawienia kolorystyki do akceptacji przed podpisaniem umowy.  Krzesło powinno być tapicerowane tkaniną o parametrach nie gorszych niż: • Skład: 100% poliester • Gramatura: min. 250 g/m <sup>2</sup> • Ścieralność: min. 150 000 cykli Martindala • Niepalność: wg EN 1021-1, EN 1021-2 lub norm równoważnych	79	0	6		70		3	
			126	0	12	0	103	0	11	0