



W-1.26.2.10.2023. ³ .AT
Dot. 133/23

Warszawa, dnia ¹⁴ .06.2023 r.

<https://platformazakupowa.pl/pn/mzdww>

dotyczy postępowania na:

„Dostawa 4 szt. ciągników rolniczych wraz z osprzętem i 3 szt. miniciągników wraz z osprzętem na potrzeby MZDW w podziale na 2 części” – nr postępowania 133/23

Działając na podstawie **art. 135 ust. 1, ust. 2, ust. 6** ustawy *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie uprzejmie Państwa informuje, iż otrzymał zapytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia, na które niniejszym udziela odpowiedzi.

Pytanie 8

Czy załączanie rotora ma być elektryczne z panelu joysticka?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby załączanie rotora odbywało się z panelu sterowania. Zapis specyfikacji pozostaje bez zmian.

Pytanie 9

Czy w panel joysticka ma być wbudowane elektroniczne zabezpieczenie przypadkowej zmiany kierunku obrotów? Zmiana minimum 25 sekund po wyłączeniu kierunku przeciwnego.

Odpowiedź:

Jeżeli zmiana kierunku obrotu mogłaby spowodować uszkodzenie sprzętu, bądź zagrożenie bezpieczeństwa dla użytkownika lub otoczenia, oferowane urządzenie powinno mieć wbudowane zabezpieczenie przypadkowej zmiany kierunku obrotu. Zamawiający wymaga, aby oferowane ramię hydrauliczne posiadało certyfikat CE producenta. Oznakowanie CE wskazuje, że dany wyrób został zbadany przez producenta i uznany za spełniający wymogi UE dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Zapis specyfikacji pozostaje bez zmian.

Pytanie 10

Czy silnik hydrauliczny w głowicy koszącej też ma być żeliwny?

Odpowiedź:

Zamawiający nie preferuje rozwiązań technicznych dla oferowanych urządzeń. Zapis specyfikacji pozostaje bez zmian.

Pytanie 11

Czy multiplikator w ramieniu hydraulicznym ma być żeliwny?

Odpowiedź:

Zamawiający nie preferuje rozwiązań technicznych dla oferowanych urządzeń. Zapis specyfikacji pozostaje bez zmian.

Pytanie 12

Czy ramię ma być wyposażone w szybkozłączka hydrauliczne do podłączenia głowic PR80, SP90, GS70 oraz TN120?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby oferowane ramię hydrauliczne było kompatybilne z posiadanymi przez niego głowicami umożliwiając ich bezpośrednie podłączenie i pełne wykorzystanie funkcji przewidzianych przez producenta urządzenia. Zapis specyfikacji pozostaje bez zmian.

Pytanie 13

Czy w ramieniu hydraulicznym ma być poprowadzona specjalistyczna wiązka przewodów hydraulicznych do zasilania siłownika sterowania zakresem wyrzutu urobku z odmularki PR80?

