



1 P.0.00 - RZUT PARTERU  
1:50

LEGENDA: ARCHITEKTURA

1. Schemat oznaczenia przegród:

- SMx** - Ściana: murowana  
**SLx** - Ściana: lekka obudowa  
**LGx** - Podwalina żelbetowa  
**Px** - Posadzka  
**Dx** - Dach  
**SOx** - Ocieplenie ściany murowanej  
**SZOx** - Ocieplenie ściany żelbetowej

2. Oznaczenia stolarki:

- Ox** - STOLARKA OKIENNA  
**OPx** - STOLARKA OKIENNA P.POŻ.  
**Bx** - BRAMA  
**Dx** - STOLARKA DRZWIOWA  
**DEx** - STOLARKA DRZWIOWA EWAKUACYJNA  
**DPEx** - STOLARKA DRZWIOWA EWAKUACYJNA P.POŻ.  
**DPx** - STOLARKA DRZWIOWA P.POŻ.

LEGENDA: PPOŻ.

1. Oznaczenia:

- E** → - Wyjście ewakuacyjne  
**HP25** - Hydrant

2. Klasa odporności ogniowej elementów oddzielenia pożarowego

- REI60** - Klasa odporności ogniowej elementów oddzielenia pożarowego  
**Ei60** - Klasa odporności ogniowej elementów oddzielenia pożarowego  
**R30** - Klasa odporności ogniowej elementów oddzielenia pożarowego  
**EI15** - Klasa odporności ogniowej elementów oddzielenia pożarowego

±0,00 = +23,90 m n.p.m.

00	2022-01-04	PB-PROJEKT BUDOWLANY	OCB
WERSJA	DATA	ZMIANA ZAKRES	ZMIENIAJĄCY