

Wrocław, 23.04.2021r.

Dotyczy: wyjaśnienia i modyfikacji treści SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów hutniczych, wyrobów do łączenia-śruby, wkręty, nity, wyrobów do uszczelniania mechanicznego i chemicznego, części i akcesoriów do obrabiarki i do obróbki metali, wyrobów i akcesoriów samochodowych nr sprawy: TECH/65, 66, 67, 68, 69/2021

WYJAŚNIENIE I MODYFIKACJA TREŚCI SWZ

Zamawiający - 4 Regionalna Baza Logistyczna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 135 ust. 1, 6, art. 137 ust. 4, 5 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych - dalej jako ustawa Pzp, poniżej przedstawia treść pytań do SWZ (bez ujawniania źródła) wraz z wyjaśnieniami treści SWZ:

PYTANIE 1:

Dot. poz.7,8,9,10,11

Proszę o doprecyzowanie jakie przeznaczenie mają frez trzpieniowy 2x54,3x57,4x57,4x52 czy chodzi o frezy do metalu jeśli tak to jaki chwyt czy dwupiórowe czy czteropiórowe czy też z węglikiem spiekany

ODPOWIEDŹ 1:

Zamawiający doprecyzowuje przeznaczenie frezów;

Poz. 7. Frez trzpieniowy 6x57 Stosowany we frezarkach do obróbki metali norma DIN 6527, dwupiórowy.

- średnica trzpienia: 6 mm
- długość całkowita : 57 mm
- długość części roboczej: 20 mm

Poz. 8. Frez trzpieniowy 4x52 Stosowany we frezarkach do obróbki metali dwupiórowy.

- średnica trzpienia: 4 mm
- długość całkowita : 52 mm
- długość części roboczej: 15 mm

Poz. 9. Frez trzpieniowy 2x54 Stosowany we frezarkach do obróbki metali dwupiórowe.

- średnica trzpienia: 2 mm

- średnica chwytu: 6 mm
- długość całkowita : 54 mm
- długość części roboczej: 8 mm

Poz. 10. Frez trzpieniowy 3x57 Stosowany we frezarkach do obróbki metali , stali , żeliwa szarego itp. dwupiórowy.

- średnica trzpienia: 3 mm
- średnica chwytu: 6 mm
- długość całkowita : 57 mm
- długość części roboczej: 8 mm

Poz. 11. Frez trzpieniowy 4x57 Stosowany we frezarkach do obróbki metali , stali , żeliwa szarego itp. dwupiórowy.

- średnica trzpienia: 4 mm
- średnica chwytu: 6 mm
- długość całkowita : 57 mm
- długość części roboczej:

PYTANIE 2:

Proszę o informacje dot. poz 16 tj. paskownica do taśmy stalowej czy zamawiającemu chodzi o pakowacz (bandownica) do bez spoinowego łączenia taśmy stalowej, czy napinacz bandownica do taśmy stalowej

ODPOWIEDŹ 2:

Paskowacz do stabilizowania ładunków za pomocą taśmy stalowej łączonej bezspinkowo. Pewność spięcia wynosi 8000 N. Urządzeniem można spinać taśmy o szerokości 12,7mm – 20 mmi grubości 04-063 mm. Wymagane jest proste wyregulowanie paskowacza do stosowanej taśmy.

Metoda pakowania: bezspinkowo
Szerokość taśmy 12,7 mm- 20 mm
Grubość taśmy 04mm – 0,63 mm
Waga urządzenia 4,05 kg

PYTANIE 3:

zad.3

poz. 14,15

Proszę, wymiary jaki materiał o więcej danych lub przykładowy rysunek lub symbol katalogowy producent

ODPOWIEDŹ 3:

Poz. 14 - pierścień uszczelniający 12 SK-0-52-50 to pierścień uszczelniający fibrowy. Norma rosyjska SK- 0.52.50.

Poz. 15-pierścień uszczelniający 30 SK-0-52-50 to pierścień uszczelniający fibrowy.

poz. 33

produkcja tego rozmiaru została zakończona . Proszę o dopuszczenie opaski 8-12?

ODPOWIEDŹ 3:

Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie opaski w innym rozmiarze (potwierdza, że opaska w wymiarze \varnothing 6 mm- \varnothing 12 mm jest dostępna na rynku w wielu sklepach i hurtowniach specjalistycznych na rynku).

poz. 46

Prawidłowy rozmiar 74-79 proszę o zmianę zapisu lub dopuszczenie tego rozmiaru?

ODPOWIEDŹ 3:

Zamawiający dopuszcza proponowany rozmiar do realizacji.

poz. 102

Czy zamawiający oczekuje dostawy TAŚMY DO SPINANIA jaki materiał oraz co oznacza jednostka miary opakowanie czy chodzi o szt.?

ODPOWIEDŹ 3:

Zamawiający informuje, że Taśma pakowa PP to Taśma polipropylenowa , opakowaniowa. Przeznaczona do opasania i spinania różnego rodzaju paczek i ładunków, a także do wiązania wysokich stosów palet. Miara opakowania to szpula.

Dane techniczne:

- Skład: 100% polipropylen
- długość: w szpulach po 1500 m
- szerokość: 16 mm
- grubość: 0,8 mm

poz. 103

Proszę o wzór, rysunek spinki lub symbol katalogowy producent?

ODPOWIEDŹ 3:

Zamawiający informuje, że Spinka SCx16 to spinka metalowa do spinania taśmy PET (PP) 16 mm. W opakowaniu 1000 szt

W związku z powyższym Zamawiający dokonuje zmiany w treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, w wyniku której nw. postanowienia SWZ otrzymują nowe obowiązujące brzmienie oraz załącza nowy obowiązujący **Załącznik nr 1c i 1d** (Formularz ofertowy) w części nr 3 i 4.

– **Załącznik nr 1c** (Formularz ofertowy) część 3.

– **Załącznik nr 1d** (Formularz ofertowy) część 4:

ROZDZIAŁ 11 /TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ /, pkt. 1. otrzymuje nowe brzmienie:

1. Wykonawcy będą związani złożoną ofertą **do dnia 04.06.2021r.**

ROZDZIAŁ 13 /TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT/, pkt. 1 oraz pkt. 2 otrzymują nowe brzmienie:

1. Oferty należy składać w terminie do dnia 06.05.2021r. do godz. 09:00

2. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po terminie składania ofert tj. w dniu **06.05.2021r. o godz. 11:00** poprzez rozszyfrowanie ofert w platformie zakupowej Zamawiającego nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

Treść przedmiotowych zmian stanowi integralną część SWZ i należy je uwzględnić podczas przygotowywania ofert.

„z upoważnienia Komendanta 4 Regionalnej Bazy Logistycznej”

KIEROWNIK

SEKCJI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

/-/ Marcin OLECHNO

Wykonano w 1 egz.

Egz. Nr 1 – ad acta / strona internetowa (wersja elektroniczna)

tel .SZP: 261 651 080

23.04.2021 r.

T: 2612

