

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont drogi powiatowej nr 2885D na odcinku Bystrzyca Gorna - Bojanice					
1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR AT-03 d.1 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 5 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 10 km 5.5*2637.62	m ² m ²	14506.91	14506.91
2	KNR 2-31 d.1 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości śr 42 cm 5.5*2637.62	m ² m ²	14506.91	14506.91
3	KNR-W 2-01 d.1 0209-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 0.40 m ³ w ziemi kat. IV uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 10 km 4704.04	m ³ m ³	4704.04	4704.04
2		Rowy			
4	KNNR 6 d.2 1302-02	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu śr. gr. 30 cm 2*2637.62	m m	5275.24	5275.24
3		Pobocza			
5	kalk. własna d.3	Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm 2*2637.62	m ² m ²	5275.24	5275.24
6	KNR 2-31 d.3 0204-05 analogia	Nawierzchnia z kruszywa łamanego - warstwa górna - grubość po zagęszczeniu 10 cm 2*2637.62	m ² m ²	5275.24	5275.24
4		Zjazdy			
7	KNR 2-01 d.4 0202-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwziętymi o poj łyżki 0.40 m ³ w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km 202.5	m ³ m ³	202.50	202.50
8	KNNR 6 d.4 0605-01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe żwirowe 18	m ³ m ³	18.00	18.00
9	KNR 2-31 d.4 0605-07	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PP SN8 o śr. wew. 40 cm 225	m m	225.00	225.00
10	KNR 2-31 d.4 0605-04	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 50 cm 52	ściank. ściank.	52.00	52.00
11	KNR-W 2-01 d.4 0312-0501	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3.0 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV 141.74	m ³ m ³	141.74	141.74
12	KNR 2-31 d.4 0204-05 analogia	Nawierzchnia z kruszywa łamanego - warstwa górna grubość po zagęszczeniu 10 cm - nawierzchnia zjazdów 1200	m ² m ²	1200.00	1200.00
5		Przepusty pod drogą			
13	KNR 2-01 d.5 0202-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwziętymi o poj łyżki 0.40 m ³ w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km 40	m ³ m ³	40.00	40.00
14	KNR-W 2-18 d.5 0408-07 analogia	Kanały z rur PP SN8 łączonych na wcisk o śr. DN 500 mm 24	m m	24.00	24.00
15	KNR-W 2-01 d.5 0312-0501	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3.0 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV 20	m ³ m ³	20.00	20.00
16	KNR 2-33 d.5 0606-01	Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych ruro- wych 6	m ³ m ³	6.00	6.00
6		Konstrukcja jezdni			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR 2-31 d.6 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 5.5*2637.62	m ² m ²	14506.91	
				RAZEM	14506.91
18	KNR 2-31 d.6 0105-07	Wzmocnienie podłoża - mieszanka związana cementem klasy C-1,5/2,0 wg WT-5 2010 i PN-EN 14227-1 o WA 24 2 i F4 - 22 cm grubość warstwy po zagęszczeniu 5.5*2637.62	m ² m ²	14506.91	
				RAZEM	14506.91
19	KNR 2-31 d.6 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - mieszanka niezwiązana kruszywa kamiennego łamanego 0/31,5 o uziarnieniu ciągłym, wg WT-4 2010 i PN-EN 13285 - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm 5.5*2637.62	m ² m ²	14506.91	
				RAZEM	14506.91
20	KNR 2-31 d.6 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową - emulsją asfaltową kationową C60BP5ZM wg WT-3 (ilość pozostałego asfaltu = 0,7 kg/m ²) 5.5*2637.62	m ² m ²	14506.91	
				RAZEM	14506.91
21	KNR 2-31 d.6 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca AC 16W 50/70 - grubość po zagęszczeniu 5cm 5.5*2637.62	m ² m ²	14506.91	
				RAZEM	14506.91
22	KNR 2-31 d.6 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową - emulsją asfaltową kationową C60BP5ZM wg WT-3 - wymagana wytrzymałość na ścinanie połączenia między warstwami 1,0 MPa (ilość pozostałego asfaltu = 0,15 kg/m ²) (0,3 kg/m ²) 5.5*2637.62	m ² m ²	14506.91	
				RAZEM	14506.91
23	KNR 2-31 d.6 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna AC 11S 50/70 - grubość po zagęszczeniu 4 cm 5.5*2637.62	m ² m ²	14506.91	
				RAZEM	14506.91