

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

Lp.	Nazwa	Ilość
1	Słuchawki nauszne z mikrofonem do wideokonferencji, przewodowe mini jack 3,5	2
2	Dyski wewnętrzne SDD, Serial ATA III , 2,5 cala, 500 GB, Minimalna prędkość odczytu:550 MB/s Prędkość zapisu:520 MB/s, Technologia S.M.A.R.T., Technologia TRIM, 256-bitowe szyfrowanie danych AES, V-NAND	5
3	Myszki optyczne bezprzewodowe do PC, 2.4 GHz, laserowa odbiornik nano	5
4	Akumulatorki AAA, min 1000mAh, 4 szt. opakowanie	10
5	Akumulatorki AA, min. 2100mAh, 4 szt. opakowanie	10
6	Pendrive USB min. 32GB	25
7	Listwy zasilające min. 5m min 6 gniazdek	10
8	Pamięć RAM do PC 4GB DDR4 PC4-2133 (PC4-17000) złącze DIMM	10
9	Dysk wewnętrzny HDD 3,5" 2TB Sata III obr. 7200 min 256 MB cache	2
10	Switch 8 portowy 1Gb/s, 8x RJ-45 10/100/1000Mb/s Ethernet z zasilaczem	6
11	Olej do niszczarki w butelce z dozownikiem min. 355 ml	20
12	Telefon bezprzewodowy DECT VoIP Gigaset A540 IP z 2 słuchawkami	2
13	Kabel USB-C 1,5m	10
14	Środek do czyszczenia styków elektronicznych, izopropanol min. 250ml	15
15	Ściereczki do czyszczenia ekranów w tubie min. 100szt., Dedykowane do powierzchni szklanych ekranów, powierzchni z tworzyw sztucznych i filtrów ekranowych, monitorów tft/lcd/led antystatyczne i szybkoschnące	15
16	Zaciskarka sieciowa RJ45, RJ11, cięcie i odizolowywanie przewodów płaskich, narzędzie hartowane	1
17	Zestaw czyszczący do Zebry ZXP7 (12 szt w zestawie)	1
18	Lampa do projektora Epson EH-TW5300 z modułem	1
19	Płyty DVD cake DVD-R 4,7 GB 100 szt. w opakowaniu	2
20	Płyty CD cake CD-R 700 MB 100 szt. w opakowaniu	2
21	Rozdzielacz HUB USB 3.0 Aktywny min. 4 porty z zasilaczem	5
22	Akumulator 12V 5.0 Ah, Praca cykliczna: 14.40 - 14.90 V Stan czuwania: 13.50 - 13.80 V Prąd inicjacji: Mniejszy niż 1.5 A Wymiary: 90 x 100 x 70 mm	10
23	Karta microSD do kamery FullHD min. 128 GB, Class 10, V30, adapter	4
24	Preparat antystatyczny w płynie z dozownikiem opakowanie 1l	7
25	Preparat wielofunkcyjny z aplikatorem 450ml, środek w sprayu o działaniu smarującym i wypierającym wodę, o dużej zdolności do penetrowania szczelin	5
26	Karta Mifare Classic 1K, biała do stosowania w systemach kontroli dostępu, powłoka umożliwiająca obustronny zadruk personalizowany w pełnym kolorze od krawędzi do krawędzi Częstotliwość pracy: 13.56 MHz, Chip: ISO MIFARE S50 / 1K, Standard: ISO 14443A, R/W: odczyt / zapis, Kolor: biały, Wymiary: 86 x 54 x 0,8mm	40