

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233223-8 Wymiana nawierzchni drogowej

NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJA DROGI POWIATOWEJ NR 1736 S UL. STARORYNKOWEJ W MIEJSCOWOŚCI WIESIÓŁKA PO-
LEGAJĄCA NA WYMIANIE NAWIERZCHNI DROGOWEJ
ADRES INWESTYCJI : Ul. Starorynkowa w m. Wiesiółka, 42-450
INWESTOR : Starostwo Powiatowe w Zawierciu
ADRES INWESTORA : ul. Sienkiewicza 34, 42-400 Zawiercie

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Mieczysław Rachtan (Drogowa)
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Inspektor Beata Rachtan (Drogowa)
DATA OPRACOWANIA : 08.06.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
08.06.2021

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		DM.00.00.00 Wymagania ogólne			
1.1		W cenach jednostkowych należy uwzględnić wszystkie elementy zawarte w pkt. 9 Specyfikacji Technicznej			
1 d.1.1	DM.00.00.00	Opracowanie dokumentacji projektowej czasowej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem uzgodnień i zatwierdzenia. Wdrożenie czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót. 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
2		D.01.02.03 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno			
2.1		W cenach jednostkowych należy uwzględnić wszystkie elementy zawarte w pkt. 9 Specyfikacji Technicznej			
2 d.2.1	D.05.03.11	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywozem materiału z rozbiórki (odl. ustala Wykonawca) 1249,50	m ² m ²	 1 249,500	
				RAZEM	1 249,500
3 d.2.1	D.05.03.11	Utylizacja nawierzchni bitumicznej (gruzu asfaltowego) 124,95	t t	 124,950	
				RAZEM	124,950
3		D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych			
3.1		W cenach jednostkowych należy uwzględnić wszystkie elementy zawarte w pkt. 9 Specyfikacji Technicznej			
4 d.3.1	D.04.03.01	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) 1249,50	m ² m ²	 1 249,500	
				RAZEM	1 249,500
5 d.3.1	D.04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 1249,50	m ² m ²	 1 249,500	
				RAZEM	1 249,500
4		D.05.03.06 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych			
4.1		W cenach jednostkowych należy uwzględnić wszystkie elementy zawarte w pkt. 9 Specyfikacji Technicznej			
6 d.4.1	D.05.03.06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm <warstwa ścieralna AC 8 S> 1249,50	m ² m ²	 1 249,500	
				RAZEM	1 249,500