



LEGENDA
deska kompozytowa 140x22mm
w ciepłym odcieniu drewna RAL 801

- UWAGI:
1. W miejscach gdzie słupy żelbetonowe wychodzą ponad poziom terenu należy wykonać szalunek.
 2. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie przed zamówieniem drewna.
 3. Wymiary podano w cm.
 4. Na pomostach zastąpić posadzkę z deski kompozytowej imitującą drewno ze słojami w ciepłym odcieniu, kolor zbliżony do RAL 801.
 5. Poziom posadowienie fundamentów poniżej poziomu przemarzania gruntu, tj. min. 1,0 m p.p.t.
 6. Elementy naczepowe zastąpić: ze stali 4. ASB i/lub odpornie na działanie warunków atmosferycznych.
 7. Ściany żelbetonowe, miejsca styku konstrukcji żelbetonowej z konstrukcją drewnianą zabezpieczyć izolacją przeciwciepłą.
 8. Zalecono minimalne zagłębienie pola w gruncie nożnym na głębokość 4 m. właściwą długość pole należy ustalić po przelocie wlewu i ociepleniu konstrukcji.
 9. Wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną.
 10. Na nabrzeżach wykonać spadek poprzeczny w kierunku stawu o wartości od 1% - 3%.

ARCHITEKT			
studio projektowe			
TEMAT:	ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW WODNYCH I ZIELONYCH POŁOŻONYCH PRZY UL. WODZIŚLAWSKIEJ W JASTRZĘBIU-ZDRÓJU		
ADRES:	ul. Wodziśławska, Jastrzębie-Zdrój	DATA:	12.2022 r.
INWESTOR:	Miasto Jastrzębie-Zdrój	SKALA:	1:100
NAZWA RYSUANKU:	STREFA 7 - NABRZEŻE DREWNIANE 1 - RZUT		
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. arch. Paweł KUZYKOWSKI	BL 111/01	NR RYS. PT/7
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. arch. Piotr KUZYKOWSKI	BL 27/01	
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Grzegorz MASOŃ	SLK/0604/PWOK/04	
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Jan STYRNOL	SLK/0145/PWBKb/20	