

KARTA POMIESZCZENIA nr 211A, 211 (pomieszczenia tajne)

pow. w m²: 8,01; 8,01

kondygnacja: piętro

WYKOŃCZENIE ŚCIAN I PODŁÓG		Rys.
Podłoga	Heterogeniczna wykładzina podłogowa z PCW, panele winylowe 1220x200x0,7mm (gr. warstwy użytkowej); imitacja drewna – kolor dąb naturalny	PW-W7
Wykończenie podłogi	Listwa przypodłogowa w kolorze wykładziny, h = 6 cm	PW-W7
Malowanie	Kolor: NCS S 1002-Y50R Dokładna specyfikacja farby zgodnie z projektem wykonawczym branży architektonicznej.	PW-W9
Okładziny ścian	Ściany tynkowane i malowane 10cm powyżej poziomu sufitów podwieszanych – tynk cementowo-wapienny, klasa III.	PW-W9
Wykończenie specjalne	-	-

WYKOŃCZENIE SUFITÓW		Rys.
Sufity podwieszany kasetonowy	Sufit kasetonowy 60x60 z wbudowanym oświetleniem. Specyfikacja techniczna sufitów i oświetlenia zgodnie z projektem wykonawczym branży architektonicznej. h=300	PW-A51 PW-A52
Sufit podwieszany gipsowo-kartonowy	-	-
Wykończenie specjalne	-	-

STOLARKA WEWNĘTRZNA		Symbol	Ilość	Rys.
Drzwi	- drzwi pełne jednoskrzydłowe; drzwi antywłamaniowe klasa C wg PN-90/B-92270, klasa RC4 wg PN-EN 1627:2011; konstrukcja z kratownicy z profili ceowych; przestrzeń pomiędzy profilami konstrukcji wypełniona wełną mineralną; poszycie z blachy stalowej gr. 1,5mm, malowane proszkowo na kolor szary RAL 7045; ościeżnica z zimnogiętego profilu o grubości 3mm, o przekroju ceowym (85mm) i profilem poduszczelkowym; trzy zawiasy Ø22 z łożyskami tocznymi; zabezpieczenie strony zawiasowej trzema blokadami przeciwwłamaniowymi; zamek centralny rozporowy klasy 7; zamek dodatkowy;	D32	2	PW-W4 PW-W5
Okno	-	-	-	
Inne	-	-	-	

ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA RUCHOMEGO:			Wg rys. PW-W65	
Nr	Nazwa	Wymiary w cm (szer. x gł. x wys.)	Symbol	Ilość
1	SZAFKA DWUDRZWIOWA NA DOK. "TAJNE" - certyfikat klasy B wg wymagań MON - waga 200kg; pojemność 758l - korpus oraz drzwi z blachy stalowej gr. 3mm zabezpieczonej przed korozją, kolor jasno szary RAL 7035 - 4 półki wewnętrzne z blachy gr. 0,8mm o maks. obciążeniu 50kg - 2 otwory montażowe (w dnie szafy) - zamek kluczowy kl. B wg EN 1300 z dwoma kluczami, oraz zamek mechaniczny szyfrowy kl. B wg EN 1300, trzyczłonowy posiadający min. 100 podziałek na pokrętle, zabezpieczone przed działaniem destrukcyjnym w tym przed przewierceniem - drzwi blokowane mechanizmem ryglowym na trzech krawędziach z ryglami Ø20mm i przekroju 314mm ² , rozstaw maks.45cm; stały rygiel przyzawiasowy - zawiasy wewnętrzne - kąt otwarcia drzwi 95°	Wymiary zewnętrzne: 185x100x50	SzT	1
2	SZAFKA DWUDRZWIOWA NA DOK. "ŚCIŚLE TAJNE" - certyfikat klasy C wg wymagań MON - waga 270kg; pojemność 590l - korpus i drzwi z dwóch warstw blachy stalowej o gr. 3mm oraz 1,5mm zabezpieczonej przed korozją, kolor jasno szary RAL 7035 - 4 półki wewnętrzne z blachy gr. 0,8mm o maks. obciążeniu 50kg - 2 otwory montażowe (w dnie szafy) - zamek kluczowy kl. B wg EN 1300 z dwoma kluczami, oraz zamek mechaniczny szyfrowy kl. B wg EN 1300, trzyczłonowy posiadający min. 100 podziałek na pokrętle, zabezpieczone przed działaniem destrukcyjnym w tym przed przewierceniem - drzwi blokowane mechanizmem ryglowym na trzech krawędziach z ryglami Ø20mm i przekroju 314mm ² , rozstaw maks. 45cm; stały rygiel przyzawiasowy - zawiasy wewnętrzne	Wymiary zewnętrzne: 185x100x50	SzST	1

	- kąt otwarcia drzwi 95°			
3	biurko, stelaż metalowy malowany proszkowo (RAL 9006) z panelem przednim; płyta MDF laminowana, kolor okleiny szary;	160x70x75	B11	2
4	fotel biurowy, siedzisko tapicerowane (materiałowe, kolor jasny szary), podstawa pięcioramienna z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym, podłokietniki z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym; podnośnik pneumatyczny;		K4	2
5	regał wysoki zamykany; płyta MDF laminowana, kolor biały; wewnętrzne półki na dokumenty z możliwością regulowania wysokości; uchwyty aluminiowe;	80x35x200	R5	1
6	lampka biurkowa stołowa metalowa na regulowanym ramieniu, kolor czarny; 1xE27		L4	2
7	drabina aluminiowa 3x7 (trzy segmenty po 7 szczebli); obciążenie maks. 150kg/szczebel; długość magazynowa (po złożeniu) 1,9m; maks. długość drabiny (po rozsunięciu) 4,25m; waga ok. 10kg; szer. najszerszego elementu 44cm, długość stabilizatora 75cm; mocne stalowe prowadnice, poliamidowe rolki prowadzące, antypoślizgowe stopki + szeroki stabilizator;		Dr	1

ELEMENTY WYPOSAŻENIA PRZEWDZIANE DLA DANEGO POMIESZCZENIA, NIE OBJĘTE NINIEJSZYM OPRACOWANIEM:			Wg rys. PW-W65	
Nr	Nazwa	Wymiary w cm (szer. x gł. x wys.)	Symbol	Ilość
1	zestaw komputerowy z oprogramowaniem (monitor, komputer PC, drukarka laserowa biurowa, klawiatura, mysz komp.)			1