

Projekt KSP: „Dostosowanie zasobów sprzętowych służących poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego do dynamicznego rozwoju sieci TEN-T”

Załącznik nr 1b

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WYMAGANIA OGÓLNE.

I. Przedmiot zamówienia.

Samochód ciężarowy pomocy drogowej przystosowany do transportu pojazdów o masie własnej nie mniejszej niż 2500 kg

II. Przeznaczenie pojazdu.

Pojazd przeznaczony jest do transportu:

- samochodów, przyczep, łodzi na przyczepach podłodziowych lub na stojakach magazynowych o masie własnej nie mniejszej niż 2500 kg,
- motocykli,
- ciągnięcia za tym pojazdem przyczepy o DMC do 3,5 tony.

III. Warunki eksploatacji.

Pojazd musi być przystosowany do:

1. Eksploatacji we wszystkich porach roku i doby, w warunkach atmosferycznych spotykanych w polskiej strefie klimatycznej, w temperaturach otoczenia od -30°C do +50°C.
2. Jazdy po drogach twardych i gruntowych.
3. Przechowywania na wolnym powietrzu.

IV. Wymagania formalne.

1. Pojazd musi spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 1 marca 2017 roku, w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i pojazdów używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, kontroli skarbowej, Służby Celnej, Służby Więziennej i straży pożarnej.
2. Pojazd musi być budowany z wykorzystaniem pojazdu bazowego posiadającego homologację wystawioną zgodnie z Ustawą z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym lub Dyrektywą 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września 2007r., ustanawiającą ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów (Dz. U L 263 z 9.10.2007, str. 1 z późn. zm.). **Dokument potwierdzający spełnienie wymogu (świadectwo zgodności WE pojazdu bazowego) musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie oceny oferty przetargowej.**
3. Wszystkie podzespoły elektryczne i elektroniczne montowane dodatkowo muszą posiadać świadectwo homologacji na zgodność z Regulaminem 10 EKG/ONZ. Warunek dotyczy podzespołów przymocowanych mechanicznie do pojazdu (bez możliwości rozmontowania lub wymontowania bez użycia narzędzi), których użycie nie jest ograniczone do pojazdu nieruchomego z wyłączeniem podzespołów zamontowanych fabrycznie przez producenta pojazdu i uwzględnionych w homologacji pojazdu oraz sprzętu łączności. **Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu.**
4. W celu potwierdzenia spełnienia przez oferowany pojazd poszczególnych punktów specyfikacji technicznej Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania



Projekt KSP: „Dostosowanie zasobów sprzętowych służących poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego do dynamicznego rozwoju sieci TEN-T”

przedstawienia przez wykonawcę niezbędnych dokumentów, w szczególności dokumentacji technicznej pojazdu i wyposażenia.

5. Dostarczany pojazd musi mieć wykonane przez Wykonawcę i na jego koszt przeglądy zerowe, co musi być potwierdzone w dokumentacji każdego z pojazdów.
6. Zmiany adaptacyjne pojazdu powstałe w trakcie jego eksploatacji, dotyczące montażu wyposażenia służbowego, nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji. Stosowny zapis winien znaleźć się w dokumentacji pojazdu.
7. Wykonawca zobowiązuje się do udzielania konsultacji w zakresie możliwości zabudowania oraz zaleceń dotyczących montażu w pojeździe wyposażenia służbowego, a w szczególności
 - a. instalacji zasilania urządzeń łączności radiowej,
 - b. instalacji antenowych,
 - c. innego specjalistycznego sprzętu policyjnego.
8. Dostawca musi dostarczyć (wraz z pojazdem) katalog części zamiennych zabudowy pojazdu (w formie elektronicznej).
9. W fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu Wykonawca zobowiązany jest do konsultowania i uzyskania akceptacji przez Zamawiającego proponowanych do zastosowania w pojeździe rozwiązań konstrukcyjnych i funkcjonalnych dotyczących zabudowy pojazdu.
10. Wykonawca zobowiązany jest do skompletowania pojazdu bazowego w sposób co najmniej zgodny z handlową ofertą wyposażenia oferowaną dla odbiorców indywidualnych.

V. Do wydawanego pojazdu Wykonawca musi dołączyć w języku polskim następujące dokumenty :

1. książkę gwarancyjną,
2. instrukcję obsługi pojazdu bazowego oraz elementów zabudowy i wyposażenia, która musi zawierać (w postaci opisów, schematów, rysunków i zdjęć) zagadnienia związane z:
 - a. instrukcją obsługi i serwisowaniem pojazdu oraz elementów zabudowy i wyposażenia,
 - b. bezpiecznym użytkowaniem i obsługą pojazdu.
3. kartę pojazdu,
4. książkę przeglądów serwisowych,
5. świadectwo zgodności WE dla pojazdu bazowego oraz oświadczenie producenta/importera potwierdzające dane pojazdu nie znajdujące się w świadectwie a niezbędne do zarejestrowania pojazdu,
6. dopuszczenie jednostkowe pojazdu wydane przez odpowiedni organ.
7. katalog części zamiennych zabudowy pojazdu na nośniku elektronicznym.

VI. Dokumenty wymagane w fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu:

1. Świadectwo homologacji na zgodność z regulaminem 10 EKG/ONZ dla wszystkich podzespołów elektronicznych montowanych dodatkowo w pojazdach.
2. Dokument (np. raport z badań) potwierdzający spełnienie wymagania dla obudów ochronnych w klasie IP 54 (wg normy PN-EN 60529:2003) dla szperacza lub latarki.
3. Świadectwo dopuszczenia wydane przez jednostkę certyfikującą na koc gaśniczy.
4. Świadectwo dopuszczenia wydane przez jednostkę certyfikującą na gaśnicę proszkową.
5. Homologacja na trójkąt ostrzegawczy zgodną z regulaminem 27 EKG ONZ.
6. Certyfikat zgodności na kamizelkę odblaskową wystawiony zgodnie z EN 471.
7. Instrukcję obsługi pojazdu bazowego oraz elementów zabudowy i wyposażenia.

Projekt KSP: „Dostosowanie zasobów sprzętowych służących poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego do dynamicznego rozwoju sieci TEN-T”

B. WYMAGANIA TECHNICZNE DLA POJAZDU BAZOWEGO.

Rok produkcji nie wcześniejszy niż 2019, fabrycznie nowy.

I. Wymagania techniczne:

1. Pojazd kategorii N2, o dopuszczalnej masie całkowitej do 8.000 kg.
2. Pojazd musi być przystosowany do przewozu w jego wnętrzu min 3 osób (z kierowcą). Kabina wyposażona w tylną szybę.
3. Wymiary pojazdu:
 - a. rozstaw osi nie mniejszy niż 4.300 mm i nie większy niż 5.200 mm (według danych z pkt 4 świadectwa zgodności WE).
4. Wyposażone w drzwi boczne skrzydłowe po obu stronach nadwozia.
5. Szybę przednią o obniżonej przepuszczalności świetlnej.
6. Barwa kabiny: żółty lub biały, oklejony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku (Dz.U.2003.32.262).

III. Wymagania techniczne dla silnika i układu zasilania:

1. Silnik wysokoprężny chłodzony cieczą, emisja spalin EURO 6.
2. Maksymalna moc netto silnika nie mniejsza niż 150 kW.
3. Pojemność silnika nie mniejsza niż 2900 cm³.
4. Pojemność zbiornika paliwa nie mniej niż 100 dm³, (wg deklaracji producenta). W chwili odbioru pojazdów wskaźnik poziomu paliwa nie może wskazywać rezerwy.

IV. Warunki techniczne dla układu hamulcowego.

1. Układ hamulcowy spełniający wymagania dla danej masy pojazdu.
2. Kontrola toru jazdy.
3. System zapobiegania poślizgowi kół.
4. System zapobiegający blokadzie kół.
5. Wspomaganie hamowania awaryjnego.
6. Hamulec ręczny.

V. Wymagania techniczne dla układu kierowniczego.

1. Regulacja kolumny kierowniczej w dwóch płaszczyznach przód – tył (osiowo), góra – dół (płaszczyzna pionowa).
2. Wspomaganie układu kierowniczego.
3. Kierownica multifunkcyjna.

VI. Wymagania techniczne dla układu napędowego.

1. Skrzynia biegów zautomatyzowana z możliwością pracy w trybie sekwencyjnym.
2. Zawieszenie tylnej osi pneumatyczne z możliwością regulacji z kabiny kierowcy.
3. Blokada mechanizmu różnicowego mostu napędowego.

VII. Wymagania techniczne dla kół jezdnych.

1. Tarcze kół stalowe z ogumieniem 2 kompletów (lato, zima) z fabrycznej oferty producenta pojazdu.
2. Opony nie mogą być starsze niż 78 tygodni licząc od dnia odbioru.
3. Pojazd musi być wyposażony w pełnowymiarowe koło zapasowe.

VIII. Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznej.

1. Instalacja elektryczna o napięciu znamionowym 12V lub 24V DC („-” na masie).
2. Światła przeciwmgielne przednie (posiadające homologację), wbudowane w zderzak, spojler lub zintegrowane z lampami zespolonymi.
3. Oświetlenie LED dodatkowe nad kierowcą umożliwiające czytanie, sporządzanie dokumentacji.
4. Dodatkowe gniazdo umieszczone z przodu pojazdu wraz z przewodami do rozruchu 12V.

IX. Wymagania techniczne dla wyposażenia fabrycznego pojazdu:



Projekt KSP: „Dostosowanie zasobów sprzętowych służących poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego do dynamicznego rozwoju sieci TEN-T”

1. Pojazd musi być wyposażony w tempomat oraz centralny zamek otwierany z pilota,
2. Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa,
3. Elektrycznie opuszczane i podnoszone szyby drzwi,
4. Lusterka zewnętrzne:
 - a. lusterko główne prawe i lewe elektrycznie regulowane i podgrzewane.
5. Fotele:
 - a. fotel kierowcy – podgrzewany, sprężynowany lub pneumatyczny - regulowany co najmniej w dwóch płaszczyznach (przód – tył, góra- dół) oraz regulacja oparcia fotela w zakresie pochylenia,
 - b. fotel pasażera lub kanapa,
 - c. tapicerka foteli i kanapy musi być wykonana z ciemnego materiału,
 - d. fotele kierowcy oraz pasażera wyposażony w zagłówki.
6. Tapicerka drzwi oraz podłogi wykonana z ciemnego materiału.
7. Klimatyzacja fabryczna automatyczna,
8. Radiodbiornik z odtwarzaczem CD lub MP-3 z gniazdem USB, wyposażony w co najmniej 2 głośniki, zestaw głośnomówiący.
9. Nawigacja fabryczna.
10. Wlew paliwa zabezpieczony przed dostępem osób postronnych.
11. Komplet fabrycznych dywaników gumowych.
12. Minimum dwa komplety kluczyków do pojazdu. Kluczyk stacyjki musi otwierać co najmniej drzwi przednie lewe pojazdu.
13. Pojazd bazowy musi posiadać oryginalne oświetlenie zewnętrzne.
14. Dodatkowa wyciągarka hydrauliczna o uciążu max min-5000 kg (z prowadnicą rolkową, liną z szeklą o długości min 25 m z hakiem z zabezpieczeniem przed wypięciem) wyposażona w sprzętło do swobodnego rozwijania liny, zamontowana pod zabudową w tylnej części pojazdu sterowana hydraulicznie.

C. Wymagania dla wyposażenia dodatkowego pojazdu.

W skład wyposażenia pojazdu wchodzi:

1. Gaśnica proszkowa typu samochodowego o masie środka gaśniczego 2 kg posiadająca odpowiedni certyfikat CNBOP - 1 szt., **Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu.**
2. Koc gaśniczy, spełniający wymagania normy PN-EN 1869-1999. **Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu.**
3. Przenośne urządzenie rozruchowe z możliwością ładowania w pojeździe oraz z sieci 220 V umieszczone w stabilnym uchwycie i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
4. Apteczka samochodowa , w której skład wchodzi, co najmniej:
 - opatrunek osobisty wodoszczelny – „W” nowy wzór – 2 sztuki,
 - opatrunek osobisty wodoszczelny typu B – 2 sztuki,
 - opatrunek pyłoszczelny typu A – 1 sztuka,
 - bandaż osobisty zielony z ruchomą podściółką absorpcyjną o szer. 15 cm x 4,5 cm – 1 sztuka,
 - opatrunek koagulacyjny do tamowania bardzo silnych krwotoków umieszczony w jałowej gazie – 1 sztuka,
 - gaza opatrunkowa jałowa 1 m² – 2 sztuki,
 - chusta trójkątna – 2 sztuki,
 - opatrunek hydrożelowy schładzający na oparzenia 12 cm x 24 cm – 1 sztuka,



Projekt KSP: „Dostosowanie zasobów sprzętowych służących poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego do dynamicznego rozwoju sieci TEN-T”

- opatrunek hydrożelowy schładzający na oparzenia 22 cm x 28 cm – 1 sztuka,
 - opatrunek hydrożelowy schładzający 12 cm x 24 cm – 1 sztuka,
 - opatrunek hydrożelowy na twarz – 1 sztuka,
 - kompresy gazowe 9 cm x 9 cm (3 szt. w 1 opakowaniu) – 2 opakowania,
 - siatka opatrunkowa w formie rękawa, 3 cm x 1 m – 1 sztuka,
 - siatka opatrunkowa w formie rękawa, 6 cm x 1 m – 1 sztuka,
 - opaska elastyczna 4 m x 12 cm – 2 sztuki,
 - opaska dziana 4 m x 10 cm – 4 sztuki,
 - plaster bez opatrunku 2 cm x 5 m – 2 sztuki,
 - plaster 1 m x 6 cm z opatrunkiem – 2 sztuki,
 - opatrunek wentylowy z zastawką jednokierunkową na rany klute, postrzałowe klatki piersiowej – 1 sztuka,
 - kołnierze ortopedyczne dwuczęściowe, dla dorosłych w dwóch rozmiarach – 2 sztuki,
 - prosta szyna uniwersalna do efektywnego i skutecznego unieruchamiania kończyn, przepuszczalna dla promieni RTG – długość 91 cm – 2 sztuki,
 - maska do sztucznego oddychania z filtrem, zastawką i ustnikiem – 1 sztuka,
 - koc izotermiczny – 1 sztuka,
 - nożyczki ratownicze – 1 sztuka,
 - agrafka – 10 sztuk,
 - rękawiczki ochronne, ratownicze, nitylowe, jednorazowe użytku do pracy w zagrożeniu biologicznym i chemicznym – 5 par,
 - rurki ustno-gardłowe, kodowane kolorami – 3 sztuki,
 - płyn do dezynfekcji rąk 100 ml – 1 sztuka,
 - bloker receptorów węchowych w postaci żelu – 10 saszetek,
 - torba transportowa koloru granatowego oznakowanego krzyżem św. Andrzeja, z możliwością przenoszenia w rękę i na ramieniu – 1 sztuka.
- Asortyment apteczki musi posiadać min. 12 miesięczny termin przydatności do użycia licząc od dnia podpisania protokołu odbioru pojazdu.
5. Trójkąt ostrzegawczy posiadający homologację zgodną z Regulaminem 27 EKG ONZ. **Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być przedstawiony przez Wykonawcę oceny projektu modyfikacji pojazdu.**
 6. Dwa młotki do rozbijania szyb z nożami do cięcia pasów bezpieczeństwa mocowane w przedziale I w zasięgu ręki kierowcy i dysponenta. Uchwyty młotków muszą być zamontowane w sposób trwały.
 7. Szperacz lub latarka LED wykonana z trwałego materiału, odporna na warunki atmosferyczne (stopień ochrony min IP 54), czas pracy min 3 godziny, z możliwością regulacji wiązki światła (oświetlenie punktowe i rozproszone), możliwość ładowania z instalacji elektrycznej samochodu (po włączonym zapłonie) poprzez dedykowany uchwyt. Szperacz powinien być przystosowany do możliwości kierowania ruchem drogowym (np. poprzez dodatkowy „stożek”).
 8. Zestaw podręcznych narzędzi, w którego skład wchodzi, co najmniej:
 - a. podnośnik samochodowy dostosowany do masy pojazdu,
 - b. klucz do kół,
 - c. wkrętak dwustronny dostosowany do wkrętów zastosowanych w pojeździe (np. gwiazdkowy i płaski),
 - d. klucz umożliwiający odłączenie zacisków akumulatorów,
 9. Kamizelka odblaskowa ostrzegawcza (zgodna z PN EN 471+A1:2008). **Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu.**
 10. Zabezpieczenie przed wjechaniem pod samochód ciężarowy (tylne i boczne),

Projekt KSP: „Dostosowanie zasobów sprzętowych służących poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego do dynamicznego rozwoju sieci TEN-T”

11. Błotniki z chlapaczami kół tylnych.
12. Atestowane pasy transportowe o długości min 3 m z systemem mocowania do felg aluminiowych 8 szt.
13. Dwie ramki pod tablicę rejestracyjną zamontowane na pojeździe. Na ramkach nie mogą znajdować się żadne napisy.
14. Kliny podjazdowe szer. min. 600 mm – 2 szt.
15. Sygnalizacja świetlna:
 - a. Na dachu pojazdu należy zamontować symetrycznie i prostopadłe do podłużnej osi symetrii pojazdu specjalną lampę ostrzegawczą oraz dodatkowe lampy sygnalizacyjne na relingu platformy za kabiną kierowcy posiadającą homologację, spełniającą wymagania określone w regulaminie 65 EKG ONZ oraz w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. nr. 32, poz. 262 z póź. zm.)
 - b. Specjalna lampa ostrzegawcza z kloszami z poliwęglanu musi posiadać:
 - min. dwie lampy ostrzegawcze barwy żółtej typu LED, umieszczone w dwóch skrajnych częściach lampy zespolonej, widoczne z każdej strony pojazdu,
 - umieszczony z jej przodu i tyłu podświetlony biały panel z napisem „POMOC DROGOWA” wypełniający pole pomiędzy lampami ostrzegawczymi
 - działanie sygnalizacji świetlnej musi być możliwe również przy wyjętym kluczyku ze stacyjki pojazdu.
 - włącznik oświetlenia ostrzegawczego musi być usytuowany w kabinie w zasięgu ręki kierowcy,
 - c. w przedniej części pojazdu, w atrapie chłodnicy lub w zderzaku przednim muszą być zamontowane dwie lampy ostrzegawcze typu LED o barwie światła żółtej a także w tylnej części pojazdu luz zderzaku tylnym,
 - d. działanie sygnalizacji świetlnej musi być możliwe również przy wyjętym kluczyku ze stacyjki pojazdu.
 - e. dodatkowe światła robocze typu LED zamontowane na tylnym zderzaku włączane razem z oświetleniem roboczym platformy.

D. Wymagania dla zabudowy pojazdu

Zabudowa

1. Konstrukcja ze stali konstrukcyjnej zabezpieczona antykorozyjnie poprzez cynkowanie
2. Kolor zabudowy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku (Dz.U.2003.32.262)
3. Długość zabudowy min. 5,50 m
4. Szerokość zabudowy min. 2,20 m
5. Platforma hydrauliczna uchylana i zsuwana tylną krawędzią do poziomu podłoża,
6. Dodatkowy hydrauliczny układ stabilizujący pojazd podczas załadunku i rozładunku umieszczony z tyłu pojazdu ,
 - a. Wszystkie ruchome przewody hydrauliczne i elektryczne muszą zostać zabezpieczone przed przetarciem
7. Ładowność techniczna min. 2500 kg.
8. Otwór na rolkę kierunkową.
9. Blokady kół pojazdu przewożonego z możliwością ich regulacji na platformie (oporowa) 2 szt.
10. Kulowy hak holowniczy do ciągnięcia przyczepy (3500 kg) z gniazdem elektrycznym 12 V.
11. Pasy antypoślizgowe: 1 pas po środku o szerokości min. 500 mm + 2 pasy przy ścianach bocznych o szerokości po min. 100 mm.
12. Bariera EURO.



Projekt KSP: „Dostosowanie zasobów sprzętowych służących poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego do dynamicznego rozwoju sieci TEN-T”

13. Hak kulowy do przewozu przyczepy zamontowany na barierze EURO, lub szynie wyciągarki
14. Wyciągarka hydrauliczna o uciążu max min-5000 kg (z prowadnicą rolkową, liną z szeklą o długości min 25 m z hakiem z zabezpieczeniem przed wypięciem),
 - a. sprzętło do swobodnego rozwijania liny,
 - b. hydrauliczna regulacja wyciągarki na boki,
 - c. zdalne sterowanie bezprzewodowe min. 8 – kanałowy pilot.
15. Lampa robocza LED oświetlająca platformę, zainstalowana na relingu – szt. 2 (wysokość relingu równa wysokości kabiny)
16. Skrzynki narzędziowe o pojemności min 110 litrów wykonane ze stali nierdzewnej lub aluminium – min 2 szt. (w tym jeden z szufladami).
17. Zewnętrzne powierzchnie ścian bocznych platformy w kolorze żółtym
18. Wózek do holowania i przetaczania pojazdów, podstawiany jednocześnie pod dwa koła jednej osi pojazdu (rozmiar kół 4,8"x8cm)- 2 szt.
 - a. możliwość regulacji szerokości wózka zgodnie z szerokością rozstawu kół na osi pojazdu holowanego,
 - b. dopuszczalne obciążenie wózka min. 1300 kg
19. Wózki typu „GOJAK” szt. 2 do holowania i przetaczania pojazdów:
 - a. możliwość regulacji szerokości wózka do szerokości min 350 mm,
 - b. wózek wyposażony w koła obrotowe 360°
 - c. dopuszczalne obciążenie wózka min. 700 kg
20. Uchwyt hydrauliczny z możliwością zamontowana w obrębie wyciągarki górnej do przewozu motocykli z możliwością zamocowania na platformie na szynie o średnicy koła 15" -22", rozmiar opon 80-220 mm szerokość nie większa niż 1100 mm
 - a. pasy mocujące motocykl o wytrzymałości 1000 kg – 8 szt.,
 - b. pas zabezpieczający motocykl z możliwością blokowania hamulca ręcznego – 2 szt.
21. Pojemnik na odpady zamontowany pod platformą z możliwością wysunięcia.
22. Łopata i szczotka zamontowane pod platformą.
23. Zblocze do lin stalowych z obrotowym hakiem min. 2000 kg.
24. Sterowanie hydrauliczne zabudowane w skrzynce ze stali nierdzewnej.
25. Zamawiający wymaga wykonania obowiązkowych przeglądów gwarancyjnych zabudowy w okresie 24 m-cy, wliczonych w cenę pojazdu.

WYMAGANIA TECHNICZNE DOTYCZĄCE MONTAŻU ELEMENTÓW SPECJALISTYCZNEJ ZABUDOWY

1. Wszystkie stosowane przewody instalacji elektrycznej muszą spełniać wymogi określone w obowiązujących normach i przepisach dotyczących instalacji elektrycznej w motoryzacji. Przewody muszą znajdować się w osłonach w kolorze czarnym lub szarym. Wszystkie przewody należy odpowiednio oznaczyć. Przy układaniu przewodów należy koniecznie uwzględnić minimalny promień zagięcia przewodu zgodny z wymaganiami producenta.
2. Wszystkie przewody należy ułożyć w sposób zapobiegający wibracji oraz możliwości samoczynnego przemieszczania się. Do łączenia przewodów należy stosować specjalistyczne łączniki albo kostki, które podczas zwarcia instalacji się nie stopią. Podczas układania przewodów na poziomie podłogi lub pod progiem, przewody należy dodatkowo zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi. Wszystkie przewody muszą być ułożone z odpowiednim zapasem długości zapobiegającym ich naprężeniu podczas eksploatacji.
3. Przewody antenowe urządzeń łączności radiowej nie mogą być układane razem z przewodami instalacji elektrycznej.
4. W przypadku zmian kierunku ułożenia przewodu, przed i za łukiem należy przymocować uchwyty przewodowe; jeśli przewód prowadzony jest po linii prostej, trzeba przewidzieć

Projekt KSP: „Dostosowanie zasobów sprzętowych służących poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego do dynamicznego rozwoju sieci TEN-T”

- dostateczną ilość uchwytów. Należy stosować uchwyty pierścieniowe z tworzywa sztucznego dopasowane do liczby i grubości układanych przewodów.
5. Wszystkie otwory i przewierthy należy wygładzić i zabezpieczyć tulejkami ochronnymi krawędziowymi lub gumowymi prowadnicami.
 6. Każde miejsce ingerencji w metalowe elementy nadwozia pojazdu musi zostać dodatkowo zabezpieczone antykorozyjnie.
 7. Zamawiający dopuszcza jedynie stosowanie następujących technologii mocowania elementów i podzespołów zabudowy do nadwozia pojazdu: nitowanie za pomocą nitów zrywalnych stalowych, łączenie za pomocą śrub, wkrętów, śrub i nitonakrętek sześciokątnych.
 8. Wszystkie zastosowane elementy zabudowy pojazdu wykonane z metalu oraz wszystkie elementy łączące muszą być wykonane w technologii antykorozyjnej.
 9. Wszystkie elementy zabudowy należy umieścić w pojeździe w taki sposób, aby w przypadku uszkodzenia lub prac konserwacyjnych możliwe było ich jak najłatwiejsze wymontowanie i ponowne zamontowanie.
 10. Wszystkie elementy zabudowy muszą być zamontowane w pojeździe zgodnie ze wskazówkami montażu podanymi przez producentów tych elementów.
 11. Wszystkie urządzenia zamontowane jako elementy zabudowy pojazdu muszą posiadać tabliczki znamionowe zawierające co najmniej następujące dane:
 1. symbol lub numer producenta,
 2. numer kolejny wyrobu,
 3. rok produkcji.