

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dot. zapytania ofertowego na Platformie Zakupowej

### WYKAZ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


L.p.	Nazwa	J.m.	Ilość
1.	Fotel obrotowy z regulowanym podnoszeniem	szt.	17
2.	Fotel obrotowy ergonomiczny z regulowanym podnoszeniem	szt.	17
3.	Szafa metalowa mała	szt.	1
4.	Szafa metalowa certyfikowana	szt.	6
5.	Szafa metalowa na akta z drzwiami skrzydłowymi	szt.	3
6.	Szafa metalowa ubraniowa	szt.	20

#### 1. Fotel obrotowy z regulowanym podnoszeniem – 17 szt.

- a) oparcie siatkowe, mechanizm typu „Synchro Self” lub równoważny, regulacja części lędźwiowej oraz regulowanymi podłokietnikami;
- b) całkowita wysokość: od 1140 do 1320 mm;
- c) wysokość siedziska min. 45 cm maks. 58 cm zakres regulacji 9 cm;
- d) głębokość powierzchni siedziska od 45 do 52 cm, szerokość siedziska od 44 do 49 cm;
- e) wysokość punktu podparcia pleców „S”, powyżej płaszczyzny siedziska ok. 52,5 cm;
- f) szerokość oparcia ok. 49 cm, promień krzywizny oparcia ok. 85 cm;
- g) wysokość użytkowa poręczy ponad siedziskiem ok. 22 cm;
- h) średnica podstawy ok. 700 mm;
- i) odległość przodu użytkowego poręczy od przedniej krawędzi siedziska ok. 10 cm;
- j) szerokość prześwitu między poręczami ok. 46 cm;
- k) kółka do powierzchni miękkich koloru czarnego;
- l) kolor czarny;
- m) materiał: tworzywo sztuczne, pianka w technologii wylewania, gęstość pianki ok. 60 kg/m<sup>3</sup>, tapicerowane tkaniną o ścieralności min. 160 tys. cykli martindale`a, atest wytrzymałościowy i atest na trudnopalność tapicerki;
- n) polerowana aluminiowa podstawa jezdna wyposażona w kółka miękkie;
- o) -zagłówek z regulacją wysokości (zakres min. 50 mm) i regulacją kąta położenia;
- p) podłokietniki regulowane w zakresie: wysokości min. 60mm, przód-tył min. 50mm oraz kąta położenia nakładki w zakresie min. +/- 15 stopni, regulacja odległości podłokietnika od siedziska.

Zdjęcie poglądowe:



<b>Właściwości</b>	
<p>Zdjęcie poglądowe:</p> 	<p><b>Mechanizm ruchowy Synchro Self lub równorzędny</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Oparcie odchylające się z siedziskiem synchronicznie (ruch oparcia jest szybszy i dalszy) dając jednocześnie możliwość blokady w min. 4 płaszczyznach,</li><li>• Kąt pochylenia oparcia ok. 90 - 110 stopni</li><li>• Kąt pochylenia siedziska 0 – 3 stopni</li><li>• Regulacja siły oporu oparcia za pomocą pokrętła</li><li>• Regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego (zakres min. 130mm).</li><li>• Funkcja Anty Shock lub równorzędny</li></ul>
<b>Atesty</b>	
	<p>Atest Wytrzymałości i Bezpieczeństwa Użytkowania zgodnie z: PN-EN 1335-1:2004; PN-EN 1335-2:2009; PN-EN 1335-3:2009; PN-EN 1022:2007.</p>

## 2. Fotel obrotowy ergonomiczny z regulowanym podnoszeniem – 17 szt.

- joystick sterujący podstawowymi funkcjami fotela;
- aluminiowa polerowana podstawa jezdna, koloru chrome (nie posiadająca elementów spawanych);
- podłokietnik z pełnym zakresem regulacji w 4 płaszczyznach;
- czarny kolor siatki oparcia i siatki siedziska;
- oparcie z siatki MESH:
  - odporna na rozciągania nawet przy częstym i długim użytkowaniu,
  - odporna na ścieranie (odporność powyżej 100 000 cykli),

- dopasowująca się do kształtu pleców użytkownika,
  - swobodna cyrkulacja powietrza,
  - siedzisko profilowane siatkowe,
- f) fotel wyposażony w mechanizm ruchowy Synchro, umożliwiający łączne wychylenie oparcia i siedziska z możliwością blokady w wybranej pozycji;
- g) aktywacji ruchu dokonująca się przesunięciem joysticka do tyłu zaś blokady wybranej pozycji przesunięciem joysticka do pozycji wyjściowej;  
jeśli synchroniczny ruch oparcia i siedziska jest włączony, fotel naśladuje ruch Użytkownika i zapewnia mu nieustanne podparcie pleców i głowy na całej długości;
- h) zagłówek z regulacją wysokości oraz kąta położenia nakładki;
- i) zagłówek z możliwością ustawienia stałej pozycji, tak zwany zagłówek elastyczny;
- j) ruchoma, niezależna część lędźwiowa oparcia, odpowiadająca na ruchy użytkownika w fotelu zapewniająca odpowiednie wsparcie dla tej części pleców i kręgosłupa. Część lędźwiowa jako niezależny element oparcia, który zajmuje ok. 1/3 jego wysokości;
- k) całe oparcie fotela wyposażone w regulację wysokości, która możliwa jest bez wstawiania z fotela. - oparcie można zablokować na 4 różnych wysokościach;
- l) siedzisko fotela wyposażone w standardową w regulację głębokości siedziska. Wybrana głębokość (długość) siedziska ustawiana ruchem Joysticka do przodu. Ruchem Joysticka do góry podnosimy siedzisko, zaś ruchem Joysticka w dół opuszczamy siedzisko;
- m) podłokietniki regulowane we wszystkich płaszczyznach;
- n) podłokietniki wyposażone w regulację odległości od siedziska, umożliwiając ich dostosowanie do wzrostu i budowy Użytkownika;
- o) regulacja długości i kąta położenia nakładki podłokietnika;
- p) kółka miękkie, ograniczające zużycie powierzchni twardych (parkiet, panele, terakota);
- q) wymiary fotela:
- wysokość fotela (z regulacją) od 1150mm do 1290mm
  - wysokość siedziska ( z regulacją) od 450mm do 560mm
  - szerokość do 690mm.

*Zdjęcie poglądowe:*



### 3. Szafa metalowa mała – 1 szt.

- a) wymiary: wysokość 62 mm, szerokość 490 mm, głębokość 370 mm;
- b) farba proszkowa, kolor jasny szary (RAL7035);
- c) klasa S1;
- d) zamek kluczowy kl. A;
- e) liczba rygli poziomych 4;
- f) średnica rygli około 20 mm;
- g) liczba półek 1;
- h) PN-EN 14450.

*Zdjęcie poglądowe:*



### 4. Szafa metalowa certyfikowana – 6 szt.

- a) wymiary: wysokość 150 cm szerokość 70 cm głębokość 40 cm;
- b) 1 drzwiowa;
- c) atestowany zamek kluczowy klasy A z dwoma kluczami;
- d) farba proszkowa, kolor jasny szary RAL7035;
- e) 3 półki;
- f) zaczepy do półek;
- g) konstrukcja korpusu i drzwi z blachy stalowej o grubości 1 mm;
- h) czterostronny system ryglujący drzwi (rygle poziome, pionowe i rygiel stały o średnicy 12 mm);
- i) spełniają wymagania Rozporządzenia RM z 01.06.2010 w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych;
- j) szafa dodatkowo wyposażona w uchwyt do plombowania.

*Zdjęcie poglądowe:*



**5. Szafa metalowa na akta z drzwiami skrzydłowymi – szt. 3**

- a) szafa metalowa o wymiarach orientacyjnych (WxSxG) 2000x850x420 mm;
- b) regulacja wysokości półek co 40 mm;
- c) nośność półki min. 80 kg;
- d) ilość półek 4 szt.;
- e) szafa dwudrzwiowa;
- f) zamek patentowy;
- g) całość pokryta farbą proszkową RAL7035.

*Zdjęcie poglądowe:*



## 6. Szafa metalowa ubraniowa – 20 szt.

- a) wykonana z blachy stalowej o grubości 1mm, o wymiarach orientacyjnych (WxSxG) 180x80x50 cm;
- b) dwu-drzwiowa, drzwi niezależne, każde z zamkiem cylindrycznym, z uchwytem standardowym;
- c) na górze jedna półka, a poniżej wieszak na długie ubrania;
- d) wywietrzniki wentylacyjne na drzwiach szafy;
- e) całość pokryta farbą proszkową RAL7035.

*Rysunek poglądowy*



Załączone rysunki i zdjęcia poglądowe stanowią wyłącznie wygląd ogólny wyrobu.

Wszystkie meble, które posiadają drzwi, powinny być wyposażone w zamek na klucz. Wymaga się by w komplecie, były co najmniej dwa klucze dla każdego zamka o niepowtarzalnym wzorze.

Pod pojęciem „o wymiarach orientacyjnych” Zamawiający dopuszcza odchylenia w podanych wymiarach do 2 cm.