




## PRZEKRÓJ NORMALNY



## PRZEKRÓJ NORMALNY Z POSZERZENIEM



## PRZEKRÓJ NORMALNY ZE ZJAZDEM




\* Wymagania dla KŁSM 0/31,5 i 0/63 mm dotyczące podbudowy:

nasiąkliwość:	WA24 - 2
mrozoodporność:	F4
ścieralność:	LA <sub>≥</sub> 30
Kruszywo jednorodne gatunkowo bez domieszek i zanieczyszczeń, spełniające wymagania krzywych uziarnienia.	

\*\* Wymagania dla KŁSM 0/31,5 mm dotyczące pobocza:

nasiąkliwość:	WA24 - 2
mrozoodporność:	F2
ścieralność:	LA <sub>≤</sub> 30
Kruszywo jednorodne gatunkowo bez domieszek i zanieczyszczeń, spełniające wymagania krzywych uziarnienia, np. melafir, gablo, granit lub równoważne.	

## PRZEKRÓJ NORMALNY Z MIJANKĄ



Biuro Inżynieryjno - Techniczne

"K I E R"

62-200 Gniezno Os. Wł. Łokietka 18/5

tel. (061) 425 22 11 lub 507 172 128

NIP 784-125-99-64 REGON 634460624

Inwestor

Gmina Gąsawa

ul. Żnińska 8

88-410 Gąsawa

OBIEKT: Przebudowa drogi gminnej Biskupin - Marcinkowo Górne Gmina Gąsawa

RYSUNEK: Przekroje normalne

Nr 3

STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	Nr UPR.	DATA	PODPIS
Kier. projektu	mgr inż. Mieczysław Łebedyński	164/88/PW	IV 2022	
Projektant b. drogowa	mgr inż. Iwona Łebedyńska	WKP/0125/ PWOD/18	IV 2022	
Asystent proj.	inż. Janusz Łebedyński		IV 2022	
BRANŻA Drogowa	STADIUM PB	ROK OPR. 2022	NR ZLEC.	SKALA 1: 50
EGZEMPLARZ				