

	Nazwa asortymentu	Opis	ilość	Nazwa, model oferowanego asortymentu	cena jednostkowa brutto	cena brutto
1	Suche rękawice	System suchych rękawic do skafandra obejmujący: pierścienie Si-tech, manszety, suche rękawice Showa. Ponadto do wyceny asortymentu należy wliczyć montaż / wklejenie rękawic do skafandrów posiadanych przez Zamawiającego - model Santi Espace.	2 kpl.			
2	Suche rękawice	System suchych rękawic do skafandra do samodzielnego montażu obejmujący: system Santi Smart Gloves, suche rękawice Santi dedykowanych pod skafandry posiadane przez Zamawiającego - model Santi Espace.	2 kpl.			
3	Pas kroczyzny	Pas kroczyzny do skrzydła Dive -System posiadanego przez Zamawiającego	1 szt.			
4	Zawór ABV	Zawór ABV do maski pełnotwarzowej Interspiro posiadanej przez Zamawiającego. Ponadto do wyceny asortymentu należy wliczyć montaż / wklejenie zaworu ABV.	2 szt.			
5	Zestaw do oznakowania miejsca pracy	Zestaw obejmuje: 4 szt. boja pływająca w kolorze żółtym lub pomarańczowym, lina polipropylenowa, średnica 8 mm długość min. 100 mb.	1 kpl.			
6	Echosonda z przetwornikiem	Waga maksymalna: 1.5 kg, klasa wodoszczelności min.: IPX7, typ wyświetlacza: kolorowy wyświetlacz WVGA, czytelny w "pełnym słońcu", wymiary wyświetlacza: przekątna min. 9", rozdzielczość wyświetlacza (szer. x wys.): min. 800 x 480 pixeli. Ponadto echosonda powinna być dostarczona z wbudowany przetwornikiem, posiadać osłonę chroniącą przed uszkodzeniami mechanicznymi jak również zainstalowane ogramiowanie umożliwiające jej pracę. Ponadto wyposażona w aluminiowy uchwyt do czujnika echosondy. Model echosondy GarminStriker Plus 9sv wraz z przetwornikiem GT52HW-TM lub co najmniej równorzędny w zakresie parametrów w/w urządzenia.	1 szt.			
7	Kamizelka asekuracyjna	Kamizelka asekuracyjna z wbudowaną uprzężą o wyporności min. 80N. Wyposażona m.in. w: rzutkę ratowniczą na pasie, centralny dookólny pas asekuracyjny z kłamrą szybko zwalnającą (jedną ręką) umiejscowiony bezkonfliktowo w stosunku do rzutki, przeznaczony do pracy na uwięzi, gwizdek, 10 kieszeni odpływowych, podwójny pas krokowy tworzący pełną pętlę wzmacniającą wokół kamizelki ze stalowymi kłamrami oraz elastycznymi tunelami na nadmiar taśmy, nóż ze stali wysokowęglowej w pochwie z tworzywa sztucznego. Wszystkie kamizelki powinny być tego samego modelu i producenta.	2 szt.			
8	Wąż do przetłaczania powietrza	Wąż umożliwiający przetłaczanie powietrza z jednej butli nurkowej do drugiej tzw "przetoczka". Wąż wyposażony we wkręcane złącza DIN oraz manometr. Długość min. 1 m.	1 szt.			
9	Butla tlenowa z reduktorem	Butla tlenowa o pojemności 1500 l tlenu wyposażona w reduktor.	1 szt.			
10	Lampa robocza led	Lampa robocza regulowana LED 48W 12V o jasności minimum 3000 lm z możliwością montażu do statywu.	2 szt.			
11	Megafon	Megafon z niezależnym doczepianym na przewodzie mikrofonem, funkcją syreny i paskiem, który zapobiega wyslizgnięciu się megafonu z ręki. Zasilany w posytaci baterii lub akumulatorów (np. 8 x 1.5V R14). Moc min. 25W, zasięg dźwięku min. 500 m.	1 szt.			

łącznie do zapłaty (kwota brutto zł)