


| Węzeł | Rzędna terenu [m n.p.m.] | Rzędna dna rury [m n.p.m.] | Dno wykopu [m n.p.m.] | Zagłębienie [m] | Odległość [m] | Długość [m] (do następnego węzła) | Materiał,Średnica/Spadek [%] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KS2 | 107,95 | 105,33 | 105,23 | 2,62 | 0,00 | 42,80 | PEHD200 2,00 |
| KS20 | 109,90 | 106,19 / 107,30 | 106,09 / 107,20 | 3,71 / 2,60 | 42,80 | 45,80 | PEHD200 0,50 |
| KS21 | 110,47 | 107,53 | 107,43 | 2,94 | 88,60 | 44,40 | |
| KS22 | 111,10 | 107,75 | 107,65 | 3,35 | 133,00 | 44,40 | |
| KS23 | 111,17 | 107,97 | 107,87 | 3,20 | 177,40 | 44,40 | |
| KS24 | 111,30 | 108,20 | 108,10 | 3,10 | 221,80 | 44,40 | |
| KS25 | 111,75 | 108,42 | 108,32 | 3,33 | 266,20 | 44,60 | |
| KS26 | 111,65 | 108,64 | 108,54 | 3,01 | 310,80 | 31,50 | |
| KS27 | 112,05 | 108,80 | 108,70 | 3,25 | 342,30 | 25,10 | |
| KS28 | 112,00 | 108,92 | 108,82 | 3,08 | 367,40 | 35,50 | |
| KS29 | 111,00 | 109,10 | 109,00 | 1,90 | 402,90 | 47,80 | |
| KS30 | 111,70 | 109,34 | 109,24 | 2,36 | 450,70 | 28,50 | |
| KS31 | 112,00 | 109,48 | 109,38 | 2,52 | 479,20 | 25,40 | |
| KS32 | 111,80 | 109,61 | 109,51 | 2,19 | 504,60 | | |

Hektometr [hm]: 0, 1, 2, 3, 4, 5 +0,05




| Węzeł | Rzędna terenu [m n.p.m.] | Rzędna dna rury [m n.p.m.] | Dno wykopu [m n.p.m.] | Zagłębienie [m] | Odległość [m] | Długość [m] (do następnego węzła) | Materiał,Średnica/Spadek [%] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KS26 | 111,65 | 108,64 / 109,50 | 108,54 / 109,40 | 3,01 / 2,15 | 0,00 | 31,40 | PEHD200 0,50 |
| KS43 | 111,80 | 109,66 | 109,56 | 2,14 | 31,40 | | |

Hektometr [dam]: 0, 1, 2, 3 +0,14




| Węzeł | Rzędna terenu [m n.p.m.] | Rzędna dna rury [m n.p.m.] | Dno wykopu [m n.p.m.] | Zagłębienie [m] | Odległość [m] | Długość [m] (do następnego węzła) | Materiał,Średnica/Spadek [%] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KS7 | 107,50 | 106,28 | 106,18 | 1,22 | 0,00 | 49,30 | PEHD200 0,50 |
| KS60 | 108,60 | 106,52 | 106,42 | 2,08 | 49,30 | 48,90 | |
| KS61 | 109,40 | 106,77 | 106,67 | 2,63 | 98,20 | 44,80 | |
| KS62 | 109,40 | 106,99 | 106,89 | 2,41 | 143,00 | 46,00 | PEHD200 1,00 |
| KS63 | 109,80 | 107,45 | 107,35 | 2,35 | 189,00 | 46,00 | |
| KS64 | 110,20 | 107,91 | 107,81 | 2,29 | 235,00 | 46,00 | |
| KS65 | 110,60 | 108,37 | 108,27 | 2,23 | 281,00 | 46,00 | |
| KS66 | 111,00 | 108,83 | 108,73 | 2,17 | 327,00 | 46,00 | |
| KS67 | 111,30 | 109,29 | 109,19 | 2,01 | 373,00 | 46,00 | |
| KS68 | 111,60 | 109,75 | 109,65 | 1,85 | 419,00 | | |

90°

Hektometr [hm]: 0, 1, 2, 3, 4 +0,19




| Węzeł | Rzędna terenu [m n.p.m.] | Rzędna dna rury [m n.p.m.] | Dno wykopu [m n.p.m.] | Zagłębienie [m] | Odległość [m] | Długość [m] (do następnego węzła) | Materiał,Średnica/Spadek [%] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KS75 | 109,08 | 102,23 / 103,35 | 102,13 / 103,25 | 6,85 / 5,73 | 0,00 | 46,20 | PEHD315 0,50 |
| KS74 | 108,20 | 103,58 | 103,48 | 4,62 | 46,20 | 45,50 | |
| KS73 | 106,55 | 103,81 | 103,71 | 2,74 | 91,70 | 45,50 | |
| KS72 | 106,60 | 104,04 | 103,94 | 2,56 | 137,20 | 45,50 | |
| KS71 | 108,39 | 104,26 | 104,16 | 4,13 | 182,70 | 45,50 | |
| KS70 | 109,00 | 104,49 | 104,39 | 4,51 | 228,20 | 45,50-PRZEWIERT STEROWANY | |
| (oś torów kolejowych) | | 104,60 | | | 250,20 | | |
| KS1 | 108,05 | 104,72 | 104,62 | 3,33 | 273,70 | | |

Hektometr [hm]: 0, 1, 2 +0,74

| | |
|---|---|
| INWESTOR: | GMINA MIASTO ŁĘCZYCA<br>99-100 ŁĘCZYCA UL.M.KONOPNICKIEJ 14 |
| ZADANIE: | ODWODNIENIE DRÓG WEWNĘTRZNYCH NA TERENIE OSIEDLA KRÓLÓW POLSKICH W ŁĘCZYCY |
| ZAKRES: | 1. Odprowadzenie wód deszczowych i opadowych z terenu osiedla j.w.<br>2. Odprowadzenie wó podziemnych zwiazanych z drenowaniem terenu<br>3. Odprowadzenie ścieków sanitarnych |
| STADIUM: | KONCEPCJA |
| PROJEKTANT: | MGR INŻ. MAREK SZULC<br>UPRAWNIENIA DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ SIECI I INST. WOD.KAN.,CO,GAZ, WENTYL. BEZ OGRANICZEŃ, NR EWID. LOD/1592/PWOS/11, 25/86 |
| BRANŻA: | SIECI I INSTALACJE SANITARNE — SKALA: 1:1000/100 — DATA: GRUDZIEŃ 2012 |
| TYTUŁ RYSUNKU: | PROFIL PODŁUŻNY KANALIZACJI SANITARNEJ CZĘŚĆ 2 — NUMER RYSUNKU: 8 |