DRZWI PPOŻ. - PROJEKTOWANE

DRZWI WEWNĘTRZNE

L. P.		1		2		3		4		5		6		7		11		9		10	
oznaczenie		DP1		DP2		DP3		DP4		DP5		DP6		DP7		DP11		DP9		DP10	
schemat 1:50		EI60 		EI30s 		EI60s 		EI30s 		EI30s +KD 		EI30s 		EI30s +KD 		EI60s +elektrotrzymacz 		EI30s +KD 		EI30s 	
wymiary w świetle przejścia	S	90		90		90		90		90		90		90+50		90+50		90+60		80	
	H	200		200		200		200		200		200		200		200		200		200	
wymiary w świetle ościeży	S	103		100		100		100		110		110		160		160		170		90	
	H	208		206		206		206		210		210		210		210		210		206	
klasa odporności ogniowej		**EI60**		**EI30s**		**EI60s**		**EI30s**		**EI30s**		**EI30s**		**EI30s**		**EI60s**		**EI30s**		**EI30s**	
ościeżnica		stalowa EI60		stalowa EI30		stalowa EI60		stalowa EI30		aluminiowa EI30		aluminiowa EI30		aluminiowa EI30		aluminiowa EI60		aluminiowa EI30		stalowa EI30	
lewe/prawe		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
ilość		1	1	-	1	-	1	2	1	1	-	-	1	1	1	2	-	1	-	1	-
OPIS		**Drzwi techniczne stalowe ppoż.:** - drzwi ppoż. stalowe w klasie odporności ogniowej EI60, - skrzydło pełne ocynkowane malowane proszkowo na kolor biały mat, - ościeżnica EI60 stalowa kątowa, malowana proszkowo na kolor skrzydła - biały mat, - klamki standardowe ze stali nierdzewnej szczotkowanej w kolorze srebrnym, zawiasy standardowe, - zamek standardowy na klucz zwykły, - w dolnej części drzwi kratka wentylacyjna ppoż. w klasie odporności ogniowej drzwi (EI60), w kolorze skrzydła - białym, sumaryczna powierzchnia otworów min. 0,022 m^2, - drzwi wyposażone w samozamykacz.		**Drzwi techniczne ppoż.:** - drzwi ppoż. w klasie odporności ogniowej EI30s, - skrzydło pełne, konstrukcja skrzydła: rama drewniana z wypełnieniem z płyt wiórowych ognioodpornych i poszyciem z płyt HDF, wykończone okleiną CPL HQ 0,2 mm w kolorze białym, - ościeżnica stalowa kątowa EI30, malowana proszkowa na kolor skrzydła - biały, - klamki standardowe ze stali nierdzewnej szczotkowanej w kolorze srebrnym, zawiasy standardowe, - zamek standardowy na klucz zwykły, - drzwi wyposażone w samozamykacz, - drzwi wyposażone w uszczelkę dymoszczelną.		**Drzwi techniczne ppoż.:** - drzwi ppoż. w klasie odporności ogniowej EI60s, - skrzydło pełne, konstrukcja skrzydła: rama drewniana z wypełnieniem z płyt wiórowych ognioodpornych i poszyciem z płyt HDF, wykończone okleiną CPL HQ 0,2 mm w kolorze białym, - ościeżnica stalowa kątowa EI60, malowana proszkowa na kolor skrzydła - biały, - klamki standardowe ze stali nierdzewnej szczotkowanej w kolorze srebrnym, zawiasy standardowe, - zamek standardowy na klucz zwykły, - drzwi wyposażone w samozamykacz, - drzwi wyposażone w uszczelkę dymoszczelną.		**Drzwi szklone ppoż.:** - drzwi ppoż. w klasie odporności ogniowej EI30s, - skrzydło szklone szkłem bezpiecznym ogniochronnym EI30, konstrukcja skrzydła: rama drewniana z wypełnieniem z płyt wiórowych ognioodpornych i poszyciem z płyt HDF, wykończone okleiną CPL HQ 0,2 mm w kolorze białym, - ościeżnica stalowa kątowa EI30, malowana proszkowa na kolor skrzydła - biały, - klamki standardowe ze stali nierdzewnej szczotkowanej w kolorze srebrnym, zawiasy standardowe, - zamek standardowy na klucz zwykły, - drzwi wyposażone w samozamykacz, - drzwi wyposażone w uszczelkę dymoszczelną.		**Drzwi aluminiowe ppoż.:** - drzwi ppoż. w klasie odporności ogniowej EI30s, - drzwi w systemie profili aluminiowych zapewniających klasę odporności ogniowej EI30 oraz dymoszczelność, malowanych proszkowo na kolor biały, - skrzydło szklone szkłem bezpiecznym ogniochronnym EI30, - zestaw antypaniczny: dźwignia + klamka, okucia w kolorze srebrnym, - drzwi wyposażone w kontrolę dostępu, - drzwi wyposażone w samozamykacz, - drzwi wyposażone w uszczelkę dymoszczelną.		**Drzwi aluminiowe ppoż.:** - drzwi ppoż. w klasie odporności ogniowej EI30s, - drzwi w systemie profili aluminiowych zapewniających klasę odporności ogniowej EI30 oraz dymoszczelność, malowanych proszkowo na kolor biały, - skrzydło szklone szkłem bezpiecznym ogniochronnym EI30, - klamki standardowe ze stali nierdzewnej szczotkowanej w kolorze srebrnym, zawiasy standardowe, - drzwi wyposażone w samozamykacz, - drzwi wyposażone w uszczelkę dymoszczelną.		**Drzwi aluminiowe ppoż.:** - drzwi ppoż. dwuskrzydłowe w klasie odporności ogniowej EI30s, - drzwi w systemie profili aluminiowych zapewniających klasę odporności ogniowej EI30 oraz dymoszczelność, malowanych proszkowo na kolor biały, - skrzydła szklone szkłem bezpiecznym ogniochronnym EI30, - zestaw antypaniczny (2 skrzydła): dźwignia + klamka, okucia w kolorze srebrnym, - drzwi wyposażone w kontrolę dostępu, - drzwi (2 skrzydła) wyposażone w elektrotrzymacz, - drzwi wyposażone w samozamykacz (2 skrzydła), - drzwi wyposażone w uszczelkę dymoszczelną.		**Drzwi aluminiowe ppoż.:** - drzwi ppoż. dwuskrzydłowe w klasie odporności ogniowej EI60s, - drzwi w systemie profili aluminiowych zapewniających klasę odporności ogniowej EI60 oraz dymoszczelność, malowanych proszkowo na kolor biały, - skrzydła szklone szkłem bezpiecznym ogniochronnym EI60, - zestaw antypaniczny (2 skrzydła): dźwignia + klamka, okucia w kolorze srebrnym, - drzwi wyposażone w elektrotrzymacz, - drzwi (2 skrzydła) wyposażone w elektrotrzymacz, - drzwi wyposażone w samozamykacz (2 skrzydła), - drzwi wyposażone w uszczelkę dymoszczelną.		**Drzwi aluminiowe ppoż.:** - drzwi ppoż. dwuskrzydłowe w klasie odporności ogniowej EI30s, - drzwi w systemie profili aluminiowych zapewniających klasę odporności ogniowej EI30 oraz dymoszczelność, malowanych proszkowo na kolor biały, - skrzydła szklone szkłem bezpiecznym ogniochronnym EI30, - zestaw antypaniczny (2 skrzydła): dźwignia + klamka, okucia w kolorze srebrnym, - drzwi wyposażone w kontrolę dostępu, - drzwi wyposażone w samozamykacz (2 skrzydła), - drzwi wyposażone w uszczelkę dymoszczelną.		**Drzwi techniczne ppoż.:** - drzwi ppoż. w klasie odporności ogniowej EI30s, - skrzydło pełne, konstrukcja skrzydła: rama drewniana z wypełnieniem z płyt HDF, wykończone okleiną CPL HQ 0,2 mm w kolorze białym, - ościeżnica stalowa kątowa EI30, malowana proszkowa na kolor skrzydła - biały, - klamki standardowe ze stali nierdzewnej szczotkowanej w kolorze srebrnym, zawiasy standardowe, - zamek standardowy na klucz zwykły, - drzwi wyposażone w samozamykacz, - drzwi wyposażone w uszczelkę dymoszczelną.	

UWAGI:

1. Jakość, standard, zakres prac budowlanych i wykończeniowych musi odpowiadać polskim normom i musi być wykonywany zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. Ew. zmiana technologii robót jest dopuszczalna tylko przy zastosowaniu technologii innego producenta tożsamej z rozwiązaniem zawartym w Projekcie Technicznym, pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody projektantów na wprowadzenie zmiany.
2. Wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić na budowie, a zaistniałe niezgodności należy wyjaśnić i uzgodnić z głównym projektantem.
3. Rysunki należy czytać łącznie z częścią opisową projektu oraz wszystkimi opracowaniami branżowymi.
4. Wszelkie materiały użyte w projekcie, rozwiązania techniczne i urządzenia muszą odpowiadać normom bezpieczeństwa ppoż., bhp oraz posiadać odpowiednie atesty, aprobaty i certyfikaty do stosowania w budownictwie.
5. Wymiarowanie rysunku w centymetrach.
6. Wszystkie drzwi ppoż. należy wyposażyć w samozamykacz.

tytuł: **Dostosowanie budynku Szpitala Powiatowego w Gryfinie do wymogów przeciwpożarowych, ul. Parkowa 5, 74-100 Gryfino**

obiekt: **Szpital Powiatowy w Gryfinie, ul. Parkowa 5, dz. nr 162/4, obr. 0003 Gryfino 3, Gryfino**

generalna jednostka projektowa: **IZOMORFIS** PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
PIOTR FIUK
71-533 SZCZECIN
ul. Bronisławy 17/8
tel. 0502 443 951
e-mail: pracownia@izomorfis.pl
www.izomorfis.pl

faza: PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT TECHNICZNY-WYKONAWCZY

branża: ARCHITEKTURA

treść rys.: **Zestawienie drzwi ppoż. projektowanych**

projektował: dr hab. inż. arch. PIOTR FIUK, prof. ZUT upr. 53/Sz/2000
opracowały: mgr inż. arch. MONIKA DYKO upr. 12/ZPOIA/OKK/2023
mgr inż. arch. LIDIA GRYCZON-FIUK
sprawdził: dr inż. arch. MARIUSZ TUSZYŃSKI upr. 19/Sz/97

skala: 1:50
data: maj 2024
tom: 1

A_11