

Fotel ginekologiczny
ML2g

- konstrukcja nośna oraz osłony wykonane ze stali malowanej proszkowo lakierem epoksydowym,
- leże 2-segmentowe,
- elektryczna regulacja wysokości realizowana ze sterownika nożnego,
- regulacja segmentu siedziska wspomagana sprężyną gazową,
- regulacja segmentu pleców wspomagana sprężyną gazową,
- regulacja pozycja Trendelenburga i anty-Trendelenburga wspomagane sprężyną gazową,
- segment siedziska wyposażony w szyny montażowe,
- podkolanniki z możliwością regulacji wysokości i kąta nachylenia lub zamiennie podpórki stóp bez regulacji długości ramienia,
- odejmowana miska ginekologiczna wykonana ze stali nierdzewnej,
- odejmowane podpórki rąk,
- uchwyt na podkład jednorazowy z rolką papieru za segmentem pleców,
- stopień wykonany ze stali z zabezpieczeniem antypoślizgowym,
- stojak kroplówki wykonany ze stali nierdzewnej,
- stopki umożliwiające wypoziomowanie fotela,
- tapicerka bezszwowa odporna na mycie i dezynfekcję dostępna w 30 kolorach.

Parametry techniczne

Szerokość leża	600 mm
Regulacja wysokości	650-950 mm
Długość segmentu pleców	750 mm
Regulacja segmentu siedziska	-5°/+15°
Regulacja segmentu pleców	-5°/+75°
Pozycja Trendelenburga	15°
Pozycja anty-Trendelenburga	5°
Dopuszczalne obciążenie	150 kg
Waga	50 kg
Zasilanie	230 V, 50 Hz
Pobór mocy	160 VA
Wymiary stopnia	50x25x25 cm

