

przekrój d-d 1:50

SF4	ISTN. ŚCIANA FUNDAMENTOWA ZEWNĘTRZNA PONIŻEJ TERENU (DWUWARSTWOWA)	
	FOLIA KUBEŁKOWA OSŁONOWO PODKŁAD TYNKARSKI (SYSTEM OCIEPLENIA) PŁYTY ZE STYROPIANU EKSTRUDOWANEGO XPS, FREZOWANE, (LAMBDA=0,036) (OCIEPLENIE METODĄ LEKKĄ MOKRĄ) IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA PIONOWA Z MATERIAŁÓW NIE ZAWIERAJĄCYCH ROZPUSZCZALNIKA ORGANICZNEGO NP. DYSPERBIT ISTN. KONSTRUKCJA ŚCIANY FUNDAMENT.	16,0cm

Sz2	SCIANA ZEWNĘTRZNA DWUWARSTWOWA $U_{max}=0,20 \text{ [W/m}^2\text{K]}$	
TYNK SILIKATOWY (SYSTEM OCIEPLENIA)		
PODKŁAD TYNKARSKI (SYSTEM OCIEPLENIA)		
PŁYTY ZE STYROPIANU FASADOWEGO EPS, FREZOWANE, ($\lambda=0,033$)		18,0cm
ISTNIEJĄCA KONSTRUKCJA ŚCIANY Z ISTN. TYNKIEM WEWNĘTRZNYM		

34/58