

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Pawilony szatniowe zlokalizowane w Grotnikach

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest dostawa i montaż dwóch kompletnych pawilonów szatniowych wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą. Inwestycja zlokalizowana na działce oznaczonej nr ewid. 747/2, w miejscowości Grotniki.

2. WYMIARY PAWILONU SZATNIOWEGO

Pawilony szatniowe o wymiarach zewnętrznych 6,2 m x 5,5 m i wysokości 2,9 m (wymiar wewnętrzny pomieszczenia 2,5m).

3. ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI

Projektuje się budowę pawilonu szatniowego oraz:

a) Urządzenia związane z obiektami budowlanymi

- przyłączenie do sieci wodociągowej - wg osobnego opracowania ,
- przyłączenie do sieci kanalizacyjnej – wg osobnego opracowania ,
- przyłącze energetyczne – wg osobnego opracowania ,

b) Sposób odprowadzenia lub oczyszczania ścieków:

Ścieki będą odprowadzane do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej.

c) Sposób dostępu do drogi publicznej:

Dostęp do działki przez projektowany zjazd z drogi gminnej ul. Piaskowej

d) Parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu:

- przyłącze elektryczne: moc do 25 kW,
- projektowane przyłącze wodociągowe istniejące do 1,0 m³/dobę.

e) Ukształtowanie terenu i układ zieleni:

Nie planuje się istotnej ingerencji w ukształtowanie terenu. Zagospodarowanie terenu zielenią urządzoną wg odrębnego opracowania.

4. WYTYCZNE DOTYCZĄCE KONSTRUKCJI PAWILONU SZATNIOWEGO

• Pawilon nr 1 z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych

- a)** Ściany zewnętrzne pawilonu wykonane z płyty warstwowej z rdzeniem poliilocjanurowym pir (blacha w ocynku, materiał niepalny) grubości od 100 do 120 mm
- b)** Ściany wewnętrzne: płyta warstwowa z rdzeniem styropianowym, grubości 80mm.
- c)** Dach jednospadowy : płyta warstwowa z rdzeniem poliizocjanurowym pir (blacha w ocynku, materiał niepalny) grubości od 100 do 120 mm, wyłożony membraną dachową PCV (Protan).

- d) Spawana samonośna podłoga na wzmacnianej kratownicy stalowej, na całości ocieplona styropianem 100mm, wyłożona płytą OSB 22 mm wykończona wykładziną podłogową PVC wraz z listwami przypodłogowymi.
- e) Spawana, nośna konstrukcja stalowa – wewnątrz widoczna (rury prostokątne, piaskowane, malowane farbą alkidową).
- f) Drzwi stalowe, ocieplane pianką pir, 110X 2100 mm z klamką i samozamykaczem 2 szt.
- g) Stolarka okienna z szybami podwójnymi 4/16/4, U-1.1
- h) Drzwi wewnętrzne, płycinowe 900x2000 mm z klamką, zamkiem wc, i tulejami wentylacyjnymi 2 szt.
- i) Okno PCV (ciepła ramka) R/U 1000x1000mm 2 szt.
- j) Attyka z trzech stron obiektu wykończona blachą falistą.
- k) Obróbki blacharskie (ocynk i powlekanie ograniczone poliestrem) .
- l) Uszczelniacze dekarские – Protan.
- m) Odprowadzenie wody za pomocą rynny PCV.

5. WYTYCZNE DOTYCZĄCE WYPOSAŻENIA PAWILONU SANITARNEGO

a) INSTALACJE ELEKTRYCZNE

- 3 sztuki oprawy hermetycznej led,
- 2 sztuki plafonu sufitowego led,
- 4 sztuki włącznika światła ,
- 5 sztuki gniazd hermetycznych podwójnych,
- Zasilanie klimatyzacji ,
- 1 sztuka rozdzielni,

b) INSTALACJA WODNO – KANALIZACYJNA W WC

- 1 sztuka wc dla niepełnosprawnych z pochwytami,
- 1 sztuka umywalki dla niepełnosprawnych z pochwytami,
- 3 sztuki baterii prysznicowych
- 1 sztuka baterii umywalkowych dla niepełnosprawnych
- 3 sztuki brodzika prysznicowego o wymiarach 90x90 cm,
- 1 sztuka wymiennika wody o pojemności 300l,
- 1 sztuka bojlera grzewczego,

6. WYTYCZNE KOLORYSTYCZNE WYKONANIA PAWILONU SANITARNEGO

- a) Płyta ścienna zewnętrzna kolor RAL 9006 srebrny zewnętrznie /wewnętrznie RAL 9010 biały,
- b) Płyta ścienna wewnętrzna kolor RAL 9010 biała obustronnie,

- c) Płyta dachowa kolor RAL 9010 biały zewnętrznie / wewnętrznie,
- d) Konstrukcja stalowa kolor RAL 9010
- e) Drzwi zewnętrzne stalowe kolor RAL 7016 lub zbliżony,
- f) Drzwi wewnętrzne kolor biały obustronny
- g) Attyka z trzech stron obiektu kolor RAL 7016 lub zbliżony,
- h) Rynna PCV kolor RAL 7016 lub zbliżony,
- i) Pas dolny , narożniki zewnętrzne kolor RAL 7016 lub zbliżony.
- j) Okna PCV kolor RAL 7016 lub zbliżony ,

• **Pawilon nr 2**

- a) Ściany zewnętrzne pawilonu wykonane z płyty warstwowej z rdzeniem poliizocjanurowym pir (blacha w ocynku, materiał niepalny) grubości od 100 do 120 mm
- b) Ściany wewnętrzne: płyta warstwowa z rdzeniem styropianowym, grubości 80mm.
- c) Dach jednospadowy : płyta warstwowa z rdzeniem poliizocjanurowym pir (blacha w ocynku, materiał niepalny) grubości od 100 do 120 mm, wyłożony membraną dachową PCV (Protan).
- d) Spawana samonośna podłoga na wzmacnianej kratownicy stalowej, na całości ocieplona styropianem 100mm , wyłożona płytą OSB 22 mm wykończona wykładziną podłogową PVC wraz z listwami przypodłogowymi.
- e) Spawana, nośna konstrukcja stalowa – wewnątrz widoczna (rury prostokątne, piaskowane, malowane farbą alkidową).
- f) Drzwi stalowe, ocieplane pianka pir, 110X 2100 mm zz klamką i samozamykaczem 2 szt.
- g) Stolarka okienna z szybami podwójnymi 4/16/4, U-1.1
- h) Drzwi wewnętrzne , płycinowe 900x2000 mm z klamką , zamkiem wc, i tulejami wentylacyjnymi 3 szt.
- i) Okno PCV (ciepła ramka) R/U 1000x1000mm 1szt.
- j) Okno PCV (ciepła ramka) R/U 600x600mm 1szt.
- k) Attyka z trzech stron obiektu wykończona blachą falistą.
- l) Obróbki blacharskie (ocynk i powlekanie ograniczone poliestrem) .
- m) Uszczelniacze dekarские – Protan.
- n) Odprowadzenie wody za pomocą rynny PCV

7. WYTYCZNE DOTYCZĄCE WYPOSAŻENIA PAWILONU SZATNIOWEGO

a) INSTALACJE ELEKTRYCZNE

- 3 sztuki oprawy hermetycznej led,
- 4 sztuki plafonu sufitowego led,
- 5 sztuki włącznika światła ,

- 4 sztuki gniazd hermetycznych podwójnych,
- Zasilanie klimatyzacji ,
- 1 sztuka rozdzielni,

b) INSTALACJA WODNO – KANALIZACYJNA W WC

- 2 sztuki wc kompakt,
- 2 sztuka umywalki z szafką ,
- 3 sztuki baterii prysznicowych
- 2 sztuki baterii umywalkowych,
- 3 sztuki brodzika prysznicowego o wymiarach 90x90 cm,
- 1 sztuka wymiennika wody o pojemności 300l,

8. WYTYCZNE KOLORYSTYCZNE WYKONANIA PAWILONU

- Płyta ścienna zewnętrzna kolor RAL 9006 srebrny zewnętrznie /wewnętrznie RAL 9010 biały,
- Płyta ścienna wewnętrzna kolor RAL 9010 biała obustronnie,
- Płyta dachowa kolor RAL 9010 biały zewnętrznie / wewnętrznie,
- Konstrukcja stalowa kolor RAL 9010
- Drzwi zewnętrzne stalowe kolor RAL 7016 lub zbliżony,
- Drzwi wewnętrzne kolor biały obustronny
- Attyka z trzech stron obiektu kolor RAL 7016 lub zbliżony,
- Rynna PCV kolor RAL 7016 lub zbliżony,
- Pas dolny , narożniki zewnętrzne kolor RAL 7016 lub zbliżony.
- Okna PCV kolor RAL 7016 lub zbliżony ,

Uwaga: Wymiary i układ pawilonu został przedstawiony na rysunkach.