

<p>BIURO TECHNICZNE „EKO-WOD”  <i>Michał Rajkiewicz</i>  82-300 Elbląg ul. Legionów 27  tel. i fax. 0 /.../ 55 232-32-26 kom. 603-897-556  e-mail: <a href="mailto:MRajkiewicz@poczta.fm">MRajkiewicz@poczta.fm</a>  REGON 170081742 NIP 578-171-21-74</p>	<p>Strona</p> <p>1</p>
<p>Inwestor :  <p style="text-align: center;">GMINA KWIDZYN  82-500 Kwidzyn ul. Grudziądzka 30</p> </p>	

## PRZEDMIAR ROBÓT

TEMAT: Przedmiar robót do projektu budowlanego : : Wewnętrzne Linie Zasilające 0,4kV do zasilania elektroenergetycznego przepompowni ścieków dz. nr 172/1, i hydroforni na dz. nr 143/4 w m. Piekarski Młyn gm. Kwidzyn

ADRES OBIEKTU: m. Piekarski Młyn, gm. Kwidzyn

ZAMAWIAJĄCY: Urząd Gminy Kwidzyn

Przedmiar robót niniejszy jest sporządzony dla określenia szacunkowej wartości robót budowlanych , opracowaną w oparciu o projekt budowlany przy założeniu przeciętnych warunków wykonania robót i wybranych rozwiązań technologicznych opisanych w charakterystyce obiektu.

Ilości obmiarowe jak również zestawienia materiałów są ilościami przybliżonymi i uśrednionymi i mogą różnić się od ilości rzeczywistych w zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych oraz przyjętych technologii wykonania robót.

Przed zamówieniem materiałów ilości określone w zestawieniu materiałów należy każdorazowo zweryfikować na budowie

Przedmiar robót należy rozpatrywać łącznie z dokumentacją projektową.

AUTOR OPRACOWANIA : mgr inż. Marek Gulgowski  
Ul. Jagodowa 2  
82-522 Sadlinki  
NIP 581-107-11-72

Kierownik pracowni: Michał Rajkiewicz

KWIDZYN KWIECIEŃ 2020 ROK

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
1	wg nakładów rzeczowych KSNR 50801-01- 040	Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 2,0 kg/m, ułożonych w rowie o przekroju poprzecznym do 0,8x04, przykrytym folią kalandrowaną, w gruncie kat. I-II krotność= 1,00	m	20,00
2	wg nakładów rzeczowych KSNR 50804-01- 040	Układanie rur osłonowych z PCW o średnicy do 140 mm krotność= 1,00	m	10,00
3	wg nakładów rzeczowych KSNR 50802-03- 040	Ręczne układanie kabli wielożyłowych bez mocowania, o masie do 2,0 kg/m, w budynkach, budowlach, rurach, pustakach i kanałach zamkniętych krotność= 1,00	m	10,00
4	wg nakładów rzeczowych KSNR 50602-06- 040	Montaż uziorów powierzchniowych, poziomych w wykopie o głębokości do 0,80 m, w gruntach kategorii IV krotność= 1,00	m	20,00
5	wg nakładów rzeczowych KSNR 50602-07- 040	Mechaniczne pogrążenie uziorów pionowych, prętowych, w gruntach kategorii I-II krotność= 1,00	m	24,00
6		powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna – cennik geodezyjny		