




DP1258R 7-7
PRZEKRÓJ PODSTAWOWY Z ODSUNIĘTYM CHODNIKIEM
km 2+075.2+624:




DP1258R 8-8
PRZEKRÓJ PODSTAWOWY Z ODSUNIĘTYM CHODNIKIEM NA GRUNCIE ZBRUJONYM
3+130-3+205




DP1258R 9 - 9
PRZEKRÓJ PODSTAWOWY Z CHODNIKAMI PO OBU STRONACH GIEDLAROWA
km 1+540 - 1+625




DP1258R PRZEKRÓJ A-A NA SKRZYŻOWANIU
Z PALISADĄ



DW877 CHODNIK PRZY DW 877



DROGA WEWNĘTRZNA PRZEKRÓJ PODSTAWOWY NA
ODCINKU PROSTYM DROGA WEWNĘTRZNA
(km 0+132.5 - skrzyżowanie z DP1258R)



Oznaczenie	Warstwy konstrukcji	Grubość [cm]	Lokalizacja	
			Od km	Do km
	w/wa ściertała z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70	5		
	w/wa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 16 P 50/70	7		
	na połączeniu z istniejącą nawierzchnią: geoteksta, wytrzymałość na rozł. 270 kN/m; wydłużenie przy zerwaniu wzdłuż pasma ≤ 3%	-		
	w/wa wyromawczająca z mieszankę niezwiązanych z kruszywem C _{em} warstwa górna 0/31,5 mm - KSM	12		
C1	w/wa podbudowy z „chudego betonu”, beton C12/15	15	poszerzenie	poszerzenie
	w/wa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem (dopuszcza się mieszankę związaną cementem), R _m = 2,5 MPa	15		
Oznaczenie	Warstwy konstrukcji	Grubość [cm]	Lokalizacja	
			Od km	Do km
	w/wa ściertała z betonu asfaltowego AC11S 50/70	5		
	w/wa profilująca z betonu asfaltowego AC16M 50/70	7		
	0-000	4+082		
C2	istniejąca nawierzchni asfaltowa			
Oznaczenie	Warstwy konstrukcji	Grubość [cm]	Lokalizacja	
			Od km	Do km
	w/wa ściertała z betonowej kostki brukowej	8		
	podspłka cementowo piaskowa 1:4	5		
	w/wa górna podbudowy zasadniczej z mieszankę niezwiązanych 0/31,5 mm	15		
	w/wa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem, R _m = 2,5 MPa	15		
B1			chodnik	chodnik