

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa, montaż, demontaż elementów Systemu Informacji Miejskiej na terenie Miasta i Gminy Kórnik w 2020 roku do kwoty 70 tys. zł brutto.

Specyfikacja:

- zadanie będzie realizowane w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2020 roku
- prace będą każdorazowo zlecane Wykonawcy przez Zamawiającego mailem lub pisemnymi zleceniami w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego (w przypadku konieczności możliwe jest zamówienie na wykonanie i montaż jednej tabliczki, montaż jednego słupka, demontaż słupka itp.).
- wykonawca każdorazowo przystąpi do robót w czasie nie przekraczającym 14 dni od momentu otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego mailem lub pisemnie w przypadku zamówienia na wykonanie i montaż nowych tabliczek.
- wykonawca każdorazowo przystąpi do robót w czasie nie przekraczającym 5 dni od momentu otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego mailem lub pisemnie w przypadku zamówienia na prace naprawcze (wymiana słupka, wymiana tablicy itp.).
- gwarancja 7 lat
- w załączeniu schemat wykonania tablicy

Opis kryteriów obliczenia ceny:

Cena - 100% - 100 punktów:

Pozycja 1 - 20% - 20 punktów

Pozycja 2 - 15% - 15 punktów

Pozycja 3 - 20% - 20 punktów

Pozycja 4 - 15% - 15 punktów

Pozycja 5 - 10% - 10 punktów

Pozycja 6 - 10% - 10 punktów

Pozycja 7 - 5% - 5 punktów

Pozycja 8 - 5% - 5 punktów

Ocena punktowa poszczególnych cen dokonywana będzie wg wzoru: cena jednostkowa brutto najniższa / cena jednostkowa brutto oferty ocenianej x punkty dla danej pozycji

1. Tablica dwustronna z nazwą ulicy rozmiar 165 mm x 750 mm

Wykonana z dwóch płyt blachy aluminiowej o grubości 1 mm pokrytych białą folią odbłaskową 1-ej generacji. Całość umieszczona w ocynkowanej ramce, malowanej proszkowo. Napis i tło wykonane drukiem solwentowym twardym o rozdzielczości 1440 dpi., całość zabezpieczenia tablicy folią ochronną anty-UV. Tablica powinna zawierać (widoczny pod kątem 30 st) nieusuwalny znak właściciela wykonany technologią laserową w wewnętrznej warstwie białej folii odbłaskowej stanowiącej lico znaku.

2. Tablica dwustronna z nazwą ulicy rozmiar 214 mm x 970 mm

Wykonana z dwóch płyt blachy aluminiowej o grubości 1 mm pokrytych białą folią odbłaskową 1-ej generacji. Całość umieszczona w ocynkowanej ramce, malowanej proszkowo. Napis i tło wykonane drukiem solwentowym twardym o rozdzielczości 1440 dpi., całość zabezpieczenia tablicy folią ochronną anty-UV. Tablica powinna zawierać (widoczny pod kątem 30 st) nieusuwalny znak właściciela wykonany technologią laserową w wewnętrznej warstwie białej folii odbłaskowej stanowiącej lico znaku.

3. Słupek długość 3,5 m (średnica 2 cale)

Słupek stalowy, ocynkowany, malowany proszkowo na kolor biały, średnica 2" (60,3 mm), grubość ścianki min. 2,1 mm, o wys. 3,5 m, z kotwą, zakończony plastikowym kapslem.

4. słupek długość 4,2 m (średnica 2 cale)

Słupek stalowy, ocynkowany, malowany proszkowo, średnica 2" (60,3 mm), grubość ścianki min. 2,1 mm, o wys. 4,2 m, z kotwą, zakończony plastikowym kapslem.

5. Montaż słupka

Słupek mocowany jest do podłoża poprzez zabetonowanie (beton C12/15) go wraz z kotwą uniemożliwiającą wyrwanie do głębokości 80 cm

6. Montaż tablicy

Tablica mocowana jest do słupka przy pomocy taśmy nierdzewnej chromowo-niklowej (Band-It lub równoważnej) o minimalnej szerokości 12,7 mm i zapinek. Montaż ma być wykonany przy użyciu przyrządu do naciągania taśmy stalowej Band-It lub równoważnej

7. Demontaż słupka

Demontaż słupka i utylizacja

8. Demontaż tablicy

Demontaż tablicy i utylizacja