


Zbiornik Buforowy PSI 800I



TYP PSI	300	500	600	800	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000
Pojemność	Litry 270	455	540	748	921	1380	1850	2360	2810	3810	4900
Średnica bez izolacji	mm 550	650	700	790	790	1000	1100	1250	1250	1400	1600
Średnica z izolacją	mm 750	850	900	990	990	1200	1300	1450	1450	1600	1800
Wysokość bez izolacji (H)	mm 1350	1640	1620	1650	2020	2055	2080	2280	2580	2810	2880
Wysokość z izolacją (J)	mm 1400	1710	1680	1720	2070	2105	2130	2330	2630	2860	2850
Wymiar przechylający	mm 1373	1665	1680	1760	2080	2100	2160	2339	2730	2873	2850
Złącza ładowania/rozładowania (IG)	cale 1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
Złączki regulacyjne (IG)	cale 1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Złączki czujnika temperatury (IG)	cale 1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Złącze odpowietrzające góra	cale 5/4"	5/4"	5/4"	5/4"	5/4"	5/4"	5/4"	5/4"	5/4"	5/4"	5/4"
Max. ciśnienie robocze zbiornika	bar 3	3	5	5	5	3	3	3	3	3	3
Max. temperatura pracy	°C 95°C	95°C	95°C	95°C	95°C	95°C	95°C	95°C	95°C	95°C	95°C
Max. ciśnienie robocze wymiennika	bar 3	3	6	6	6	3	3	3	3	3	3
Waga bez izolacji	kg 90	90	120	160	180	200	230	274	300	401	473