

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m ² (5.60*2.20)+0.5*(5.60*2.20)*1.90	m ²		
			m ²	24.024	
				RAZEM	24.024
2	KNR 4-01 0701-07 analogia	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m ² - zerwanie otrzciniowania (5.60*2.20)+0.5*(5.60*2.20)*1.90	m ²		
			m ²	24.024	
				RAZEM	24.024
3	KNR 4-01 0628-01	Jednokrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania preparatami olejowymi (5.60*2.20)+0.5*(5.60*2.20)*1.90	m ²		
			m ²	24.024	
				RAZEM	24.024
4	KNR-W 2-02 2005-02	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym mocowanym do podłoża z kształowników CD i Ud (5.60*2.20)+0.5*(5.60*2.20)*1.90	m ²		
			m ²	24.024	
				RAZEM	24.024
5	KNR 0-17 2608-03	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie 27	m ²		
			m ²	27.000	
				RAZEM	27.000
6	NNRNKB 202 2012-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z płyt gipsowych w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m ² wymiar ścian i sufitów 45.60	m ²		
			m ²	45.600	
				RAZEM	45.600
7	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów (5.60*2.20)+0.5*(5.60*2.20)*1.90	m ²		
			m ²	24.024	
				RAZEM	24.024
8	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (5.60+2.20)*2*3.5 -3.0*3	m ²		
			m ²	45.600	
				RAZEM	45.600
9	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią (0.70*1.50)*5	m ²		
			m ²	5.250	
				RAZEM	5.250
10	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe 27	m ²		
			m ²	27.000	
				RAZEM	27.000