

# ZESTAWIENIE ŚLUSARKI (DRZWI)

SKALA 1:50

DRZWI

OZNACZ.	D1 (90x200)	D2 (90x200)	D3 (230x240)	D4 (90+30x200)	D5 (90+30x250)	D6 (200x340)	D7 (200x340)	
SCHEMATY								
				L P	2x L P 1x P L EI60C+RKZ		EI60C+RKZ	
So	mm	1000	1000	2400	950+350	950+350	2100	2100
Ho	mm	2050	2050	2450	2050	2550	3450	3450
Sztuki pr./le.		0/2	4/0	1	1	3	3	4

**UWAGA:**

- WSZYSTKIE DRZWI ZAMAWIAĆ U PRODUCENTA PO WCZEŚNIEJSZYM ZWYMIAROWANIU WSZYSTKICH OTWORÓW
- OŚCIEŻNICE ZAMAWIANYCH DRZWI MOGĄ POMNIEJSZYĆ ŚWIATŁO OTWORU MURU MAKSYMALNIE 10cm
- ZAMAWIANE DRZWI MUSZĄ SPEŁNIAĆ POLSKIE NORMY I WARUNKI TECHNICZNE
- INWESTOR ZOBOWIĄZANY JEST UZGODNIĆ Z PRODUCENTEM JAKOŚĆ I RODZAJ DRZWI (KOLORYSTYKA NAWIĄZUJĄCA DO KOLORU ELEWACJI – ODCIENIE SZAROCI)

So – SZEROKOŚĆ OTWORU  
Ho – WYSOKOŚĆ OTWORU

**UWAGA:**

- D1 – TECHNICZNE, STALOWE LUB ALUMINIOWE
- D2 – TECHNICZNE, STALOWE LUB ALUMINIOWE  
- PRZECIWPOŻAROWE EI30
- D3 – TECHNICZNE DWUSKRZYDŁOWE, STALOWE LUB ALUMINIOWE
- D4 – TECHNICZNE DWUSKRZYDŁOWE, STALOWE LUB ALUMINIOWE
- D5 – TECHNICZNE DWUSKRZYDŁOWE, STALOWE LUB ALUMINIOWE  
- PRZECIWPOŻAROWE EI60C+RKZ (DRZWI Z REGULATOREM KOLEJNOŚCI ZAMYKANIA)
- D6 – TECHNICZNE DWUSKRZYDŁOWE, STALOWE LUB ALUMINIOWE
- D7 – TECHNICZNE DWUSKRZYDŁOWE, STALOWE LUB ALUMINIOWE  
- PRZECIWPOŻAROWE EI60C+RKZ (DRZWI Z REGULATOREM KOLEJNOŚCI ZAMYKANIA)

INWESTOR:	ORLEN POŁUDNIE S.A. 32-540 TRZEBINIA UL.FABRYCZNA 22		
INWESTYCJA:	BUDOWA INSTALACJI BIOETANOLU II GENERACJI (B2G)		
OBIEKT:	BUDYNKI ELEKTROCIEPŁOWNI		
Opracował	A.Panek		Tytuł rysunku ZESTAWIENIE ŚLUSARKI (DRZWI) STACJA SUW - BRANŻA ARCHITEKTONICZNA
Projektował	W. DOBRZAŃSKI	BPP.UPR.355/80	
08.2022r			
Prac.		Podpis	
Podz.	Zastępuje rys.		Nr proj.
1:50	Zastąpiony przez		02.01-SBCB-2.1.1-AR-4.1. PW REV0
			STADIUM : PW