

OZNACZENIE	WITRYNA SZKLANA ZEWNĘTRZNA Z01	WITRYNA SZKLANA ZEWNĘTRZNA Z02	WITRYNA SZKLANA ZEWNĘTRZNA Z03	WITRYNA SZKLANA ZEWNĘTRZNA Z04	
L/P	L-1P-1				
RAZEM (L/P)	2	1	1	2	1
ROZMIAR (B/H) w świetle muru	446/280cm	610/205cm	275/280cm	380/280cm	275/280cm
UWAGI	<p>Witryna okienna stołowa :</p> <ul style="list-style-type: none">• zestaw okienny z oknami uchylnymi oraz z witrynami nieotwieranymi,• wykonane z aluminium – profili ciepły• szklone zestawem 3-szybowym, przeziernym, szybą bezpieczną nietłukącą się w dolnych połach witryny• wyposażone w nawiewniki higrosterowane;• zintegrowana z drzwiami wejściowymi• kolor ramionka – grafit• WYMAGANY WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA U≤0.9 W/m2K	<p>Witryna okienna kuchni :</p> <ul style="list-style-type: none">• zestaw okienny z oknami uchylnymi oraz z witrynami nieotwieranymi,• wykonane z aluminium – profili ciepły• szklone zestawem 3-szybowym, przeziernym, szybą bezpieczną nietłukącą się w dolnych połach witryny• wyposażone w nawiewniki higrosterowane;• kolor ramionka – grafit• WYMAGANY WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA U≤0.9 W/m2K	<p>Witryna okienna wiatrołapu :</p> <ul style="list-style-type: none">• zestaw okienny z oknami uchylnymi oraz z witrynami nieotwieranymi,• wykonane z aluminium – profili ciepły• szklone zestawem 3-szybowym, przeziernym, szybą bezpieczną nietłukącą się w dolnych połach witryny• wyposażone w nawiewniki higrosterowane;• zintegrowana z drzwiami wejściowymi• kolor ramionka – grafit• WYMAGANY WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA U≤0.9 W/m2K	<p>Okno / witryna w komunikacji:</p> <ul style="list-style-type: none">• witryna nieotwierana• wymagana klasa odporności ogniowej REI 120• witryna o konstrukcji aluminiowej• witryna przeszklona• rama: profil aluminiowy ciepły malowany proszkowo, kolor grafit• wymagany współczynnik przenikania ciepła u≤0.9 w/m2K	<p>Witryna okienna wiatrołapu :</p> <ul style="list-style-type: none">• zestaw okienny z oknami uchylnymi oraz z witrynami nieotwieranymi,• wykonane z aluminium – profili ciepły• szklone zestawem 3-szybowym, przeziernym, szybą bezpieczną nietłukącą się w dolnych połach witryny• wyposażone w nawiewniki higrosterowane;• zintegrowana z drzwiami wejściowymi• kolor ramionka – grafit• WYMAGANY WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA U≤0.9 W/m2K
	UWAGA! Wszystkie wymiary przed zamówieniem należy sprawdzić w naturze na budowie.	UWAGA! Wszystkie wymiary przed zamówieniem należy sprawdzić w naturze na budowie.	UWAGA! Wszystkie wymiary przed zamówieniem należy sprawdzić w naturze na budowie.		

Przedsiębiorstwo Ekologiczne "MARKO" Marek Masłowski							
	imię nazwisko	branża	nr uprawnień	data	podpis	skala	
projektował	arch. Kamila Orszewska - Hubczak	architektura	14/04 / DOJA	01.12.2019			
opracował	arch. Grzegorz Radoła	architektura	14119/1 / UW	01.12.2019			
temat	Dom Opieki nad Matką i Dzieckiem - ofiarami przemocy w Legnicy						stadum PW
inwestor	URZĄD MIASTA LEGNICA PL.SŁOWIAŃSKI 8 59-220 LEGNICA						
obiekt	BUDYNEK ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO						nr rys.
adres inwestycji	LEGNICA UŁ.PRZEMYSŁOWA 5 OBRĘB FABRYCZNA DZ.690/1						AA.11
tytuł rysunku	ZESTAWIENIE WITRYN OKIENNYCH ZEWNĘTRZNYCH						