

Przebudowa drogi w zakresie chodnika przy ul. Słonecznej i Świętokrzyskiej we Wrześni - finansowanie ze środków własnych Gminy zadanie nr 8

Kosztytarys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
1		<b>ulica Świętokrzyska</b>				
1 d.1	KNR-W 2-01 0113-03 analogia	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - GEODEZYJNE WYTYCZENIE WRAZ Z INWENTARYZACJĄ POWYKONAWCZĄ	km	0,080		
2 d.1	KNNR 6 0805-08 z.o.2.7. 9902 -01	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	120,000		
3 d.1	KNNR 6 0806-07 z.o.2.7. 9902 -01	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej	m	160,000		
4 d.1	KNR AT-06 0104-01 analogia	Załadunek ładowarką kołową 1,25 m3, wyładunek przez przechylenie skrzyni materiałów budowlanych sypkich - samochody samowyładowcze - ZAŁADUNEK PŁYTEK ORAZ OBRZEŻY Z ROZBIÓRKI WRAZ Z UTYLIZACJĄ I WYWOZEM NA ODLEGŁOŚĆ WG WYKONAWCY	m3	7,920		
5 d.1	KNR AT-03 0106-01 KNR 2-31 z.o.2.13. 9902-01 analogia	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni z płyt drogowych betonowych sześciokątnych lub kwadratowych gr. 12 i 15 cm bez względu na rodzaj spoinowania i podsypki z wywozem na odl. WG WYKONAWCY - ROZEBRANIE NAWIERZCHNI ZJAZDÓW Z PREFABRYKATÓW BETONOWYCH WRAZ Z UTYLIZACJĄ	m2	48,000		
6 d.1	KNR AT-03 0105-02 KNR 2-31 z.o.2.13. 9902-01 analogia	Mechaniczna rozbiórka podbudowy betonowej o gr. do 16 cm z wywozem rumoszu na odl. WG WYKONAWCY - ROZEBRANIE PODBUDOWY POD ZJAZDAMI Z BETONU, Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM LUB KRUSZYWA WRAZ Z UTYLIZACJĄ	m2	48,000		
7 d.1	KNR AT-03 0107-01 KNR 2-31 z.o.2.13. 9902-01	Mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych 15x30 cm wraz z ławą z wywozem na odl. WG WYKONAWCY WRAZ Z UTYLIZACJĄ	m	16,000		
8 d.1	KNR 2-31 0101-01 z.o.2.13. 9902-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm - KORYTO POD CHODNIKI WRAZ Z ODWOZEM UROBKU NA ODLEGŁOŚĆ WG WYKONAWCY	m2	120,000		
9 d.1	KNR 2-31 0103-04 z.o.2.13. 9902-01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV - ZJAZDY	m2	48,000		
10 d.1	KNR 2-31 0403-03 z.o.2.13. 9902-01 analogia	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej - KRAWĘŻNIK NAJAZDOWY 15X22 NA ZJAZDACH	m	16,000		
11 d.1	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem C12/15	m3	1,040		
12 d.1	KNR 2-31 0403-05 z.o.2.13. 9902-01	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej - ZJAZDY OD STRONY POSESJI	m	16,000		
13 d.1	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem C12/15	m3	1,040		
14 d.1	KNR 2-31 0407-04 z.o.2.13. 9902-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - ODDZIELENIE ZJAZDU OD CHODNIKA	m	24,000		
15 d.1	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem C12/15	m3	0,840		

Przebudowa drogi w zakresie chodnika przy ul. Słonecznej i Świętokrzyskiej we Wrześni - finansowanie ze środków własnych Gminy zadanie nr 8

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
16 d.1	KNR 2-31 0407-02 z.o.2.13. 9902-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	120,000		
17 d.1	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem C12/15	m3	3,600		
18 d.1	KNR 2-31 0109-01 analogia	Podbudowa betonowa - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm - WARSTWA WZAMACNIAJĄCA GR 10 CM Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM O RM=2,5 MPa Z DOWOZU - ZJAZDY Krotność = 0,83	m2	48,000		
19 d.1	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm - ZJAZDY	m2	48,000		
20 d.1	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - ZJAZDY KOSTKA TYPU BEHATON KOLOR GRAFITOWY	m2	48,000		
21 d.1	KNR 2-31 0109-01 analogia	Podbudowa betonowa- grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm - WARSTWA WZAMACNIAJĄCA GR 10 CM Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM O RM=2,5 MPa Z DOWOZU - CHODNIKI Krotność = 0,83	m2	120,000		
22 d.1	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - CHODNIKI KOSTKA TYPU CEGŁA KOLOR SZARY	m2	120,000		
23 d.1	KNR 2-01 0510-01 0510-02 analogia	Humusowanie pasów zieleni wzdłuż chodnika z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10 cm -	m2	60,000		
<b>Razem dział: ulica Świętokrzyska</b>						
<b>2</b>		<b>ulica Słoneczna</b>				
24 d.2	KNR-W 2-01 0113-03 analogia	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - GEODEZYJNE WYTYCZENIE WRAZ Z INWENTARYZACJĄ POWYKONAWCZĄ	km	0,220		
25 d.2	KNR AT-03 0107-01 KNR 2-31 z.o.2.13. 9902-01	Mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych 15x30 cm wraz z ławą z wywozem na odl. WG WYKONAWCY WRAZ Z UTYLIZACJĄ	m	230,000		
26 d.2	KNR AT-03 0106-01 KNR 2-31 z.o.2.13. 9902-01 analogia	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni z płyt drogowych betonowych sześciokątnych lub kwadratowych gr. 12 i 15 cm bez względu na rodzaj spoinowania i podsypki z wywozem na odl. WG WYKONAWCY - ROZEBRANIE NAWIERZCHNI ZJAZDÓW Z PREFABRYKATÓW BETONOWYCH WRAZ Z UTYLIZACJĄ	m2	150,000		
27 d.2	KNR AT-03 0105-02 KNR 2-31 z.o.2.13. 9902-01 analogia	Mechaniczna rozbiórka podbudowy betonowej o gr. do 16 cm z wywozem rumoszu na odl. WG WYKONAWCY - ROZEBRANIE PODBUDOWY POD ZJAZDAMI Z BETONU, Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM LUB KRUSZYWA WRAZ Z UTYLIZACJĄ	m2	150,000		
28 d.2	KNR 6 0805-08 z.o.2.7. 9902-01	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	500,000		
29 d.2	KNR 2-31 0101-01 z.o.2.13. 9902-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm - KORYTO POD CHODNIKI WRAZ Z ODWOZEM UROBKU NA ODLEGŁOŚĆ WG WYKONAWCY	m2	500,000		

Przebudowa drogi w zakresie chodnika przy ul. Słonecznej i Świątokrzyskiej we Wrześni - finansowanie ze środków własnych Gminy zadanie nr 8

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
30 d.2	KNR 2-31 0103-04 z.o.2.13. 9902-01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV - ZJAZDY	m2	150,000		
31 d.2	KNR 2-31 0403-03 z.o.2.13. 9902-01 analogia	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej - na zjazdach obniżony do 2 cm	m	230,000		
32 d.2	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem C12/15	m3	14,950		
33 d.2	KNR 2-31 0109-01 analogia	Podbudowa betonowa- grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm - WARSTWA WZAMACNIAJĄCA GR 10 CM Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM O RM=2,5 MPa Z DOWOZU - CHODNIKI Krotność = 0,83	m2	500,000		
34 d.2	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - CHODNIKI KOSTKA TYPU CEGŁA KOLOR SZARY	m2	500,000		
35 d.2	KNR 2-31 0109-01 analogia	Podbudowa betonowa - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm - WARSTWA WZAMACNIAJĄCA GR 10 CM Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM O RM=2,5 MPa Z DOWOZU - ZJAZDY Krotność = 0,83	m2	150,000		
36 d.2	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm - ZJAZDY	m2	150,000		
37 d.2	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - ZJAZDY KOSTKA TYPU BEHATON KOLOR GRAFITOWY	m2	150,000		
38 d.2	KNNR 6 1108-02	Remonty częściowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie	t	11,500		
<b>Razem dział: ulica Słoneczna</b>						
Kosztorys razem						