

## **Termomodernizacja budynku "Dom Strażaka"**

Dodatkowe uwagi Zamawiającego:

### **1. Elementy stalowe pochodzące z rozbiórki, a w szczególności:**

- stare kotły centralnego ogrzewania,
- zdemontowane grzejniki i piony instalacji CO

pozostaną własnością Zamawiającego i zostaną składowane w miejscu przez niego wyznaczonym w odległości nie większej niż 1 km od placu budowy.

Koszty transportu do miejsca składowania ponosi Wykonawca.

Koszt utylizacji wszystkich odpadów powstałych w wyniku inwestycji ponosi Wykonawca.

### **2. Kolorystyka:**

Kolorystyka elewacji, dachu, okładzin klinkerowych parapetów, obróbki blacharskiej, zgodna z rysunkami technicznym – odstęstwa w odcieniach uzgodnić z Zamawiającym.

Kolorystyka płytek (gres impregnowany), który będzie położony w kotłowni – do uzgodnienia z Zamawiającym.

Okna i drzwi w kolorze szarym – odcień uzgodnić z Zamawiającym

### **3. Zgłoszenie i odbiór zamontowanych kotłów CO do Urzędu Dozoru Technicznego po stronie i na koszt Wykonawcy zamówienia**

### **4. Współczynnik przenikania ciepła dla zastosowanych materiałów musi wynosić maksymalnie:**

- 0,2 W/m<sup>2</sup>K – ściana zewnętrzna,
- 0,15 W/m<sup>2</sup>K – dach, stropodach,
- 0,3 W/m<sup>2</sup>K – podłoga na gruncie,
- 0,9 W/m<sup>2</sup>K – okna pionowe,
- 1,1 W/m<sup>2</sup>K – okna połaciowe,
- 1,3 W/m<sup>2</sup>K – drzwi zewnętrzne.

**Wójt Gminy**

**Piotr Rakoczy**  
**/podpisano elektronicznie/**

Janowiec Kościelny, dnia  
(data oznaczona w podpisie elektronicznym)