

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ogrodzenie			
1 d.1	KNR-W 4-01 0701-03 analogia Słupy 1 Słupy 2 Cokół	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² (0.4+0.4)*2*1.3*9 (0.67+0.67)*2*1.3*2 3.2*(2*0.2+0.3)*10	m ² m ² m ²	 18.72 6.97 22.40	
				RAZEM	48.09
2 d.1	KNR 4-04 0102-03	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowej 1.5	m ³ m ³	 1.50	
				RAZEM	1.50
3 d.1	KNR 4-04 0804-01 analogia	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie I kondygnacji / przęsła 3.2*10+0.95	m m	 32.95	
				RAZEM	32.95
4 d.1	KNR-W 4-01 0307-04	Przymurowanie ciągle przy użyciu zaprawy cementowej pęknięć grubości 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej 10.0	m m	 10.00	
				RAZEM	10.00
5 d.1	KNR-W 4-01 0306-06	Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowej do ościeży lub powierzchni ścian 8.0	m ² m ²	 8.00	
				RAZEM	8.00
6 d.1	KNR-W 2-02 0921-01	Spoinowanie ścian zaprawą cementową niebarwioną 48.1	m ² m ²	 48.10	
				RAZEM	48.10
7 d.1	KNR-W 2-02 1805-11 analogia	Osadzenie przęseł ogrodzeniowych 3.2*1.2*10	m ² m ²	 38.40	
				RAZEM	38.40
8 d.1	KNR-W 2-02 1808-01 analogia	Furtka / analogia wsp 1,5 1.0	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00
9 d.1	KNR 2-02 0219-05	Nakrywy attyk ścian ogniwych i kominów o średniej grubości 7 cm 0.6*0.6*9	m ² m ²	 3.24	
				RAZEM	3.24
10 d.1	KNR K-04 0403-01	Czyszczenie okładzin ceramicznych, klinkierowych i kamiennych 48.1	m ² m ²	 48.10	
				RAZEM	48.10
11 d.1	KNR K-04 0403-03	Impregnacja okładzin ceramicznych, klinkierowych i kamiennych 48.1	m ² m ²	 48.10	
				RAZEM	48.10
2		siłownia			
12 d.2	KNR 2-21 0110-01	Karczowanie drzew miękkich o średnicy pnia 16-20 cm 2	szt. szt.	 2.00	
				RAZEM	2.00
13 d.2	KNR-W 2-01 0306-03	Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu IV) 5*0.8*0.4*0.4	m ³ m ³	 0.64	
				RAZEM	0.64
14 d.2	KNR-W 2-02 1220-02 analogia	Montaż urządzenia + dostawa zestawu Robocizna wsp 2,5 (pięć punktów kotwienia dla elementu podwójnego) 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00