

Informacja o optymalnym wariacie pozyskania drewna

Pakiet: P5/05/06

Leśnictwo	Adres leśny	Grupa czynn.	Wariant
Ćmińsk	16-18-1-05- - -	PR	1a
Ćmińsk	16-18-1-05- - -	PTP	1a
Ćmińsk	16-18-1-05-100 -d -00	TPP	1a
Ćmińsk	16-18-1-05-115 -a -00	IVD	1a
Ćmińsk	16-18-1-05-128 -d -00	IVA	1a
Ćmińsk	16-18-1-05-131 -b -00	TPP	1a
Ćmińsk	16-18-1-05-133 -c -00	IIIB	1a
Ćmińsk	16-18-1-05-133 -c -00	TPP	1a
Ćmińsk	16-18-1-05-134 -d -00	TPP	1a
Ćmińsk	16-18-1-05-146 -a -00	TPP	1a
Ćmińsk	16-18-1-05-148 -b -00	TPP	1a
Ćmińsk	16-18-1-05-149 -a -00	TPP	3a
Ćmińsk	16-18-1-05-149 -b -00	TPP	1a
Ćmińsk	16-18-1-05-156 -a -00	TPP	1a
Ćmińsk	16-18-1-05-156 -b -00	TPP	1a
Ćmińsk	16-18-1-05-156 -f -00	TPP	1a
Serbinów	16-18-1-06- - -	PR	1a
Serbinów	16-18-1-06- - -	PTP	1a
Serbinów	16-18-1-06-152 -d -00	TPP	1a
Serbinów	16-18-1-06-160 -c -00	TPP	1a
Serbinów	16-18-1-06-163 -b -00	PRZEST	1a
Serbinów	16-18-1-06-164 -g -00	TPP	1a
Serbinów	16-18-1-06-165 -b -00	TPP	1a
Serbinów	16-18-1-06-167 -r -00	TPP	1a
Serbinów	16-18-1-06-170 -a -00	IIIB	1a
Serbinów	16-18-1-06-172 -h -00	TPP	1a
Serbinów	16-18-1-06-172 -i -00	TPP	1a
Serbinów	16-18-1-06-175 -j -00	TPP	1a
Serbinów	16-18-1-06-175 -l -00	TPP	1a
Serbinów	16-18-1-06-176 -a -00	IIIB	1a
Serbinów	16-18-1-06-176 -d -00	TPP	3a
Serbinów	16-18-1-06-180 -d -99	IIIA	1a
Serbinów	16-18-1-06-181 -b -99	IIIB	1a
Serbinów	16-18-1-06-183 -d -00	IIIA	1a
Serbinów	16-18-1-06-186 -g -99	IB	1a
Serbinów	16-18-1-06-188 -g -99	IB	1a
Serbinów	16-18-1-06-179 -hx -00	IVA	1a

Informacja o optymalnym wariacie pozyskania drewna

Warianty pozyskania drewna ręczno-maszynowo (pilarkami)

Wariant 1a.

Całość masy (ilości drewna) do pozyskania wyrabiana jest na sortymenty przy pniu. Sortymenty stosowe są znoszone w wiązki w celu ułatwienia mechanicznego załadunku. Wszystkie sortymenty są zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu.

Wariant 2a.

Długość i kłody wyrabiane są przy pniu i zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu. Pozostałe drewno na sortymenty stosowe jest zrywane w całej długości do placu przy stałym szlaku zrywkowym i tam wyrabiane na poszczególne sortymenty (w tym pojedynczo mogą być cienkie kłody). Wyrobione sortymenty stosowe są następnie zrywane do miejsca wywozu i tam układane mechanicznie w stosy.

Wariant 3a.

Długość i kłody w całości wyrabiane są przy pniu i zrywane do miejsca wywozu. Drewno na sortymenty stosowe jak w wariantie 2, jest zrywane w całej długości do placu przy drodze wywozowej i tam wyrabiane na poszczególne sortymenty i układane ręcznie w stosy.

Warianty pozyskania drewna mechanicznie i ręczno-maszynowo

Wariant 1ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami tak jak w wariantie 1a.

Wariant 2ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariantie 2a.

Wariant 3ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariantie 3a.

Należy zwrócić uwagę, iż siódma kombinacja – pozyskanie drewna wyłącznie mechanicznie „1b” – nie wymaga oddzielnego traktowania, ponieważ jest wyliczana tak samo jak wariant 1ab, tylko nie występuje pozyskanie ręczno-maszynowe (pilarkami).

Ograniczenia występujące na pozycji cięć

Na wybór optymalnego wariantu składa się analiza szacunku brakarskiego. W trakcie jego sporządzania istnieje możliwość odnotowania określonych ograniczeń, które eliminują pracę w danym wariantie technologicznym. Listę ograniczeń i ich oddziaływanie na wynik optymalizacji przedstawia poniższe zestawienie:

1. Wymagane pozyskanie wyłącznie pilarką.

Informacja o optymalnym wariancie pozyskania drewna

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów „b” z wykonaniem mechanicznym (harwesterami i innymi z głowicą ścinkową).

2. Brak miejsca do manipulacji sortymentów stosowych przy leśnym stałym szlaku.

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 2 – z dogodnym do manipulacji miejscu przy leśnym szlaku stałym na trasie pomiędzy leśnym szlakiem czasowym a miejscem, z którego przewidywany jest wywóz drewna.

3. Brak miejsca do manipulacji sortymentów stosowych przy drodze wywozowej

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 3 – z wyrobieniem sortymentów stosowych w miejscu składowania surowca do ostatecznego wywozu.