


ZABUDOWA 1 - GABINET ZABIEGOWY



1 szafka jednoskrzydłowa stojąca pod umywalkę okrągłą, wpuszczaną w blat; wym. 600x600x720mm
korpus: płyta wiórowa 18mm obustronnie melaminowana;
krawędzie zabezpieczone doklejką PCV gr. 2mm w kolorze płyty;
front: płyta wiórowa 18mm, wykończony laminatem w kolorze białym;
półmat
tył szafki z płyty HDF 5mm w kolorze białym;
uchwyt relingowy długości 15cm, czarny lakier proszkowy (półmat)
jedna półka; drzwi pełne
szafka na cokole wys. 100mm

2 szafka stojąca z szufladami, wym. 600x600x720mm,
korpus: płyta wiórowa 18mm obustronnie melaminowana
krawędzie zabezpieczone doklejką PCV gr. 2mm w kolorze płyty
fronty: płyta wiórowa 18mm, wykończony laminatem w kolorze białym,
półmat
tył szafki z płyty HDF 5mm w kolorze białym
uchwyty relingowe długości 15cm, czarny lakier proszkowy (półmat)
4 szuflady
szafka na cokole wysokości 100mm

3 szafka stojąca z szufladami, wym. 600x600x720mm,
korpus: płyta wiórowa 18mm obustronnie melaminowana
krawędzie zabezpieczone doklejką PCV gr. 2mm w kolorze płyty
fronty: płyta wiórowa 18mm, wykończony laminatem w kolorze białym,
półmat
tył szafki z płyty HDF 5mm w kolorze białym
uchwyty relingowe długości 15cm, czarny lakier proszkowy (półmat)
3 szuflady
szafka na cokole wysokości 100mm

4 szafka jednoskrzydłowa stojąca;
wym. 600x600x860mm 18korpus: płyta wiórowa 25mm obustronnie melaminowana;
krawędzie zabezpieczone doklejką PCV gr. 2mm w kolorze płyty;
front: płyta wiórowa 18mm, wykończony laminatem w kolorze białym (półmat)
tył szafki z płyty HDF 5mm w kolorze białym;
uchwyt relingowy długości 15cm, czarny lakier proszkowy (półmat)
jedna półka; drzwi pełne
szafka na cokole wys. 100mm

5 szafka jednoskrzydłowa wisząca, wym.600x370x720mm
korpus: płyta wiórowa 18mm obustronnie melaminowana
krawędzie zabezpieczone doklejką PCV gr. 2mm w kolorze płyty
front: płyta wiórowa 18mm, wykończony laminatem w kolorze białym (półmat)
uchwyt relingowy długości 15cm, czarny lakier proszkowy (półmat)
jedna półka, drzwi pełne, zamykane na klucz

BLAT ROBOCZY
płyta gr. 28mm wykończona laminatem w odcieniu szarym
w blacie otwory pod zlewomyywak i umywalkę wpuszczaną w blat.

COKÓŁ
lista cokołowa z płyty wiórowej oklejonej laminatem w kolorze frontów szafek stojących; wysokość 100mm
wyposażona w silikonowe uszczelki
długości dopasowane do długości szafek dolnych

UWAGA
1. Wykończenie blatu na styku ze ścianą należy wykonać estetycznie i uzupełnić bezbarwnym silikonem, bez listwy wykończeniowej.
2. Wszystkie materiały do akceptacji na podstawie próbek.

SCHEMAT:



Uwagi:
1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
2. Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchyłki od projektu należy konsultować z projektantem.
3.Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, szkła, fasad, okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy i pochwyty, odbojników wewnętrznych i innych należy zamawiać i wykonywać / montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
4. Przy wykonaniu otworów drzwiowych skontrolować wymiary z zestawieniem stolarki oraz z faktycznym zamawianym asortymentem dlauniknięcia nieścisłości.
5. Przed wykonaniem każdego otworu w ścianach i stropach weryfikować ich rozmiary z projektowanym asortymentem lub wyposażeniem.
6. Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają one cechy nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w projekcie, a także pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.
7. Każdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekście wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej.
8. Brak wskazania na rysunku koncepcyjnym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a także z projektantem i za jego zgodą.
9. W przypadku jakiegokolwiek rozbieżności w dokumentacji należy konsultować się z projektantem.
10. Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2003 roku Nr 200 poz 2016 z późniejszymi zmianami) kierownik budowy ma obowiązek realizacji obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną.
11. Uzyskanie niezbędnych opinii, sprawdzeń, uzgodnień i zatwierdzeń dokumentacji projektowej w zakresie wykonawcy.

Klasa odporności pożarowej budynku	Odporność ognia podstawowych elementów budynku					
	główna konstrukcja nośna	konstrukcja dachu	strop i odbudowa klatki schodowej	ściana zewnętrzna	ściana wewnętrzna	przekrycie dachu
"B"	R 120	R 30	REI 60	EI 60	EI 30	RE 30

INWESTOR: Szpital Kliniczny im. K. Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu , ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań				ADRES: ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań część działki nr 6/6 ark. 17, obręb Jeżyce			
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO Tymczasowa izba przyjęć przy ul. Szpitalnej 27/33 w Poznaniu							
PROJEKTOWAŁ:		PODPIS:		JEDNOSTKA PROJEKTOWA:			
mgr inż. arch. P. SOBOTA				PS ARCHITEKTURA PATRYK SOBOTA Os. Wł. Łokietka 14c/6 62-200 Gniezno			
BRANŻA:		STADIUM:				DATA:	
ARCHITEKTURA		PROJEKT KONSEPCYJNY				LUTY 2024	
				SKALA:			
				1:50			
TYTUŁ RYSUNKU: ZABUDOWA MEBLOWA NR 1				NR RYSUNKU: PK-A-02			
PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM MOŻE SŁUŻYĆ WYŁĄCZNIE DO CELU, DLA KÓTREGO ZOSTAŁ WYKONANY. UDOSTĘPNIANIE JAKIEJKOLWIEK CZĘŚCI PROJEKTU W JAKIEJKOLWIEK FORMIE - WYŁĄCZNIE ZA ZGODĄ AUTORÓW I AUTORSKIEJ PRACOWNI PROJEKTOWEJ PS ARCHITEKTURA.							