

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:					
1		REMONT WIELKOPOWIERZCHNIOWY 4+4			
1 d.1	KNR AT-03 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - FREZOWANIE KOREKCYJNE	m2		
		$87 * 4 + (256 + 41 + 29 + 101) * 3,5 + 6 / 2 * 9 + 9 * 5,8 + 41 * 3,1 + 66 * 3,2$	m2	2 260,000	
				RAZEM	2 260,000
2 d.1	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - średnia grubość po zagęszczeniu 4 cm AC 16W Wraz ze skropieniem	m2		
		$87 * 4 + (256 + 41 + 29 + 101) * 3,5 + 6 / 2 * 9 + 9 * 5,8 + 41 * 3,1 + 66 * 3,2$	m2	2 260,000	
				RAZEM	2 260,000
3 d.1	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm - AC 11S	m2		
		$87 * 4 + (256 + 41 + 29 + 101) * 3,5 + 6 / 2 * 9 + 9 * 5,8 + 41 * 3,1 + 66 * 3,2$	m2	2 260,000	
				RAZEM	2 260,000