

Książka przedmiarów

1. Budowa ogrodzenia szkolnego dla Szkoły Podstawowej w Węglowicach		
1	<i>KNP 2-03 0318-0304-040</i> <i>Analogia. Rozbiórka ogrodzenia z desek.</i>	242,00 m
2	<i>KNR 4-04 0101-06-060</i> <i>Rozebranie fundamentów starego ogrodzenia</i>	24,22 m ³
1. 1,26*0,6*0,80+82*0,6*0,6*0,80		24,22
3	<i>KNR 4-04 0101-06-060</i> <i>Rozebranie starego cokołu</i>	43,56 m ³
1. 242*0,2*0,9		43,56
4	<i>KNR 4-04 0102-08-060</i> <i>Rozebranie słupków starego ogrodzenia</i>	48,78 m ³
1. 1,26*0,6*1,5+25*0,62*0,62*1,20 + 57*0,6*0,6*1,76		48,78
5	<i>AW0,001-060</i> <i>Wywóz i utylizacja gruzu</i>	116,56 m ³
1. 24,22+43,56+48,78		116,56
6	<i>KNR 2-02 1804-11-040</i> <i>Analogia. Ogrodzenia z elementów stalowych 20x20x1,5 mm, na słupkach stalowych z rur kwadratowych 50x50x 2 mm o rozstawie co 2,07 m, obsadzonych w betonie. Wysokość przęsła 1,5 m, elementy stalowe malowane proszkowo, kolor uzgodniony z inwestorem.</i>	292,90 m
1. 313-15,30-4,8		292,90
7	<i>KNR 2-25 0308-01-050</i> <i>Analogia. Cokół ogrodzenia z prefabrykowanej deski żelbetowej pełnej.</i>	146,45 m ²
1. 292,9*0,5		146,45
8	<i>KNR 2-02I 1211-03-050</i> <i>Analogia. Bramy wjazdowe prętowe wys. 1,5 m z elementów stalowych malowanych proszkowo. Słupki bramowe 80x80x5 mm , wypełnienie jak dla ogrodzenia.</i>	22,47 m ²
1. 4,65*1,50		6,98
2. 5,37*1,50		8,06
3. 4,95*1,50		7,43
9	<i>KNR 2-02I 1211-03-050</i> <i>Analogia. Furtki prętowe wys. 1,5 m z elementów stalowych malowanych proszkowo. Słupki furtki 80x80x5 mm , wypełnienie jak dla ogrodzenia.</i>	6,66 m ²
1. 1,40*1,50		2,10
2. 2*1,52*1,50		4,56
10	<i>KNR 2-02 0203-01-060</i> <i>Betonowy fundament pod słupki bramowe i słupki furtek</i>	1,80 m ³