

Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
Modernizacja boiska piłkarskiego oraz boisk Orlik na stadionie w Cz ersku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA CZERSK
- 1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092351274
- 1.4) Adres zamawiającego
- 1.4.1.) Ulica: ul. Kościuszki 27
- 1.4.2.) Miejscowość: Cz ersk
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 89-650
- 1.4.4.) Województwo: pomorskie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL637 - Chojnicki
- 1.4.7.) Numer telefonu: 523954810
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad_miejski@czersk.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://platformazakupowa.pl/pn/cz ersk>
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:
- Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania: oc ds-148610-2f1df94d-a4fc-11ec-80f8-1ad70aec7fa4
- 2.3.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00519523
- 2.4.) Wersja ogłoszenia: 01
- 2.5.) Data ogłoszenia: 2022-12-28

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00087325/03
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
- 3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej: Modernizacja boiska piłkarskiego oraz boisk Orlik na stadionie w Cz ersku
- 3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: Modernizacja boiska piłkarskiego oraz boisk Orlik na stadionie w Cz ersku. Zadanie jest realizowane w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2021.

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:

1) Modernizacja boiska piłkarskiego Orlik (m.in. nawierzchnia trawiasta - wymiana - tylko pola bramkowe) - zgodnie z

zakresem określonym w załączniku nr 2 do OPZ (30 m x 9,6 m x 2 pola).

- a) demontaż i utylizacja sztucznej trawy,
- b) zakup i montaż nawierzchni ze sztucznej trawy wys. 30-60 mm z zasypką piasek + EPDM z recyklingu,
- c) odnowienie linii w polach bramkowych (białe).

Wykonawca winien tak dobrać parametry trawy syntetycznej, aby uwzględniły naturalny stopień zużycia starej nawierzchni. Trawę należy wymienić wyłącznie w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, wykazujących uszkodzenia uniemożliwiające bezpieczne korzystanie z obiektu. Kartę techniczną oferowanej nawierzchni Wykonawca winien złożyć Zamawiającemu przed zawarciem umowy na wykonanie zadania. Naprawiona nawierzchnia nie może wykazywać nierówności zagrażających bezpieczeństwu użytkowników boiska.

Zużyta, stara nawierzchnię z trawy syntetycznej należy poddać recyklingowi termicznemu. Dokument potwierdzający taki sposób utylizacji Wykonawca winien dołączyć do dokumentacji odbiorowej obiektu.

2) Modernizacja boiska do koszykówki Orlik (m.in. naprawa całej nawierzchni boiska małego - nałożenie nowej warstwy poliuretanu, malowanie linii boiska). Powierzchnia boiska 32 m x 19 m.

Należy przyjąć następującą technologię naprawy nawierzchni PU:

- a) Usunięcie zanieczyszczeń oraz wycięcie wokół boiska nawierzchni poliuretanowej o szerokości 0,5 m do głębokości wierzchniej warstwy podbudowy wraz z utylizacją zdemontowanej nawierzchni,
 - b) Wykonanie specjalistycznego gruntowania pozostałej części istniejącej nawierzchni specjalistycznym gruntem, zgodnie z kartą techniczną producenta,
 - c) Wykonanie montażu warstwy SBR frakcji 1-3 mm i grubości 1,0 cm na całej powierzchni boiska ze szczególnym uwzględnieniem profilowania jej warstwy na odcinku uprzednio usuniętego poliuretanu o szerokości 0,5 m, w taki sposób aby montowana nawierzchnia SBR płynnie zlicowała się z górną krawędzią obrzeży okalających boisko, nie stwarzając przy tym nierówności i uskoków mogących zagrażać bezpieczeństwu użytkowników boiska,
 - d) Wykonanie dwukrotnego natrysku EPDM o frakcji 0,5-1,5 mm o grubości około 3 mm, RAL 3016 (kolor ceglasty).
 - e) Wytyczenie i malowanie linii do koszykówki, tenisa oraz siatkówki (kolorystyka linii do uzgodnienia z Zamawiającym).
- Zużyta, stara nawierzchnię PU należy poddać recyklingowi termicznemu. Dokument potwierdzający taki sposób utylizacji Wykonawca winien dołączyć do dokumentacji odbiorowej obiektu.

3) Modernizacja boiska piłkarskiego (m.in. nawierzchnia boiska dużego - sztuczna trawa piłkarska, zgodna z wymaganiami FIFA QualityConcept for Football Turf na poziomie FIFA QUALITY PRO (manual 2015) wraz z całą podbudową i robocizną, wymiana istniejącego gruntu na nową podbudowę i warstwę wierzchnią boiska, wykonanie linii boiska). Boisko z nawierzchnią z trawy syntetycznej. Boisko o wymiarach z polem gry 90,0mx50,0m.

Uwaga. Rozpoczęcie robót budowlanych na przedmiotowym boisku będzie możliwe dopiero po dniu 23 maja 2022 roku.

Zakres robót, m.in.:

- a) roboty przygotowawcze oraz ziemne,
- b) podbudowy,
- c) wykonanie obramowania nawierzchni boiska obrzeżem betonowym 8x25x100cm z ochronną nakładką poliuretanową ułożonym na ławie betonowej z oporem,
- d) wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej,
- e) wykonanie linii boiska,
- f) oświetlenie,

Zamawiający oczekuje instalacji systemu oświetlenia gwarantującego średnie natężenie min. 300Lx. Wytyczne zostały opisane w udostępnionych plikach pn. "Boisko Czersk - Symulacja oświetlenia" i "Oświetlenie kierunku opraw".

g) piłkochwyty,

h) ciąg pieszy (załącznik nr 1 do OPZ - warstwy konstrukcyjne chodnika, sposób umocnienia skarp),

i) montaż elementów wyposażenia boiska: 2xbramka, 4 x uchylne chorągiewki, systemowe siedziska sportowe (2 x 10 szt.),
Opis wyposażenia :

- Bramka do piłki nożnej 7,32x2,44 m (2 szt.), wykonana ze specjalnego owalnego profilu aluminiowego 120x100 mm z podwójnymi żebrami wzmacniającymi. Rama główna bramki malowana metodą proszkową na kolor biały. W skład kompletu wchodzi: rama główna bramki, tuleje mocujące bramkę wraz z deklami zaślepiającymi, słupki odciągowe (wyposażone w osłony) do naprężania siatki, osadzone w tulejach, rama dolna do zamocowania dolnego brzegu siatki, składana do góry. Wykonane zgodnie z przepisami FIFA, głębokość bramki max. 200 cm.

- 4 uchylne chorągiewki narożne na słupkach z tworzywa sztucznego o średnicy 30 mm, mocowane do podłoża w tulejach.

- Systemowe siedziska sportowe (2 x 10 szt.) i należy usytuować je od strony północno-zachodniej boiska. Siedziska spełniające normę PN-EN12727 poziom 4, szer. 44 cm, wys. 25 cm, gł. 40 cm, montowane na konstrukcji metalowej cynkowanej ogniowo.

j) ławka parkowa wraz ze śmietnikiem i montażem (załącznik nr 1 do OPZ - opis).

UWAGA. W załączonej do dokumentacji projektowej STWiOR dla boiska piłkarskiego o wymiarach 90mx50m znalazł się błędny zapis dotyczący minimalnych parametrów dla nawierzchni z trawy syntetycznej. Poniżej Zamawiający określił wymagane minimalne parametry dla systemu trawy syntetycznej na boisko piłkarskie oraz wymagane dokumenty, które należy przedstawić Zamawiającemu do weryfikacji i zatwierdzenia przed podpisaniem umowy.

Zamawiający przedstawia dwa rozwiązania techniczne wykonania nawierzchni boiska piłkarskiego z trawy syntetycznej.

Wykonawca w formularzu ofertowym winien określić jakie rozwiązanie dot. nawierzchni zamierza zastosować:

Rozwiązanie 1 - minimalne parametry dla systemu trawy syntetycznej na boisko piłkarskie:

Zamawiający wymaga montażu sztucznej trawy o wysokości źdźbła od 42 mm do 50 mm, spełniającej wymagania FIFA QualityConcept for Football Turf na poziomie FIFA QUALITY (manual 2015), układanej na podkładzie elastycznym (Shockpad).

1) Metoda wykonania trawy syntetycznej - trawa tkana.

- 2) Rodzaj podkładu elastycznego pod trawą: Mata prefabrykowana.
- 3) Grubość podkładu elastycznego: min. 10 mm, max. 12 mm.
- 4) Wypełnienie trawy: piasek kwarcowy oraz EPDM z recyklingu.
- 5) Dtex pęczka – min. 12.000.
- 6) Grubość włókna – min. 300 µm.
- 7) Ilość pęczków – min. 10.000/m².
- 8) Masa runa – min. 1 600 g/m².
- 9) Siła wyrywania pęczka - min. 60 N (po starzeniu wodą).
- 10) Wytrzymałość łączenia klejonego - min. 110 N (po starzeniu wodą)..
- 11) Przepuszczalność wody w trawie: minimum 6000 mm/h.
- 12) Przepuszczalność wody przez cały system - min. 1 100 mm/h.
- 13) Rodzaj włókna: Polietylenowe, monofilamentowe. W jednym pęczku minimum trzy różne rodzaje przekrojów poprzecznych włókien.
- 14) Podkład trawy: PP/PE - 100 % poliolefinowy.
- 15) Kolor nawierzchni: zielony w trzech różnych odcieniach.
- 16) Linie wklejane w nawierzchnię.
- 17) Rok produkcji: 2022

Rozwiązanie 2 - minimalne parametry dla systemu trawy syntetycznej na boisko piłkarskie:

- 1) Metoda wykonania trawy syntetycznej - trawa tuftowana.
- 2) Rodzaj podkładu elastycznego pod trawą: mata prefabrykowana.
- 3) Grubość podkładu elastycznego: min. 10 mm, max 12 mm.
- 4) Długość włókna monofilamentowego nad podkładem: min. 42 mm - max. 50 mm
- 5) Dtex: min. 13 000,
- 6) Ciężar włókna: min. 1 250 gr/m²
- 7) Grubość włókna monofilowego: min. 350 µm
- 8) Waga całkowita nawierzchni: min. 2 300 gr/m²
- 9) Ilość pęczków: min. 9 400 pęczków/m²
- 10) Ilość włókien: min. 110 000/m²
- 11) Profil/kształt włókna monofilowego: romb lub diament
- 12) Kolor: min. dwa kolory włókien
- 13) Wytrzymałość włókna na wyrywanie: min. 60 N/100mm (po starzeniu wodą)
- 14) Wytrzymałość łączenia klejonego: min. 110 N/100mm (po starzeniu wodą)
- 15) Przepuszczalność wody przez nawierzchnię: min. 1 600 mm/h
- 16) Przepuszczalność wody przez cały system: min. 1 100 mm/h
- 17) Linie wklejane w nawierzchnię.
- 18) Rok produkcji: 2022

Minimalne wymagania dot. maty amortyzującej:

Rodzaj maty: mata prefabrykowana

Grubość maty: min. 10 mm

Wymagania dot. zasypu:

Rodzaj zasypu: granulát EPDM (dopuszcza się zastosowanie granulatu EPDM pochodzącego z recyklingu)

Kolor: szary, ciemnoszary (grafitowy) lub zielony

Granulacja/frakcja kalibru: zgodna z oferowanym przez oferenta systemem, który będzie poświadczony przez poniżej wymieniony dokument:

-kompletny raport z badań przeprowadzonych przez uprawnione laboratorium np. Labosport lub ISASport lub Sports LabsLtd, Ercat, dotyczący oferowanego systemu nawierzchni (trawa + wypełnienie EPDM z recyklingu + prefabrykowany shockpad) potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA QualityProgramme for Football Turf (dostępny na www.FIFA.com) Podręcznik 2015 oraz potwierdzający wymagane wszystkie minimalne parametry oferowanego systemu trawy syntetycznej dla poziomu FIFA Quality PRO.

Sposób wykonania niektórych robót:

- a) Wszystkie linie wyznaczające pole gry winny być wklejane (szerokość 100 mm). Dla podniesienia trwałości połączeń należy zastosować taśmy do klejenia brytów i linii o szerokości 30 cm.
 - b) Warstwa wyrównująco-klinująca powinna mieć grubość max. 10 mm po zagęszczeniu. Stopień zagęszczenia dla dynamicznej podbudowy boiska piłkarskiego (21 cm) $I_s \geq 0.95$ (w warstwie wyrównująco-klinującej zastosować miał kamienny o frakcji 0,075-5 mm). Po wykonaniu warstwy wyrównująco-klinującej należy przeprowadzić kontrolę równości podbudowy z wykorzystaniem łat dł. 4 m. Maksymalne różnice nie powinny przekraczać 10 mm. Przekrój A-A (długa oś boiska) i przekrój B-B (oś poprzeczna).
 - c) Boisko piłkarskie należy wykonać ze spadkiem 0%.
- Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków pełen opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 8 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia.

3.8.) Główny kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

- 37410000-5 - Sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu
- 43124100-9 - Drenaże
- 44114200-4 - Produkty betonowe
- 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
- 45212140-9 - Obiekty rekreacyjne
- 45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni
- 45233260-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych
- 45262310-7 - Zbrojenie
- 45262311-4 - Betonowanie konstrukcji
- 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
- 45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
- 45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
- 45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania
- 45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego
- 45315700-5 - Instalowanie stacji rozdzielczych
- 45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
- 45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego
- 45317300-5 - Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych
- 45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2022-04-27

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
do 2022-09-30

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): AUTO - SPORT Sp. z o. o. Spółka komandytowa

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 5892031595

4.3.3.) Ulica: Cieszenie, ul. Krótka

4.3.4.) Miejscowość: Miechucino

4.3.5.) Kod pocztowy: 83-334

4.3.6.) Województwo: pomorskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2747232,06 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2022/BZP 00143416/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2022-11-28

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

Z powodu braku możliwości technicznych przeprowadzenia w okresie zimowym badania nawierzchni boiska z trawy syntetycznej przez niezależną jednostkę certyfikującą w celu uzyskania certyfikatu dla poziomu FIFA Quality, zaszła

konieczność wprowadzenia zmian w umowie.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

Strony zgodnie ustalają, że Zamawiający na poczet zabezpieczenia dostarczenia przez Wykonawcę w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.05.2023 r. certyfikatu dla poziomu FIFA Quality dla boiska piłkarskiego z polem gry 90,0mx50,0m o nawierzchni z trawy syntetycznej, przyjmie od Wykonawcy depozyt w kwocie 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100). Wykonawca zleca Zamawiającemu przeksięgowanie - potrącenie z zapłaty wynikającej z faktury końcowej zadania, wystawionej przez Wykonawcę po odbiorze końcowym, kwoty 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) na potrzeby utworzonego depozytu.

W przypadku, gdy Wykonawca w określonym terminie nie przedstawi Zamawiającemu certyfikatu dla poziomu FIFA Quality dla boiska piłkarskiego z polem gry 90,0mx50,0m o nawierzchni z trawy syntetycznej, Zamawiający zleci przeprowadzenie badań poprzedzających uzyskanie takiego certyfikatu, a wszelkie koszty z tym związane zostaną potrącone z kwoty złożonego przez Wykonawcę depozytu.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 0,00

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie