













Rodzaj okna		PCV	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV
							
Wymiary w: światło ościeżnicy - A światło otworu - B	szerokość - cm	214 - A	214 - A	245 - A	253 - A	250 - A	250 - A
	wysokość - cm	172 - A	167 - A	101 - A	195 - A	195 - A	195 - A
ilość sztuk		0 - parter, 0 - 1 piętro, 2 - 2 piętro = 2 łącznie	0 - parter, 2 - 1 piętro, 0 - 2 piętro = 2 łącznie	1 - parter, 0 - 1 piętro, 0 - 2 piętro = 1 łącznie	1 - parter, 0 - 1 piętro, 0 - 2 piętro = 1 łącznie	0 - parter, 1 - 1 piętro, 0 - 2 piętro = 1 łącznie	0 - parter, 0 - 1 piętro, 1 - 2 piętro = 1 łącznie
uwagi wykończeniowe		Profile okienne minimum 6 komorowe, Klamka na wysokości maks. 1/3 okna, Blokada błędnego położenia klamki, Kolor okna wewnętrzny: biały, Kolor okna zewnętrzny: RAL 7016, Okna w biurach wyposażać w nawiewnik ciśnieniowy montowany na górze na środku okna	Profile okienne minimum 6 komorowe, Klamka na wysokości maks. 1/3 okna, Blokada błędnego położenia klamki, Kolor okna wewnętrzny: biały, Kolor okna zewnętrzny: RAL 7016, Okna w biurach wyposażać w nawiewnik ciśnieniowy montowany na górze na środku okna	Profile okienne minimum 6 komorowe, Blokada błędnego położenia klamki, Kolor okna wewnętrzny: biały, Kolor okna zewnętrzny: RAL 7016,	Profile okienne minimum 6 komorowe, Klamka na wysokości maks. 1/3 okna, Blokada błędnego położenia klamki, Kolor okna wewnętrzny: biały, Kolor okna zewnętrzny: RAL 7016, Okna w biurach wyposażać w nawiewnik ciśnieniowy montowany na górze na środku okna	Profile okienne minimum 6 komorowe, Klamka na wysokości maks. 1/3 okna, Blokada błędnego położenia klamki, Kolor okna wewnętrzny: biały, Kolor okna zewnętrzny: RAL 7016, Okna w biurach wyposażać w nawiewnik ciśnieniowy montowany na górze na środku okna	Profile okienne minimum 6 komorowe, Klamka na wysokości maks. 1/3 okna, Blokada błędnego położenia klamki, Kolor okna wewnętrzny: biały, Kolor okna zewnętrzny: RAL 7016, Okna w biurach wyposażać w nawiewnik ciśnieniowy montowany na górze na środku okna
Rodzaj okna		PCV	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV
							
Wymiary w: światło ościeżnicy - A światło otworu - B	szerokość - cm	238 - A	238 - A	239 - A	240 - A	240 - A	241 - A
	wysokość - cm	55 - A	75 - A	75 - A	55 - A	75 - A	55 - A
ilość sztuk		1 - 3 piętro = 1 łącznie	1 - 3 piętro = 1 łącznie	2 - 3 piętro = 2 łącznie	4 - 3 piętro = 4 łącznie	6 - 3 piętro = 6 łącznie	3 - 3 piętro = 3 łącznie
uwagi wykończeniowe		Profile okienne minimum 6 komorowe, Blokada błędnego położenia klamki, Kolor okna wewnętrzny: biały, Kolor okna zewnętrzny: RAL 7016,	Profile okienne minimum 6 komorowe, Blokada błędnego położenia klamki, Kolor okna wewnętrzny: biały, Kolor okna zewnętrzny: RAL 7016,	Profile okienne minimum 6 komorowe, Blokada błędnego położenia klamki, Kolor okna wewnętrzny: biały, Kolor okna zewnętrzny: RAL 7016,	Profile okienne minimum 6 komorowe, Blokada błędnego położenia klamki, Kolor okna wewnętrzny: biały, Kolor okna zewnętrzny: RAL 7016,	Profile okienne minimum 6 komorowe, Blokada błędnego położenia klamki, Kolor okna wewnętrzny: biały, Kolor okna zewnętrzny: RAL 7016,	Profile okienne minimum 6 komorowe, Blokada błędnego położenia klamki, Kolor okna wewnętrzny: biały, Kolor okna zewnętrzny: RAL 7016,



doradztwoprojekt nadzór

mgr inż. Anna Waloszekmgr inż. arch. Dawid Waloszektel. +48606642664www.adwprojekt.pl

OBIEKT:	Termomodernizacja z wymianą stolarki okiennej budynku użyteczności publicznej	
ADRES:	45-231 Opole, ul. Oleska 127 Dz. nr 519/4, 519/10, 519/9, 519/5, 519/2, 519/1, 519/8, 422/1 obręb 0055 Gostawice, 0118 Zakrzów, arkusz mapy: 10:8	data06.2022
INWESTOR:	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu	nr rys.A-10
ZAWARTOŚĆ:	Zestawienie stolarki okiennej - 2	
ARCHITEKTURA:	mgr inż. arch. Dawid Waloszek	up. 01/OPOKK/2009
ARCHITEKTURA:	mgr inż. arch. Radosław Wisiecki	up. 45/09/DOIA