













Rodzaj okna		PCV	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV
							
Wymiary w: światle ościeżnicy - A światle otworu - B	szerokość - cm	240 - A	241 - A	242 - A	243 - A	244 - A	245 - A
	wysokość - cm	195 - A	195 - A	195 - A	195 - A	195 - A	195 - A
ilość sztuk		9 - parter, 9 - 1 piętro, 11 - 2 piętro = 29 łącznie	3 - parter, 4 - 1 piętro, 4 - 2 piętro = 11 łącznie	3 - parter, 3 - 1 piętro, 4 - 2 piętro = 10 łącznie	2 - parter, 2 - 1 piętro, 3 - 2 piętro = 7 łącznie	3 - parter, 4 - 1 piętro, 5 - 2 piętro = 12 łącznie	4 - parter, 5 - 1 piętro, 6 - 2 piętro = 15 łącznie
uwagi wykończeniowe		Profile okienne minimum 6 komorowe, Klamka na wysokości maks. 1/3 okna, Blokada błędnego położenia klamki, Kolor okna wewnętrzny: biały, Kolor okna zewnętrzny: RAL 7016, Okna w biurach wyposażać w nawiewnik ciśnieniowy montowany na górze na środku okna	Profile okienne minimum 6 komorowe, Klamka na wysokości maks. 1/3 okna, Blokada błędnego położenia klamki, Kolor okna wewnętrzny: biały, Kolor okna zewnętrzny: RAL 7016, Okna w biurach wyposażać w nawiewnik ciśnieniowy montowany na górze na środku okna	Profile okienne minimum 6 komorowe, Klamka na wysokości maks. 1/3 okna, Blokada błędnego położenia klamki, Kolor okna wewnętrzny: biały, Kolor okna zewnętrzny: RAL 7016, Okna w biurach wyposażać w nawiewnik ciśnieniowy montowany na górze na środku okna	Profile okienne minimum 6 komorowe, Klamka na wysokości maks. 1/3 okna, Blokada błędnego położenia klamki, Kolor okna wewnętrzny: biały, Kolor okna zewnętrzny: RAL 7016, Okna w biurach wyposażać w nawiewnik ciśnieniowy montowany na górze na środku okna	Profile okienne minimum 6 komorowe, Klamka na wysokości maks. 1/3 okna, Blokada błędnego położenia klamki, Kolor okna wewnętrzny: biały, Kolor okna zewnętrzny: RAL 7016, Okna w biurach wyposażać w nawiewnik ciśnieniowy montowany na górze na środku okna	Profile okienne minimum 6 komorowe, Klamka na wysokości maks. 1/3 okna, Blokada błędnego położenia klamki, Kolor okna wewnętrzny: biały, Kolor okna zewnętrzny: RAL 7016, Okna w biurach wyposażać w nawiewnik ciśnieniowy montowany na górze na środku okna
Rodzaj okna		PCV	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV
							
Wymiary w: światle ościeżnicy - A światle otworu - B	szerokość - cm	246 - A	247 - A	248 - A	249 - A	238 - A	164 - A
	wysokość - cm	195 - A	195 - A	195 - A	195 - A	195 - A	195 - A
ilość sztuk		2 - parter, 2 - 1 piętro, 2 - 2 piętro = 6 łącznie	1 - parter, 3 - 1 piętro, 3 - 2 piętro = 7 łącznie	1 - parter, 0 - 1 piętro, 0 - 2 piętro = 1 łącznie	1 - parter, 1 - 1 piętro, 1 - 2 piętro = 3 łącznie	2 - parter, 2 - 1 piętro, 2 - 2 piętro = 6 łącznie	1 - parter, 0 - 1 piętro, 0 - 2 piętro = 1 łącznie
uwagi wykończeniowe		Profile okienne minimum 6 komorowe, Klamka na wysokości maks. 1/3 okna, Blokada błędnego położenia klamki, Kolor okna wewnętrzny: biały, Kolor okna zewnętrzny: RAL 7016, Okna w biurach wyposażać w nawiewnik ciśnieniowy montowany na górze na środku okna	Profile okienne minimum 6 komorowe, Klamka na wysokości maks. 1/3 okna, Blokada błędnego położenia klamki, Kolor okna wewnętrzny: biały, Kolor okna zewnętrzny: RAL 7016, Okna w biurach wyposażać w nawiewnik ciśnieniowy montowany na górze na środku okna	Profile okienne minimum 6 komorowe, Klamka na wysokości maks. 1/3 okna, Blokada błędnego położenia klamki, Kolor okna wewnętrzny: biały, Kolor okna zewnętrzny: RAL 7016, Okna w biurach wyposażać w nawiewnik ciśnieniowy montowany na górze na środku okna	Profile okienne minimum 6 komorowe, Klamka na wysokości maks. 1/3 okna, Blokada błędnego położenia klamki, Kolor okna wewnętrzny: biały, Kolor okna zewnętrzny: RAL 7016, Okna w biurach wyposażać w nawiewnik ciśnieniowy montowany na górze na środku okna	Profile okienne minimum 6 komorowe, Klamka na wysokości maks. 1/3 okna, Blokada błędnego położenia klamki, Kolor okna wewnętrzny: biały, Kolor okna zewnętrzny: RAL 7016, Okna w biurach wyposażać w nawiewnik ciśnieniowy montowany na górze na środku okna	Profile okienne minimum 6 komorowe, Klamka na wysokości maks. 1/3 okna, Blokada błędnego położenia klamki, Kolor okna wewnętrzny: biały, Kolor okna zewnętrzny: RAL 7016, Okna w biurach wyposażać w nawiewnik ciśnieniowy montowany na górze na środku okna



doradztwo

projekt

nadzór

mgr inż. Anna Waloszek

mgr inż. arch. Dawid Waloszek

tel. +48606642664

www.adwprojekt.pl

OBIEKT:

ADRES:

Termomodernizacja z wymianą stolarki okiennej budynku użyteczności publicznej

45-231 Opole, ul. Oleska 127
Dz. nr 519/4, 519/10, 519/9, 519/5, 519/2, 519/1, 519/8, 422/1
dobreń 0055 Gostawice, 0118 Zakrzów, arkusz mapy: 10:8

INWESTOR:

ZAWARTOŚĆ:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu

Zestawienie stolarki okiennej - 1

ARCHITEKTURA:

ARCHITEKTURA:

mgr inż. arch. Dawid Waloszek

mgr inż. arch. Radosław Wisiecki

up. 01/OPOKK/2009

up. 45/O9/DOIA

data

nr rys.

06.2022

A-09