Rodzaj okna		PCV	PCV	PCV	PCV	PCV	PCV
							
Wymiary w: świetle ościeżnicy - A świetle otworu - B	szerokość - cm	247 - A	248 - A	250 - A	214 - A	214 - A	249 - A
	wysokość - cm	75 - A	75 - A	55 - A	75 - A	55 - A	75 - A
ilość sztuk		1 - 3 piętro = 1 łącznie	1 - 3 piętro = 1 łącznie	1 - 3 piętro = 1 łącznie	1 - 3 piętro = 1 łącznie	1 - 3 piętro = 1 łącznie	1 - 3 piętro = 1 łącznie
uwagi wykończeniowe		Profile okienne minimum 6 komorowe, Blokada błędnego położenia klamki, Kolor okna wewnętrzny: biały, Kolor okna zewnętrzny: RAL 7016,	Profile okienne minimum 6 komorowe, Blokada błędnego położenia klamki, Kolor okna wewnętrzny: biały, Kolor okna zewnętrzny: RAL 7016,	Profile okienne minimum 6 komorowe, Blokada błędnego położenia klamki, Kolor okna wewnętrzny: biały, Kolor okna zewnętrzny: RAL 7016,	Profile okienne minimum 6 komorowe, Blokada błędnego położenia klamki, Kolor okna wewnętrzny: biały, Kolor okna zewnętrzny: RAL 7016,	Profile okienne minimum 6 komorowe, Blokada błędnego położenia klamki, Kolor okna wewnętrzny: biały, Kolor okna zewnętrzny: RAL 7016,	Profile okienne minimum 6 komorowe, Blokada błędnego położenia klamki, Kolor okna wewnętrzny: biały, Kolor okna zewnętrzny: RAL 7016,
Rodzaj drzwi zewnętrznych		aluminium	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium	
							
Wymiary w: świetle ościeżnicy - A świetle otworu - B	szerokość - cm	160 - A, 170 - B	150 - A, 160 - B	170 - A, 180 - B	90 - A, 100 - B	90 - A, 100 - B	
	wysokość - cm	204 - A, 210 - B	204 - A, 210 - B	204 - A, 210 - B	200 - A, 204 - B	200 - A, 204 - B	
ilość sztuk		3 - parter	1 - parter	1 - parter	1 - parter	1 - 3 piętro	
uwagi wykończeniowe		drzwi zewnętrzne Kolor drzwi zewnętrzny: RAL 7016 Kolor drzwi wewnętrzny: biały szyba bezpieczna, dwu- lub trzykomorowa (tak aby współczynnik przenikania ciepła wynosił co najmniej 1,3W/m^{2}K) pochwyt, drzwi z samozamykaczem wyposażone w 2 zamki	drzwi zewnętrzne Kolor drzwi zewnętrzny: RAL 7016 Kolor drzwi wewnętrzny: biały szyba bezpieczna, dwu- lub trzykomorowa (tak aby współczynnik przenikania ciepła wynosił co najmniej 1,3W/m^{2}K) pochwyt, drzwi z samozamykaczem wyposażone w 2 zamki	drzwi zewnętrzne Kolor drzwi zewnętrzny: RAL 7016 Kolor drzwi wewnętrzny: biały szyba bezpieczna, dwu- lub trzykomorowa (tak aby współczynnik przenikania ciepła wynosił co najmniej 1,3W/m^{2}K) pochwyt, drzwi z samozamykaczem wyposażone w 2 zamki	drzwi zewnętrzne Kolor drzwi zewnętrzny: RAL 7016 wypełenienie - panel współczynnik przenikania ciepła - co najmniej 1,3 W/m^{2}K klamka, drzwi z samozamykaczem wyposażone w 2 zamki	drzwi zewnętrzne Kolor drzwi zewnętrzny: RAL 7016 wypełenienie - panel współczynnik przenikania ciepła - co najmniej 1,3 W/m^{2}K klamka, drzwi z samozamykaczem wyposażone w 2 zamki	

ADN PROJEKT

doradztwo — projekt — nadzór

mgr inż. Anna Waloszek
mgr inż. arch. Dawid Waloszek
tel. +48606642664
www.adwprojekt.pl

OBIEKT:	Termomodernizacja z wymianą stolarki okiennej budynku użyteczności publicznej		
ADRES:	45-231 Opole, ul. Oleska 127 Dz. nr 519/4, 519/10, 519/9, 519/5, 519/2, 519/1, 519/8, 422/1 obręb 0055 Gosławice, 0118 Zakrzów, arkusz mapy: 10;8	data	06.2022
		nr rys.	A-12
INWESTOR:	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu		
ZAWARTOŚĆ:	Zestawienie stolarki okiennej - 4		
ARCHITEKTURA:	mgr inż. arch. Dawid Waloszek	up. 01/OPOKK/2009	
ARCHITEKTURA:	mgr inż. arch. Radosław Wisiecki	up. 45/09/DOIA	

ADW PROJEKT Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Projekt podlega ochronie autorskiej zgodnie z przepisami Prawa Autorskiego (Dz. U. Nr 24 z 1994r poz. 83)