ogrodzenie panelowe
h=189cm

Istn. zawiesie przyłącza
0,4 kV do demontażu
po likwidacji przyłącza
napow.

ogrodzenie żeliwne
h=100cm

Istn. słup linii 0,4 kV nr 3/1
(480151 02) do demontażu
(wg odrębnego opracowania)

ławki parkowe

kruszywo typu tłuczeń
granitowy lub otoczak

ogrodzenie żeliwne
h=100cm

żywopłot do formowania
i dosadzenia

ogrodzenie żeliwne
h=100cm

Złącze 0,4 kV
kablowo-pomiarowe
(wg odrębnego
opracowania)

Istn. linia
napowietrzna 0,4 kV
zasilająca garaże do
demontażu

żywopłot do wycięcia

żywopłot do wycięcia na czas
rozprowadzenia instalacji
i dosadzenia

Istn. przyłącze 0,4 kV napowietrzne
do demontażu (wg odrębnego
opracowania)

poziom parteru
ppp=+/-0,00=80.27 m n.p.m.

Istn. linia napowietrzna 0,4 kV
zasilająca garaże do demontażu

S

A

B

C

F

LEGENDA :

A-F	TEREN INWESTYCJI OGRODZENIE
	ZABUDOWA ISTNIEJĄCA
	NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY
	ISTNIEJĄCY WJAZD NA DZIAŁKĘ
S	PROJEKTOWANE MIEJSCA GROMADZENIA ODPADÓW STAŁYCH
	PROJEKTOWANE MIEJSCA POSTOJOWE DLA ROWERÓW
	POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA
	PROJEKTOWANA POWIERZCHNIA UTWARDZONA (DOJŚCIA, PODJAZDY, TARASY)

ZDJĘCIE POGLĄDOWE

Ławki parkowe na żeliwnych stelażach z wygiętymi, szerokimi podłokietnikami. Stelaże w kolorze czarnym, deski malowane bejco-lakierem na kolor palisander. Stół na żeliwnym stelażu. Konstrukcja z odlewu żeliwnego malowanego antykorozyjną farbą podkładową oraz nawierzchniową, dekoracyjną farbą poliuretanową w kolorze czarnym. Śruby, nakrętki i podkładki stalowe, ocynkowane.
Deski z drewna iglastego (sosna lub świerk) o grubości 40mm i szerokości 12cm, szlifowane o zaokrąglonych krawędziach, impregnowanej trzykrotnie malowane lakiero-bejcą w kolorze. palisander, odporną na trudne warunki atmosferyczne; wykończenie: połysk. W stopach stołu otwory montażowe pod kotwy metalowe, przykręcane do fundamentu.

ZDJĘCIE POGLĄDOWE



Wykonany ze stali nierdzewnej o solidnej konstrukcji utrzymującej bezpiecznie rower. Możliwość przypięcia roweru za ramę, a tym samym zabezpieczenie go przed kradzieżą. Łatwy montaż przy pomocy kołków rozporowych. Śruby montażowe w zestawie. Elementy malowane proszkowo kolor czarny.

ZDJĘCIE POGLĄDOWE

Kosz na śmieci bez pokrywy
- element nośny: słupek z żeliwa o wys 115cm
- pojemność kosza 50l
- średnica około 35cm
- wysokość około 52cm
- pojemnik z możliwością demontażu
- pojemnik i słupek zabezpieczony antykorozyjnie

Sposób posadowienia elementów małej architektury
1:20



TREŚĆ OPRACOWANIA:	P.B. Przebudowy bud. mieszk.-usług. mienia komunaln. PLAN SYTUACYJNY	SKALA: 1:250 / 1:20
ADRES OBIEKTU	UL. WIOSNY LUDÓW 13, 62-404 CIĄŻEŃ DZ.NR 185 OBRĘB CIĄŻEŃ WSCHÓD	NR RYSUNKU: A2
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	ARCHIMIKA- STUDIO ARCHITEKTURY 91-464 ŁÓDŹ, UL. WSPÓLNA 15/17 LOK. 180A	DATA: 16.10.2020
AUTOR:	NUMER UPRAWNIEŃ:	PODPIS:
mgr inż. arch. MONIKA MAJERKOWSKA	14/R-190/LOOJA/09	
SPRAWDZIŁ: mgr inż. arch. MAŁGORZATA BOCIAN	23/LOOKK/2012	

BRANŻA: ARCHITEKTURA

ROZWIĄZANIA KONCEPCYJNE I TECHNICZNE OPRACOWANIA SĄ CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM