

Zzakres prac:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Zzakres prac:					
1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 2-02 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m2		
d.1		12 * 8	m2	96,000	
				RAZEM	96,000
2	TZKNBK VI - 137	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na dachu drewnianym, pierwsza warstwa	m2		
d.1		90	m2	90,000	
				RAZEM	90,000
3	TZKNBK VI - 138	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na dachu drewnianym, każda następną warstwa	m2		
d.1		90	m2	90,000	
				RAZEM	90,000
4	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1		12	m	12,000	
				RAZEM	12,000
5	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
d.1		(7,6 + 10,15) * 0,5	m2	8,875	
				RAZEM	8,875
6	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1		2 * 7	m	14,000	
				RAZEM	14,000
7	TZKNBK V - 239	Rozebranie deski okapowej lub wiatrowej	szt.		
d.1		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
8	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 20 km oraz utylizacja	m3		
d.1		90 * 2 * 0,02	m3	3,600	
				RAZEM	3,600
9	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 19	m3		
d.1		90 * 2 * 0,02	m3	3,600	
				RAZEM	3,600
2		Roboty pokrywcze			
10	KNR 9-15 0401-02	Izolacje cieplne z płyt TERMO PIRm (poliuretan nakrokwioowy) gr. 5cm montowane bezpośrednio do konstrukcji drewnianej dachu - poziome	m2		
d.2		90	m2	90,000	
				RAZEM	90,000
11	KNR K-05 0103-02	Mocowanie membrany dachowej na pełnym deskowaniu - analogia na płytach PIR	m2		
d.2		90	m2	90,000	
				RAZEM	90,000
12	KNR 2-02 0410-04	Ołaczenie połaci dachowych łątami 40x60 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej - kontrłąt	m2		
d.2		90	m2	90,000	
				RAZEM	90,000
13	KNR 2-02 0410-04	Ołaczenie połaci dachowych łątami 40x60 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej - łąty	m2		
d.2		90	m2	90,000	
				RAZEM	90,000
14	KNR 2-02 0409- 06analogia	Wiatrownice, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej - deska czołowa	m3		
d.2					

Zzakres prac:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		12 * 0,2 * 0,025	m3	0,060	
				RAZEM	0,060
15 d.2	KNR 0-15II 0522-11	Pokrycie dachów blachami powlekanyimi trapezowymi o skoku fali 205 mm przy rozstawie łat 16 cm - blacha trapezowa TR-35 brąz	m2		
		90	m2	90,000	
				RAZEM	90,000
16 d.2	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - pas nadrynnowy	m2		
		12 * 0,4	m2	4,800	
				RAZEM	4,800
17 d.2	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - obróbka deski czołowej	m2		
		12 * 0,4	m2	4,800	
				RAZEM	4,800
18 d.2	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - obróbka ogniomuru	m2		
		(2 * 7,20 + 2,10) * (0,5 + 0,15) + 12 * 0,5	m2	16,725	
				RAZEM	16,725
19 d.2	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej powlekanej	m		
		12	m	12,000	
				RAZEM	12,000
20 d.2	KNR 2-02 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm z blachy ocynkowanej	m		
		2 * 7	m	14,000	
				RAZEM	14,000
21 d.2	KNR-W 4-02 40201-01	Demontaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokątnym lub okrągłym i obwodzie do 1000 mm	m		
		0,3 * 2	m	0,600	
				RAZEM	0,600
22 d.2	NNRNKB 202 0521-06	(z.I) montaż prefabrykowanych rur wentylacyjnych z blachy ocynkowanej	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
23 d.2	KNR K-05 0402-03	Obróbka kominów	m		
		0,5	m	0,500	
				RAZEM	0,500