


POM. -1.15  
HAMMAM



LEGENDA:

- U3** Umywalka nablutowa, ceramiczna w kolorze biały, średnica 45.5 cm, wys. 22.5cm, kształt okrągły
- BA3** Deszczownica ścienna o średnicy 60mm, kolor inox
- BA4** Bateria prysznicowa podtynkowa w kolorze inox ze zaumiatywowanym procesem zamykania
- BA5** Bateria prysznicowa ścienna do polewania siedzeń w łaźni, głowica ceramiczna, 29x8 cm z uchwytem i słuchawką, wykończenie: czarny mat
- BA6** Bateria umywalkowa mechaniczna, wys. 165mm, długość wylewki 155mm, kolor czarny
- S3** Istniejący stół marmurowy do relokacji i podwyższenia


- PP3** - Płytki gresowe  
Wymiar 598x598 mm  
Powierzchnia matowa  
Antypoślizgowość R11B  
Gres mrozoodporny  
Odporność na palenie  
Grubość całkowita 10mm  
Odporność na ścieranie wgłębne <135 mm³  
Kolor : Petra Antracite lub równoważny  
Wzór : przypominająca kamień  
Fuga 3mm, kolor zbliżony do koloru płytek

- SC9** - Płytki gresowe  
Wymiar 1198x598 mm  
Powierzchnia matowa  
Antypoślizgowość R11B  
Gres mrozoodporny  
Odporność na palenie  
Grubość całkowita 10mm  
Odporność na ścieranie wgłębne <135 mm³  
Kolor : Petra Antracite lub równoważny  
Wzór : przypominająca kamień  
Fuga 3mm, kolor zbliżony do koloru płytek


- SC8** - Płytki ściennie, gresowe  
Wymiar 598x1198 mm  
Powierzchnia matowa  
Rektyfikowane  
Gres mrozoodporny  
Nasiąkliwość < 0,1%  
Odporność na palenie  
Grubość całkowita 9mm  
Ścieralność wgłębna <150 mm³  
Wytrzymałość na zginanie 45 N/mm²  
Kolor : Cielo e Terra lub równoważny  
Wzór : jednolity  
Fuga 2mm, kolor zbliżony do koloru płytek

- Kratka ściekowa
- Rozkładanie płytek od osi
- Rozkładanie płytek od lica ściany
- Kontynuacja linii fugi


WIDOK A




WIDOK B




WIDOK C




WIDOK A'




WIDOK B'




WIDOK D




WIDOK E




WIDOK F



WIDOK C'



WIDOK D'



- UWAGA:**
- Płytki ściennie licować ze ścianą. Fuga szer. 2mm w kolorze zbliżonym do płytek. Płytki ściennie w narożniku docinać pod kątem 45°
  - W pomieszczeniu ze złączką i kratką ściekową należy zapewnić spadek posadzki w kierunku kratki
  - Stosować materiały wyspecyfikowane w projekcie lub równoważne
  - Wszelkie materiały wykończeniowe należy uzgodnić z projektantem
  - Fuga z płytek podłogowych powinna być kontynuowana na ścianie

- UWAGI:**
- Wszystkie roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych" Instytutu Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
  - Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu i za zgodą projektanta oraz Inwestora.
  - Każdy element projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekście wszystkich rysunków, które do tego elementu się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich opisów technicznych i zasad sztuki budowlanej.
  - Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować według pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji branży konstrukcyjnej.
  - Zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem architektonicznym i pozostałymi opracowaniami branżowymi oraz stanem istniejącym należy wyjaśnić i uzgodnić z projektantem.
  - Wszelkie elementy ruchome takie jak elementy wyposażenia, a także elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, balustrad i innych trwałych elementów wyposażenia należy zamawiać i wykonywać na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
  - Wszelkie materiały użyte w projekcie, rozwiązania techniczne i urządzenia muszą odpowiadać normom bezpieczeństwa p.poż. i BHP; posiadać odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie i użytkowaniu zgodnym z funkcją obiektu.
  - Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej projektu są integralną częścią niniejszego opracowania.
  - Wszystkie przejścia instalacyjne wykonać zgodnie z opisem projektów branżowych

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZĄCA				
<div>DEMURG</div> <div>DESIGN</div>		ul. Górnicza 2/143 A PL 60-107 Poznań tel./fax: +48 61 662 11 40 www.demurg.com.pl		
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO		Wykonanie robót budowlanych związanych z adaptacją strefy SPA na strefę Saun w kompleksie sportowo - rekreacyjnym "Termy Maltańskie" przy ul. Termalnej 1 w Poznaniu		
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR. W SPEC.	PODPIS	
GŁÓWNY/A PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Magdalena Jarczykowska	upr. nieograniczone do proj. w specj. architektonicznej nr 7131/13/PZ2004 nr izby WP-0522		
OPRACOWAŁ/A:	mgr inż. arch. Monika Gabryszak			
SPRAWDZIŁ/A:				
TYTUŁ RYS.				SKALA
Kłady ścian - pom. -1.15				1:50
DATA 08.09.2023		NR RYSUNKU		A.7.1
Rysunek stanowi własność firmy DEMURG i nie może być kopiowany, rozpowszechniany, modyfikowany i udostępniany osobom trzecim bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela.				