



POM. -1.02
KOMUNIKACJA

LEGENDA:

- E8 Zawór czerpalny G1/2 cala, stal nierdzewna 304, kolor czarny
E13 Hydrant wewnętrzny DN25 z miejscem na gaśnicę pod spodem, z wężem półsztywnym w szafce wnękowej, z zaworem DN25 mosiężnym, osią wodną DN25 mosiężną oraz prądownicą mosiężną płynnie regulowaną między prądem zwartym, a rozproszonym, kolor skrzynki RAL 7021



Rozkładanie płytek od osi



Rozkładanie płytek od lica ściany




Kontynuacja linii fugi



Odpływ liniowy



Kratka ściekowa




Elementy istniejące


PP2 - Płytki gresowe
Wymiar 598x1198 mm
Powierzchnia matowa
Antypoślizgowość R11B
Gres mrozoodporny
Grubość całkowita 20mm
Odporność na ścieranie wgłębne <150 mm³
Kolor : Pietre di sardegna tavolara lub równoważny
Wzór : przypominający kamień
Fuga 3mm, kolor zbliżony do koloru płytek

PP1 - Płytki gresowe
Wymiar 598x598 mm
Powierzchnia matowa
Antypoślizgowość R11B
Gres mrozoodporny
Nasiąkliwość < 0,1%
Odporność na palenie
Grubość całkowita 9mm
Ścieralność wgłębna <150 mm³
Wytrzymałość na zginanie 45 N/mm²
Kolor : petra sabbia lub równoważny
Wzór : przypominający kamień
Fuga 3mm, kolor zbliżony do koloru płytek


PP3 - Płytki gresowe
Wymiar 598x598 mm
Powierzchnia matowa
Antypoślizgowość R11B
Gres mrozoodporny
Odporność na palenie
Grubość całkowita 10mm
Odporność na ścieranie wgłębne <135 mm³
Kolor : Petra Antracite lub równoważny
Wzór : przypominająca kamień
Fuga 3mm, kolor zbliżony do koloru płytek




WIDOK A



WIDOK B



WIDOK C



UWAGA:

1. Wszelkie materiały wykończeniowe należy uzgodnić z projektantem
2. W pomieszczeniu ze złączką i kratką ściekową należy zapewnić spadek posadzki w kierunku kratki
3. Stosować materiały wyspecyfikowane w projekcie lub równoważne
4. W pomieszczeniach z tynkiem lub farbą na ścianach wykonać cokół wysokości 10cm z materiału wykończeniowego posadzki

LEGENDA WYKOŃCZENIE ŚCIAN:

SC1 - Recepcja, komunikacja, strefa wypoczynku spa
Ściana tynkowana
Tynk dekoracyjny typu StoSignature lub równoważny
Efekt dekoracyjny: posypki,
Powierzchnia matowa, wodoodporna
Kolor NCS: S 4040-y50r

SC1 - Recepcja, komunikacja, strefa wypoczynku spa
Ściana tynkowana
Tynk dekoracyjny typu StoSignature lub równoważny
Efekt dekoracyjny: posypki,
Powierzchnia matowa, wodoodporna
Kolor NCS: S 8502-G

SC3 - Komunikacja, recepcja, punkt informacji,
strefa wypoczynku spa, prysznice
Płytki gresowe, szkliwione,
Wymiar 598x1198 mm
Powierzchnia matowa
Rektyfikowane
Gres mrozoodporny
Grubość całkowita 9mm
Odporność na ścieranie wgłębne <135 mm³
Kolor : Pietre di sardegna tavolara naturale lub równoważny
Wzór : przypominający kamień
Fuga 2mm, kolor zbliżony do koloru płytek

Gzyms z blachy w kolorze miedzianym
wysokość 1cm
Wtopiona w warstwę wykończeniową ściany

UWAGI:

1. Wszystkie roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych" Instytutu Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu i za zgodą projektanta oraz Inwestora.
3. Każdy element projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekście wszystkich rysunków, które do tego elementu się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich opisów technicznych i zasad sztuki budowlanej.
4. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować według pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji branży konstrukcyjnej.
5. Zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem architektonicznym i pozostałymi opracowaniami branżowymi oraz stanem istniejącym należy wyjaśnić i uzgodnić z projektantem.
6. Wszelkie elementy ruchome takie jak elementy wyposażenia, a także elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, balustrad i innych trwałych elementów wyposażenia należy zamawiać i wykonywać na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
7. Wszelkie materiały użyte w projekcie, rozwiązania techniczne i urządzenia muszą odpowiadać normom bezpieczeństwa p.poż. i BHP: posiadać odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie i użytkowaniu zgodnym z funkcją obiektu.
8. Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej projektu są integralną częścią niniejszego opracowania.
9. Wszystkie przejścia instalacyjne wykonać zgodnie z opisem projektów branżowych

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZĄCA

DEMIURG
DESIGN

ul. Górnicza 2/143 A
PL 60-107 Poznań
tel./fax: +48 61 662 11 40
www.demiurg.com.pl

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO Wykonanie robót budowlanych związanych z adaptacją strefy SPA na strefę Saun w kompleksie sportowo - rekreacyjnym "Termy Maltańskie" przy ul. Termalnej 1 w Poznaniu

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR. W SPEC.	PODPIS
GŁÓWNY/A PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Magdalena Jarczykowska	upr. nieograniczone do proj. w spec. architektonicznej nr 7131/13/P/2004 nr izby WP-0522	
OPRACOWAŁ/A:	mgr inż. arch. Monika Gabryszak		
SPRAWDZIŁ/A:			

TYTUŁ RYS. SKALA

Kłady ścian - pom. -1.02

1:100,
1:50

DATA 08.09.2023 NR RYSUNKU A.7.02

Rysunek stanowi własność firmy DEMIURG i nie może być kopiowany, rozpowszechniany, modyfikowany i udostępniany osobom trzecim bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela.