



UWAGA:  
PROJEKTOWANE OPRAWY AWARYJNE ORAZ  
EWAKUACYJNE MUSZĄ BYĆ KOMPATYBILNE Z  
ISTNIEJĄCYM SYSTEMEM OŚWIETLENIA  
AWARYJNEGO.

- A1
- A2
- A3
- A4
- A5
- E1
- B1
- B2
- D1
- T1
- K1
- K2
- SN
- W
- N
- L
- Q1
- Q2
- Q3
- Y1
- Y2

Zestawienie pomieszczeń - Posiłek-1			
Nr	Nazwa	Powierzchnia [m²]	Wysokość [cm]
-1.01	Recepcja	18,33	300
-1.02	Pom. rekreacyjno - wypoczynkowe	73,28	300
-1.03	Przygotowania do zabiegów pirs	7,46	300
-1.04	Pirsa	8,54	220
-1.05	Pom. techniczne	4,88	300
-1.06	Sauna sucha	25,25	249
-1.07	Strzała schładzająca	6,67	300
-1.08	Sauna sucha	16,87	249
-1.09	Physic damali	2,89	300
-1.10	Physic mekapi	2,61	300
-1.11	Pom. techniczne	10,59	300
-1.12	Biosauna	10,76	249
-1.13	Physic	1,51	250
-1.14	Łazienka solar	12,26	249
-1.15	Hamam	25,74	249
-1.16	Punkt informacyjny	7,47	300
-1.17	Strzała wypoczynku saun	21,16	300
-1.18	Strzała wypoczynku spa	22,71	300
-1.19	Toileta mekapi	5,23	250
-1.20	Toileta damskie	4,15	250
-1.21	Toileta dla OdN	5,46	250
-1.22	Toileta	3,03	250
-1.23	Przebieżnia	1,15	300
-1.24	Magazyn	14,23	300
-1.25	Sanatoryjnia	3,56	300

## LEGENDA

- Oprawa pt, temp. barwowa 4000K, strumień świetlny 350lm, wymiary Ø20/95mm, IK07, IP20, moc 8W  
np. CLIGHT HEDION PRO 16 PT LED350-930 D24 IP20 8W DALI
- Oprawa pt, temp. barwowa 4000K, strumień świetlny 500lm, wymiary Ø55/150mm, IP20, moc 9W  
np. CLIGHT HEDION PRO 38 PT LED500-930 D53 IP20 9W
- Oprawa pt, temp. barwowa 4000K, strumień świetlny 930lm, wymiary Ø65/90mm, IP20, moc 10W  
np. CLIGHT HEDION PRO 60 PT LED800-930 D75 IP65 10W
- Oprawa nt, montaż nad sufitem podwieszanym, doświetlająca kopułę w pom. -1.15
- Oprawa pt, do oświetlenia pom. saun dostosowana do warunków panujących w pomieszczeniu, umożliwiającą wykonanie prac porządkowych w pom. saun
- Oprawa pt, temp. barwowa 3000K, strumień świetlny 1640lm, wymiary 190/190/74mm, IP20/IP44, moc 13W  
np. CLIGHT DL SX MIDI PT LED1600-930 D190 IP44 13W
- Oprawa pt, temp. barwowa 4000K, strumień świetlny 2890lm, wymiary 1085/73/75mm, IP20, moc 25W  
np. CLIGHT REGATO II PT MPRM LED2800-830 L1100 25W
- Oprawa pt, temp. barwowa 3000K, strumień świetlny 1235lm, wymiary 595/48/92mm, IP44, moc 13W  
np. CLIGHT REGATO KINKIET LED1200-830 L600 IP44 13W
- Oprawa pt, temp. barwowa 4000K, strumień świetlny 2890lm, wymiary 1085/73/75mm, IP20, moc 25W  
np. CLIGHT TERRA EVO PC LED4200-840 L1200 IP66 30W
- Oprawa zw, architektoniczna, z przezroczystego szkła - kaustyka ze sterowaniem DALI
- Oprawa nt, architektoniczna, okrągła typu ring ze sterowaniem DALI
- Oprawa nt, architektoniczna, okrągła typu ring ze sterowaniem DALI
- Taśma LED w profilu zlicowanym ze ścianą pomiędzy posadzką a sufitem podwieszanym, zasilacz ze sterowaniem DALI
- wypust oświetleniowy pod podświetlone tabliczki z nazwami pomieszczeń
- Taśma LED w profilu zlicowanym z sufitem podwieszanym, zasilacz ze sterowaniem DALI
- wypust oświetleniowy pod podświetlone logo
- Oprawa awaryjna pt, strumień świetlny 200lm, wymiary Ø110/38mm, IP65, moc 2W, 1h, AT  
np. ROUNDTech PT LED E IP65 1h CGL
- Oprawa awaryjna pt, strumień świetlny 200lm, wymiary Ø110/38mm, IP65, moc 2W, 1h, AT  
np. ROUNDTech PT LED O IP65 1h CGL
- Oprawa awaryjna zewnętrzna, strumień świetlny 225lm, wymiary 303/160/184mm, IP65, moc 3,2W, 1h, AT  
np. OUTDOOR WALL LED O IP65 1h CGL
- Oprawa ewakuacyjna jednostronna, strumień świetlny 100lm, wymiary 49/119/270mm, IP65, moc 3,2W, 3h, AT  
np. SAFELITE LED WALL IP65 CGL
- Oprawa ewakuacyjna dwustronna, strumień świetlny 1005lm, wymiary 49/119/270mm, IP65, moc 3,2W, 3h, AT  
np. SAFE LITE LED DS IP65 CGL

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZĄCA

**DEMURG**  
PROJECT S.A.

ul. Górnicza 2/143 A  
PL 60-107 Poznań  
tel./fax: +48 61 662 11 40  
www.demurg.com.pl

NAZWA  
OBJEKTU  
BUDOWLANEGO

FUNKCJA

GŁÓWNYA  
PROJEKTANT:

OPRACOWAŁA:

SPRAWDZIŁA:

TYTUŁ RYS.

DATA  
WRZESIEŃ 2023

Wykonanie robót budowlanych związanych z adaptacją strefy SPA na strefę Saun w kompleksie sportowo - rekreacyjnym "Termy Maltańskie" przy ul. Termalnej 1 w Poznaniu

mgr inż. Marcin Gątniewski

mgr inż. Julia Wiśniewska-Grzybowska

mgr inż. Wiesław Kapłon

NR UPR. W SPEC.  
PODPIS

SKALA

1:50

NR RYSUNKU  
E-2