



LEGENDA:

PP1 - Recepcja, komunikacja, sauny, prysznic, pomieszczenia techniczne, przebieralnia, toalety
Płytki gresowe
Wymiar 598x598 mm
Powierzchnia matowa
Antypoślizgowość R11B
Gres mrozoodporny
Nasiąkliwość < 0,1%
Odporność na palenie
Grubość całkowita 9mm
Ścieralność wgłębna <150 mm³
Wytrzymałość na zginanie 45 N/mm²
Kolor : petra sabbia lub równoważny
Wzór : przypominający kamień
Fuga 3mm, kolor zbliżony do koloru płytek

PP2 - Komunikacja, prysznic, basen schładzający
Płytki gresowe, szkliwione,
Wymiar 598x1198 mm
Powierzchnia matowa
Antypoślizgowość R11B
Rektyfikowane
Gres mrozoodporny
Grubość całkowita 20mm
Odporność na ścieranie wgłębne <150 mm³
Kolor : Pietre di sardegna tavolara lub równoważny
Wzór : przypominający kamień
Fuga 3mm, kolor zbliżony do koloru płytek

PP3 - komunikacja, punkt informacji, hammam
Płytki gresowe
Wymiar 598x598 mm
Powierzchnia matowa
Antypoślizgowość R11B
Gres mrozoodporny
Odporność na palenie
Grubość całkowita 10mm
Odporność na ścieranie wgłębne <135 mm³
Kolor : Pietra Antracite lub równoważny
Wzór : przypominająca kamień
Fuga 3mm, kolor zbliżony do koloru płytek

PP4 - Pomieszczenia techniczne
Płytki gresowe
Wymiar 598x598 mm
Powierzchnia matowa
Antypoślizgowość R9
Rektyfikowane
Gres mrozoodporny
Klasa ścieralności: 4
Grubość całkowita 8mm
Kolor : Szary
Wzór : jednolity
Fuga 3mm, kolor zbliżony do koloru płytek

PP5 - Łazienki zlicowane z posadzką
Płytki podłogowe
Wymiar 600x2000 mm
Powierzchnia matowa
Antypoślizgowość R10A
Gres mrozoodporny
Odporność na palenie
Kolor : Grand Cave Graphite lub równoważny
Wzór : przypominający kamień
Fuga 3 mm, analogiczna co fuga płytek podłogowych

PP6 - Łazienka solna
Płytki gresowe
Wymiar 598x598 mm
Powierzchnia matowa
Antypoślizgowość R11B
Gres mrozoodporny
Nasiąkliwość < 0,1%
Odporność na palenie
Grubość całkowita 9mm
Ścieralność wgłębna <150 mm³
Wytrzymałość na zginanie 45 N/mm²
Kolor : petra bianca lub równoważny
Wzór : przypominający kamień
Fuga 3mm, kolor zbliżony do koloru płytek

PP1 - Recepcja, komunikacja, sauny, prysznic, pomieszczenia techniczne, przebieralnia, toalety
Płytki gresowe
Wymiar 598x598 mm
Powierzchnia matowa
Antypoślizgowość R11B
Gres mrozoodporny
Nasiąkliwość < 0,1%
Odporność na palenie
Grubość całkowita 9mm
Ścieralność wgłębna <150 mm³
Wytrzymałość na zginanie 45 N/mm²
Kolor : petra bianca lub równoważny
Wzór : przypominający kamień
Fuga 3mm, kolor zbliżony do koloru płytek

PP2 - Recepcja, komunikacja, strefa wypoczynku spa
Płytki gresowe, szkliwione,
Wymiar 598x1198 mm
Powierzchnia matowa
Rektyfikowane
Gres mrozoodporny
Grubość całkowita 9mm
Odporność na ścieranie wgłębne <135 mm³
Kolor : Pietre di sardegna tavolara naturale lub równoważny
Wzór : przypominający kamień
Fuga 2mm, kolor zbliżony do koloru płytek

PP3 - Recepcja, komunikacja, strefa wypoczynku spa
Płytki gresowe, szkliwione,
Wymiar 598x1198 mm
Powierzchnia matowa
Rektyfikowane
Gres mrozoodporny
Grubość całkowita 6mm
Mrozoodporność
Kolor : Aquamarine grey pol lub równoważny
Wzór : przypominający kamień
Fuga 2mm, kolor zbliżony do koloru płytek

PP4 - Łazienki
Płytki gresowe, szkliwione,
Wymiar 598x1198 mm
Powierzchnia matowa
Rektyfikowane
Gres mrozoodporny
Grubość całkowita 6mm
Mrozoodporność
Kolor : Aquamarine grey pol lub równoważny
Wzór : przypominający kamień
Fuga 2mm, kolor zbliżony do koloru płytek

PP5 - Pomieszczenia techniczne, Strefa wypoczynku saun
Lateksowa farba emulsyjna kolor beżowy - NCS S 2010-Y40R

PP6 - Hammam
Płytki gresowe
Wymiar 598x1198 mm
Powierzchnia matowa
Rektyfikowane
Gres mrozoodporny
Nasiąkliwość < 0,1%
Odporność na palenie
Grubość całkowita 9mm
Ścieralność wgłębna <150 mm³
Wytrzymałość na zginanie 45 N/mm²
Kolor : Cielo e Terra lub równoważny
Wzór : jednolity
Fuga 2mm, kolor zbliżony do koloru płytek

PP7 - Hammam, Sauny
Płytki gresowe
Wymiar 598x1198 mm
Powierzchnia matowa
Antypoślizgowość R11B
Gres mrozoodporny
Odporność na palenie
Grubość całkowita 10mm
Odporność na ścieranie wgłębne <135 mm³
Kolor : Pietra Antracite lub równoważny
Wzór : przypominająca kamień
Fuga 3mm, kolor zbliżony do koloru płytek

PP8 - Strefa wypoczynku saun
Dekoracja ścienna z lameli drewnianych
pojedyncze listwy 2x2cm, układane co 3cm
kolor: chłodny odcień ciemnego drewna

PP9 - Sauny
Ściany wykończone zgodnie z wytycznymi dostawców saun

PP10 - Gzyms z blachy w kolorze miedzianym
wysokość 1cm
Wtopiona w warstwę wykończeniową ściany

PP11 - Listwa ozdobna ze stali nierdzewnej w kolorze czarnym
wysokość 2 cm
Wtopiona w warstwę wykończeniową ściany

PP12 - Rewizje niecki posadzki- rewizja za pomocą włazu
wypełnionego materiałem zgodnym z wykończoną posadzką.

Kratka ściekowa
Odpływ liniowy

Rozkładanie płytek podłogowych od osi

Rozkładanie płytek ściennych od lica ściany

Kontynuacja linii fugi

LEGENDA WYKOŃCZENIE ŚCIAN:

SC1 - Recepcja, komunikacja, strefa wypoczynku spa
Ściana tynkowana
Tynk dekoracyjny typu StoSignature lub równoważny
Efekt dekoracyjny: posypki,
Powierzchnia matowa, wodoodporna
Kolor NCS: S 4040-y50r

SC2 - Recepcja, komunikacja, strefa wypoczynku spa
Ściana tynkowana
Tynk dekoracyjny typu StoSignature lub równoważny
Efekt dekoracyjny: posypki,
Powierzchnia matowa, wodoodporna
Kolor NCS: S 8502-G

SC3 - Komunikacja, recepcja, punkt informacji,
strefa wypoczynku spa, prysznic
Płytki gresowe, szkliwione,
Wymiar 598x1198 mm
Powierzchnia matowa
Rektyfikowane
Gres mrozoodporny
Grubość całkowita 9mm
Odporność na ścieranie wgłębne <135 mm³
Kolor : Pietre di sardegna tavolara naturale lub równoważny
Wzór : przypominający kamień
Fuga 2mm, kolor zbliżony do koloru płytek

SC4 - Łazienki
Płytki gresowe, szkliwione,
Wymiar 598x1198 mm
Powierzchnia matowa
Rektyfikowane
Gres mrozoodporny
Grubość całkowita 6mm
Mrozoodporność
Kolor : Aquamarine grey pol lub równoważny
Wzór : przypominający kamień
Fuga 2mm, kolor zbliżony do koloru płytek

SC5 - Pomieszczenia techniczne, Strefa wypoczynku saun
Lateksowa farba emulsyjna kolor biały - NCS S 0502-Y50R

SC6 - Pomieszczenia techniczne
Lateksowa farba emulsyjna kolor beżowy - NCS S 2010-Y40R

SC8 - Hammam
Płytki gresowe
Wymiar 598x1198 mm
Powierzchnia matowa
Rektyfikowane
Gres mrozoodporny
Nasiąkliwość < 0,1%
Odporność na palenie
Grubość całkowita 9mm
Ścieralność wgłębna <150 mm³
Wytrzymałość na zginanie 45 N/mm²
Kolor : Cielo e Terra lub równoważny
Wzór : jednolity
Fuga 2mm, kolor zbliżony do koloru płytek

SC9 - Hammam, Sauny
Płytki gresowe
Wymiar 598x1198 mm
Powierzchnia matowa
Antypoślizgowość R11B
Gres mrozoodporny
Odporność na palenie
Grubość całkowita 10mm
Odporność na ścieranie wgłębne <135 mm³
Kolor : Pietra Antracite lub równoważny
Wzór : przypominająca kamień
Fuga 3mm, kolor zbliżony do koloru płytek

SC10 - Strefa wypoczynku saun
Dekoracja ścienna z lameli drewnianych
pojedyncze listwy 2x2cm, układane co 3cm
kolor: chłodny odcień ciemnego drewna

SC12 - Sauny
Ściany wykończone zgodnie z wytycznymi dostawców saun

Gzyms z blachy w kolorze miedzianym
wysokość 1cm
Wtopiona w warstwę wykończeniową ściany

Listwa ozdobna ze stali nierdzewnej w kolorze czarnym
wysokość 2 cm
Wtopiona w warstwę wykończeniową ściany

R2
Rewizje niecki posadzki- rewizja za pomocą włazu
wypełnionego materiałem zgodnym z wykończoną posadzką.