

Zestawienie przegród budowlanych - Ściany

Typ	Nazwa	Grubość [cm]
-----	-------	--------------

, ,

SW1, Ściana wewnętrzna między pomieszczeniami suchymi, 22,00

Warstwa wykończeniowa zgodnie z projektem aranżacji wnętrz- tynk dekoracyjny	0,50
Tynk cementowo-wapienny kat. III	1,50
Bloczki wapienno- piaskowe	18,00
Tynk cementowo-wapienny kat. III	1,50
Warstwa wykończeniowa zgodnie z projektem aranżacji wnętrz- tynk dekoracyjny	0,50

, ,

SW2, Ściana wewnętrzna między pomieszczeniami suchymi, 24,00

Warstwa wykończeniowa zgodnie z projektem aranżacji wnętrz- tynk dekoracyjny	0,50
Tynk cementowo-wapienny kat. III	1,50
Bloczki wapienno- piaskowe	18,00
Tynk cementowo-wapienny kat. III	2,00
Warstwa wykończeniowa zgodnie z projektem aranżacji wnętrz	2,00

, ,

SW3, Ściana wewnętrzna między pomieszczeniami mokrymi, 26,00

Warstwa wykończeniowa zgodnie z projektem aranżacji wnętrz	2,00
Tynk cementowo-wapienny kat. III	2,00
Bloczki wapienno- piaskowe	18,00
Tynk cementowo-wapienny kat. III	2,00
Warstwa wykończeniowa zgodnie z projektem aranżacji wnętrz	2,00

, ,

SW4, Ściana wewnętrzna między pomieszczeniami mokrymi, 20,00

Warstwa wykończeniowa zgodnie z projektem aranżacji wnętrz	2,00
Tynk cementowo-wapienny kat. III	2,00
Bloczki wapienno- piaskowe	12,00
Tynk cementowo-wapienny kat. III	2,00
Warstwa wykończeniowa zgodnie z projektem aranżacji wnętrz	2,00

SW5, Ściana wewnętrzna między pomieszczeniami suchymi a saunami, 32,00

Ściana wewnętrzna- technologia saun zgodnie z opisem	12,00
Bloczki wapienno- piaskowe	18,00
Tynk cementowo-wapienny kat. III	1,50
Warstwa wykończeniowa zgodnie z projektem aranżacji wnętrz	0,50

, ,

SW6, Ściana wewnętrzna między pomieszczeniami mokrymi a saunami, 34,00

Ściana wewnętrzna- technologia saun zgodnie z opisem	12,00
Bloczki wapienno- piaskowe	18,00
Tynk cementowo-wapienny kat. III	2,00
Warstwa wykończeniowa zgodnie z projektem aranżacji wnętrz	2,00

, ,

SW7, Ściana wewnętrzna między saunami, 42,00

Ściana wewnętrzna- technologia saun zgodnie z opisem	12,00
Bloczki wapienno- piaskowe	18,00

Zestawienie przegród poziomych

Typ	Materiał budowlany	
	Nazwa	Grubość [cm]

,

P01, Posadzka na gruncie - pomieszczenia suche

Warstwa wykończeniowa zgodnie z projektem aranżacji wnętrz	2,00
Szlichta cementowa z ogrzewaniem podłogowym	9,00
Membrana przeciwwilgociowa - Folia PE	0,05
Płyty styropianowe twarde EPS 100 λ=0,036 W/mK	10,00
Membrana przeciwwilgociowa - Folia PE	0,05
Warstwy istniejące- chudy beton	15,00

,

P02, Posadzka na gruncie - pomieszczenia mokre

Warstwa wykończeniowa zgodnie z projektem aranżacji wnętrz	2,00
Folia w płynie	0,10
Szlichta cementowa z ogrzewaniem podłogowym	9,00
Płyty styropianowe twarde EPS 100 λ=0,036 W/mK	10,00
Membrana przeciwwilgociowa - Folia PE	0,05
Warstwy istniejące- chudy beton	15,00

UWAGI:

- Wszystkie roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych" Instytutu Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
- Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu i za zgodą projektanta oraz Inwestora.
- Kazdy element projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekście wszystkich rysunków, które do tego elementu się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich opisów technicznych i zasad sztuki budowlanej.
- Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować według pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji branży konstrukcyjnej.
- Zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem architektonicznym i pozostałymi opracowaniami branżowymi oraz stanem istniejącym należy wyjaśnić i uzgodnić z projektantem.
- Wszelkie elementy ruchome takie jak elementy wyposażenia, a także elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, balustrad i innych trwałych elementów wyposażenia należy zamawiać i wykonywać na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
- Wszelkie materiały użyte w projekcie, rozwiązania techniczne i urządzenia muszą odpowiadać normom bezpieczeństwa p.poż. i BHP; posiadać odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie i użytkowaniu zgodnym z funkcją obiektu.
- Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej projektu są integralną częścią niniejszego opracowania.
- Wszystkie przejścia instalacyjne wykonać zgodnie z opisem projektów branżowych

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZĄCA



ul. Górnicza 2/143 A  
PL 60-107 Poznań  
tel./fax: +48 61 662 11 40  
www.demiurg.com.pl

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	Wykonanie robót budowlanych związanych z adaptacją strefy SPA na strefę Saun w kompleksie sportowo - rekreacyjnym "Termy Maltańskie" przy ul. Termalnej 1 w Poznaniu		
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR. W SPEC.	PODPIS
GŁÓWNY/A PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Magdalena Jarczykowska	upr. nieograniczone do proj. w specj. architektonicznej nr 7131/13/P/2004 nr izby WP-0522	
OPRACOWAŁ/A:	mgr inż. arch. Monika Gabryszak		
SPRAWDZIŁ/A:			
TYTUŁ RYS.			SKALA
Zestawienie przegród budowlanych			1:1
DATA 2023-10-30		NR RYSUNKU <b>A.1.01</b>	
Rysunek stanowi własność firmy DEMIURG i nie może być kopiowany, rozpowszechniany, modyfikowany i udostępniany osobom trzecim bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela.			