Sf1
Sufit podwieszany - kasetonowy,
system Ecophone Focus Ds, lub równoważny
Płyta sufitowa wykończona wełną szklaną,
Konstrukcja montażu wg systemu konstrukcji C4, profil T24, krawędź płyty zlicowana z dolnym profilem podkonstrukcji, płyty rozbieralne
· Wymiar modułu, 600 x 600mm
· Grubość płyty 20 mm
· Przybliżona masa sufitu z podkonstrukcją ok.3-4 kg/m2
· Klasa pochłaniania dźwięku A
· Odporność na wilgoć klasy C, wilgotność względna 95% przy 30°C, zgodnie z EN 13964:2014
· Materiał klasy ogniowej A2-s1, d0 wg EN ISO 1182
· Kolor NCS: S 4040-y50r (płyty i widocznej podkonstrukcji)

Sf2
Sufit podwieszany - kasetonowy,
system Ecophone Focus Ds, lub równoważny
Płyta sufitowa wykończona wełną szklaną,
Konstrukcja montażu wg systemu konstrukcji C4, profil T24, krawędź płyty zlicowana z dolnym profilem podkonstrukcji, płyty rozbieralne
· Wymiar modułu, 600 x 600mm
· Grubość płyty 20 mm
· Przybliżona masa sufitu z podkonstrukcją ok.3-4 kg/m2
· Klasa pochłaniania dźwięku A
· Odporność na wilgoć klasy C, wilgotność względna 95% przy 30°C, zgodnie z EN 13964:2014
· Materiał klasy ogniowej A2-s1, d0 wg EN ISO 1182
· Kolor NCS: S 8000-N (płyty i widocznej podkonstrukcji)

Sf3
Sufit podwieszany - kasetonowy,
system Ecophone Focus Ds, lub równoważny
Płyta sufitowa wykończona wełną szklaną,
Konstrukcja montażu wg systemu konstrukcji C4, profil T24, krawędź płyty zlicowana z dolnym profilem podkonstrukcji, płyty rozbieralne
· Wymiar modułu, 600 x 600mm
· Grubość płyty 20 mm
· Przybliżona masa sufitu z podkonstrukcją ok.3-4 kg/m2
· Klasa pochłaniania dźwięku A
· Odporność na wilgoć klasy C, wilgotność względna 95% przy 30°C, zgodnie z EN 13964:2014
· Materiał klasy ogniowej A2-s1, d0 wg EN ISO 1182
· Kolor NCS: S 0500-N (płyty i widocznej podkonstrukcji)

Sf4
Sufit podwieszany - listwowy, drewniany
Deski z termowanej olchy w profilu STS (krótkie pióro) w ciemnym odcieniu
Montaż do profilu aluminiowego nośnego przy pomocy klipsów montażowych, zatrzaskowych
· Wymiar listwy, 80 x 20mm dł. 240cm
·dolna krawędź zlicowana z sufitem podwieszanym kasetonowym

Sf5
Sufity systemowe - zgodne z wytycznymi dostawców saun

K1
Kopuła - w technologii g-k na rusztcie g-k, pokryta warstwą wełny szklanej grubości ok 40mm wykończonej warstwą gładkiego tynku akustycznego z perforowanym wzorem

R1
Rewizja w suficie podwieszanym z możliwością demontażu- lokalizacja zgodna z projektem branży sanitarnej

Kontynuacja linii płyt z sąsiedniego pomieszczenia

Kierunek układania płyt - począłek od narożnika pomieszczenia

Kierunek układania płyt - płyta w osi pomieszczenia

UWAGA:
1. Wszystkie materiały wykończeniowe na etapie realizacji należy uzgodnić i przedstawić projektantowi wraz z próbkami do akceptacji
2. Elementy instalacyjne według projektów branżowych.
3. Wysokości podane do spodu wykończonego sufitu podwieszanego.

Instalacje elektryczne:

- Oprawa pt, temp. barwowa 4000K, strumień świetlny 350lm, wymiary D20/95mm, IK07, IP20, moc 8W np. CLIGHT HEDION PRO 16 PT LED350-830 D24 IP20 8W DALI
- Oprawa pt, temp. barwowa 4000K, strumień świetlny 500lm, wymiary D50/150mm, IP20, moc 9W np. CLIGHT HEDION PRO 38 PT LED500-830 D53 IP20 9W
- Oprawa pt, temp. barwowa 4000K, strumień świetlny 930lm, wymiary D65/90mm, IP20, moc 10W np. CLIGHT HEDION PRO 60 PT LED930-830 D75 IP65 10W
- Oprawa pt, temp. barwowa 3000K, strumień świetlny 1640lm, wymiary 190/190/74mm, IP20/IP44, moc 13W np. CLIGHT DL SX MIDI PT LED1600-930 D190 IP44 13W
- Oprawa pt, temp. barwowa 4000K, strumień świetlny 2890lm, wymiary 1085/73/75mm, IP20, moc 25W np. CLIGHT REGATO II PT MPRM LED2800-830 L1100 25W
- Oprawa pt, temp. barwowa 3000K, strumień świetlny 1235lm, wymiary 595/46/92mm, IP44, moc 13W np. CLIGHT REGATO KNIKET LED1200-830 L600 IP44 13W
- Oprawa pt, temp. barwowa 4000K, strumień świetlny 2890lm, wymiary 1085/73/75mm, IP20, moc 25W np. CLIGHT TERRA EVO PC LED4200-840 L1200 IP66 30W
- Oprawa zw, architektoniczna, z przezroczystego szkła- kaustyka ze starowaniem DALI
- Oprawa nt, architektoniczna,okrągła typu ring ze starowaniem DALI
- Oprawa nt, architektoniczna,okrągła typu ring ze starowaniem DALI
- Taśma LED w profilu zlicowanym ze ścianą pomiędzy posadzką a sufitem podwieszanym, zasilacz ze sterowaniem DALI
- Taśma LED w profilu zlicowanym z sufitem podwieszanym, zasilacz ze sterowaniem DALI
- Oprawa awaryjna pt, strumień świetlny 200lm, wymiary D110/38mm, IP65, moc 2W, 1h, AT np. ROUNDTECH PT LED E IP65 1h CGL
- Oprawa awaryjna pt, strumień świetlny 200lm, wymiary D110/38mm, IP65, moc 2W, 1h, AT np. ROUNDTECH PT LED O IP65 1h CGL
- Oprawa awaryjna zewnętrzna, strumień świetlny 225lm, wymiary 303/160/184mm, IP65, moc 3,2W, 1h, AT np. OUTDOOR WALL LED O IP65 1h CGL
- Oprawa ewakuacyjna jednostronna, strumień świetlny 100lm, wymiary 49/119/270mm, IP65, moc 3,2W, 3h, AT np. SAFELITE LED WALL IP65 CGL
- Oprawa ewakuacyjnadwustronna, strumień świetlny 1005lm, wymiary 49/119/270mm, IP65, moc 3,2W, 3h, AT np.SAFE LITE LED DS IP65 CGL
- łącznik pojedynczy 10A/230V IP20/IP44
- łącznik podwójny 10A/230V IP20/IP44
- łącznik schodowy 10A/230V IP20/IP44
- przycisk 10A/230V IP20/IP44
- czujnik obecności 360°
- czujnik kontaktowy
- numer sekcji opraw

Instalacje sanitarne:

- Anemostat nawiewny
- Anemostat wywiewny

UWAGI:
1. Wszystkie roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych" Instytutu Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu i za zgoda projektanta oraz Inwestora.
3. Kazdy element projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekscie wszystkich rysunków, które do tego elementu się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich opisów technicznych i zasad sztuki budowlanej.
4. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować według pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji branży konstrukcyjnej.
5. Zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem architektonicznym i pozostałymi opracowaniami branżowymi oraz stanem istniejącym należy wyjaśnić i uzgodnić z projektantem.
6. Wszelkie elementy ruchome takie jak elementy wyposażenia, a także elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, balustrad i innych trwałych elementów wyposażenia należy zamawiać i wykonywać na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
7. Wszelkie materiały użyte w projekcie, rozwiązania techniczne i urządzenia muszą odpowiadać normom bezpieczeństwa p.poż. i BHP; posiadać odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie i użytkowaniu zgodnym z funkcją obiektu.
8. Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej projektu są integralną częścią niniejszego opracowania.
9. Wszystkie przejścia instalacyjne wykonać zgodnie z opisem projektów branżowych

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZĄCA

DEMURG DESIGN

ul. Górnicza 2/143 A
PL 60-107 Poznań
tel./fax: +48 61 662 11 40
www.demiurg.com.pl

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	Wykonanie robót budowlanych związanych z adaptacją strefy SPA na strefę Saun w kompleksie sportowo - rekreacyjnym "Termy Maltańskie" przy ul. Termalnej 1 w Poznaniu		
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR. W SPEC.	PODPIS
GŁÓWNY/A PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Magdalena Jarczykowska	upr. nieograniczone do proj. w spec. architektoniczne nr 7131/13/P/2004 nr uby WP-05/22	
OPRACOWAL/A:	mgr inż. arch. Monika Gabryszak		
SPRAWDZIŁ/A:			

TYTUŁ RYS.: Rzut wykończenia sufitów

SKALA: 1:100,

DATA: **08.09.2023**

NR RYSUNKU: **A.6.01**

Rysunek stanowi własność firmy DEMURG i nie może być kopiowany, rozpowszechniany, modyfikowany i udostępniany osobom trzecim bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela.