

poziom por.55,00 m n.p.m.

Węzeł	RS8		SD3.3		SD3.2		SD3.1		SD3
Opis	rynna fi0,16		Studzienka fi 315 mm		Studzienka fi 315 mm		Studzienka fi 425 mm		Studzienka betonowa fi 1,0 m
Rzędna terenu [m n.p.m.]	66,54		66,54		66,60		66,58		66,43
Rzędna dna rury [m n.p.m.]	65,74		65,69		65,32		65,08		65,00
Zagłębienie [m]	0,80		0,85		1,28		1,50		1,43
Materiał,Średnica/Spadek [%]		PCV160 1,50		PCV160 1,50		PCV160 1,50		PCV160 1,00	
Długość [m]		3,26		24,50		16,40		8,14	
Odległość [m]	0,00		3,26		27,76		44,16		52,30
Dno wykopu [m n.p.m.]	65,74		65,69		65,32		65,08		65,00
Objętość wykopu [m3]		1,34		13,08		11,49		6,20	
Kąt załamania [°]									
Spadek		1,50		1,50		1,50		1,00	
Materiał		PCV		PCV		PCV		PCV	
Rzędna terenu proj. [m n.p.m.]	66,54		66,54		66,60		66,58		66,43
Hektometr	0		1	2	3		4		5+0,23 [m]

poziom por.55,00 m n.p.m.

Węzeł	RS7		SD3.1
Opis	rynna fi0,16		Studzienka fi 425 mm
Rzędna terenu [m n.p.m.]	66,58		66,58
Rzędna dna rury [m n.p.m.]	65,78		65,73
Zagłębienie [m]	0,80		0,85
Materiał,Średnica/Spadek [%]		PCV160 1,50	
Długość [m]		3,36	
Odległość [m]	0,00		3,36
Dno wykopu [m n.p.m.]	65,78		65,73
Objętość wykopu [m3]		1,39	
Kąt załamania [°]			
Spadek		1,50	
Materiał		PCV	
Rzędna terenu proj. [m n.p.m.]	66,58		66,58
Hektometr	0 1 2 3		3,36 [dam]

poziom por.55,00 m n.p.m.

Węzeł	RD9		SD2.4		SD2.3		SD2.2		SD2.1		SD2
Opis	rynna fi0,16		Studzienka fi 315 mm		Studzienka fi 315 mm		Studzienka fi 425 mm		Studzienka fi 425 mm		Studzienka betonowa fi 1,2 m
Rzędna terenu [m n.p.m.]	66,40		66,40		66,40		66,12		66,12		66,66
Rzędna dna rury [m n.p.m.]	65,60		65,53		65,22		64,91		64,83		64,76
Zagłębienie [m]	0,80		0,87		1,18		1,21		1,29		1,90
Materiał,Średnica/Spadek [%]		PCV160 1,50		PCV160 1,50		PCV160 1,50		PCV200 1,00		PCV200 1,00	
Długość [m]		4,76		20,30		20,73		8,34		6,93	
Odległość [m]	0,00		4,76		25,06		45,79		54,13		61,06
Dno wykopu [m n.p.m.]	65,60		65,53		65,22		64,91		64,83		64,76
Objętość wykopu [m3]		1,99		10,46		12,44		5,39		5,72	
Kąt załamania [°]											
Spadek		1,50		1,50		1,50		1,00		1,00	
Materiał		PCV		PCV		PCV		PCV		PCV	
Rzędna terenu proj. [m n.p.m.]	66,40		66,40		66,40		66,12		66,12		66,66
Hektometr	0		1	2	3	4	5				6+0,11 [m]

poziom por.55,00 m n.p.m.

Węzeł	RS10		SD2.2
Opis	rynna fi0,16		Studzienka fi 425 mm
Rzędna terenu [m n.p.m.]	66,12		66,12
Rzędna dna rury [m n.p.m.]	65,32		65,25
Zagłębienie [m]	0,80		0,87
Materiał,Średnica/Spadek [%]		PCV160 1,50	
Długość [m]		4,44	
Odległość [m]	0,00		4,44
Dno wykopu [m n.p.m.]	65,32		65,25
Objętość wykopu [m3]		1,85	
Kąt załamania [°]			
Spadek		1,50	
Materiał		PCV	
Rzędna terenu proj. [m n.p.m.]	66,12		66,12
Hektometr	0 1 2 3 4		4,44 [dam]

pracownia projektowa
ZUM **ARCHITEKCI**

ul. Grabskiego 4/10
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. (+48) 880 98 47 98
email: info@zumarchitekci.pl
www.zumarchitekci.pl

zamierzenie
Remont i przebudowa rynku miejskiego wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu - ETAP I na dz. nr ewid. 144, 145, 146 obręb 2 Myślibórz przy ul. Rynek im. Jana Pawła II w Myśliborzu

tytuł rysunku
STAN PROJEKTOWANY
Profil kanalizacji deszczowej podłączenia rur spustowych budynku ratusza RS7 ... RS10

projektant	podpis
mgr inż. Paweł Królikowski nr upr. bud. LUKG/0008/PWOS/05 w spec. instal. bez ograniczeń	
projektant sprawdzający	podpis
mgr inż. Rafał Michalak nr upr. bud. LBS/0008/POOS/07 w spec. instal. bez ograniczeń	

skala	data	nr rysunku
1:500/100 w A3	26.07.2019	SZ5
nr projektu 1832	status PROJEKT BUDOWLANY	